## Отчет по лабораторной работе №3

### Основы информационной безопасности

Авдадаев Джамал, НКАбд-01-23

#### Содержание

1 I	Цель работы	1
	чальный вышемы и от отключения выпуска от отключения выпуска от отключения вышемы выпуска от отключения выпуска от отключения вышемы выпуска от отключения выпуска от отключения выпуска от от отключения выпуска от	
	Георетическое введениеГеоретическое введение	
	Выполнение лабораторной работы	
	Заполнение таблицы 3.1	
	Заполнение таблицы 3.2	
	Выводы	
	Список литературы. Библиография	

### 1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

### 2 Задание

- 1. Создание пользователя guest2, добавление его в группу пользователей guest
- 2. Заполнение таблицы 3.1
- 3. Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

## 3 Теоретическое введение

**Права доступа** определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенным файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

**Группы пользователей Linux** кроме стандартных root и users, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь

можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- daemon от имени этой группы и пользователя daemon запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- sys группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам include сохраненным в системе
- sync позволяет выполнять команду /bin/sync
- games разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
- man позволяет добавлять страницы в директорию /var/cache/man
- lp позволяет использовать устройства параллельных портов
- mail позволяет записывать данные в почтовые ящики /var/mail/
- proxy используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- www-data с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись /var/www, где находятся файлы веб-документов
- list позволяет просматривать сообщения в /var/mail
- nogroup используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем nobody.
- adm позволяет читать логи из директории /var/log
- tty все устройства /dev/vca разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- disk открывает доступ к жестким дискам /dev/sd\* /dev/hd\*, можно сказать, что это аналог рут доступа.
- dialout полный доступ к серийному порту
- cdrom доступ к CD-ROM
- wheel позволяет запускать утилиту sudo для повышения привилегий
- audio управление аудиодрайвером
- src полный доступ к исходникам в каталоге /usr/src/
- shadow разрешает чтение файла /etc/shadow
- utmp разрешает запись в файлы /var/log/utmp /var/log/wtmp
- video позволяет работать с видеодрайвером
- plugdev позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т д
- staff разрешает запись в папку /usr/local

## 4 Выполнение лабораторной работы

- 1. Пользователь guest был создан в лабораторной работе №2, поэтому в этой лабораторной работе его не создаем заново
- 2. Пароль для пользователя guest тоже был задан в лабораторной работе №2.
- 3. С правами администратора создаю пользователя guest с помощью команды useradd, далее с помощью команды passwd задаю пароль пользователю
- 4. Добавляю пользователя guest2 в группу guest.

4. С помощью команды sudo добавляю пользователя в группу Добавление пользователя в группу

5. Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды su <um пользователя> (рис. 3).



Вход в терминал от имени другого пользователя

6. Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью рwd.

Проверка для пользователя guest

Текущая директория для guest

Проверка для пользователя guest2

Текущая директория для guest2

Стоит отметить, что вход в терминал от имени пользователей был выполнен в домашней директории пользователя evdvorkina, которую команда рwd вывела. Домашней директорией пользователей она не является. Текущая директория с приглашением командной строки совпадает.

7. Проверяю имя пользователей с поомощью команды whoami, с помощью команды id могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (gid), команда groups просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

id -Gn - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

id -G - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

Проверка для пользователя guest2

Информация о пользователе guest2

Проверка для пользователя guest

Информация о пользователе guest

Пользователь guest2 входит в две группы пользователей: в группу guest, потому что я сама его туда добавила, и в группу guest2, которая создалась автоматически при создании пользователя.

8. Вывела интересующее меня содержимое файла etc/group, видно, что в группе guest два пользователя, а в группе guest2 один

#### Содержимое файла etc/group

9. От имени пользователя guest2 регистрирую его в группе guest с помощью команды newgrp

#### Регистрация пользователя в группе

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользвателей guest (guest, guest2) на директорию home/guest в которой находятся все файлы для последующей работы

#### Изменение прав директории

11. От имени пользователя guest снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты

#### Изменение прав директории

#### 4.1 Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории

#### Пример заполнения таблицы 3.1

							Пр			
							oc			
							MO		См	
							тр		ен	
							фа	Пе	a	
						См	йл	pe	ат	
		Соз	Уд			ен	OB	ИМ	ри	
		да	але	За	Чт	a	В	ен	бу	
		НИ	НИ	ПИ	ен	ДИ	ДИ	ова	то	
		e	e	СЬ	ие	pe	pe	НИ	В	
		фа	фа	В	фа	КТ	КТ	e	фа	
		йл	йл	фа	йл	op	op	фа	йл	
Права директории	Права файла	a	a	йл	a	ИИ	ИИ	йл	a	
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
dx (010)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	+	
dw (020)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
dwx (030)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+	
dr (040)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-	

Права директории	Права файла	Соз да ни е фа йл а	Уд але ни е фа йл а	За пи сь в фа йл	Чт ен ие фа йл а	См ен а ди ре кт ор ии	Пр ос мо тр фа йл ов в ди ре кт ор	Пе ре им ен ова ни е фа йл	См ен а ат ри бу то в фа йл
dr-x (050)	(000)	_	-	-	-	+	+	-	+
drw (060)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d (000)	x (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	x (010)	-	-	-	-	-	-	-	+
dw (020)	x (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	x (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr (040)	x (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	x (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw (060)	x (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	x (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d (000)	w (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	w (020)	-	-	+	-	-	-	-	+
dw (020)	w (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	w (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr (040)	w (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	w (020)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw (060)	w (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	w (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d (000)	wx (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	wx (030)	-	-	+	-	-	-	-	+
dw (020)	wx (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	wx (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr (040)	wx (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	wx (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw (060)	wx (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	wx (030)	+	+	+	_	+	+	+	+

		Соз да ни е фа йл	Уд але ни е фа йл	За пи сь в фа	Чт ен ие фа йл	См ен а ди ре кт ор	Пр ос мо тр фа йл ов в ди ре кт ор	Пе ре им ен ова ни е фа	См ен а ат ри бу то в фа
Права директории	Права файла	a	a	йл	a	ИИ	ИИ	йл	a
d (000)	r (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	r (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
dw (020)	r (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	r (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr (040)	r (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	r (040)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw (060)	r (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	r (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d (000)	r-x (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	r-x (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
dw (020)	r-x (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	r-x (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr (040)	r-x (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	r-x (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw (060)	r-x (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	r-x (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d (000)	• •	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	rw (060)	-	-	+	+	-	-	-	+
dw (020)	rw (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	rw (060)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr (040)	rw (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	rw (060)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw (060)	rw (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	rw (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d (000)	rwx (070) rwx (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)			-	+	+	+	_	_	+

							пр		
							oc		
							MO		См
							тр		ен
							фа	Пе	a
						См	йл	pe	ат
		Соз	Уд			ен	OB	ИМ	ри
		да	але	3a	Чт	a	В	ен	бу
		НИ	НИ	ПИ	ен	ДИ	ДИ	ова	то
		e	e	СЬ	ие	pe	pe	НИ	В
		фа	фа	В	фа	КТ	КТ	e	фа
		йл	йл	фа	йл	op	op	фа	йл
Права директории	Права файла	a	a	йл	a	ИИ	ИИ	йл	a
dwx (030)	rwx (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr (040)	rwx (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	rwx (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw (060)	rwx (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	rwx (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

Пп

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

### 4.2 Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	dwx (030)	(000)
Удаление файла	dwx (030)	(000)
Чтение файла	dx (010)	r (040)
Запись в файл	dx (010)	w (020)
Переименование файла	dwx (030)	(000)
Создание	dwx (030)	(000)
поддиректории		
Удаление	dwx (030)	(000)
поддиректории		

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

## 5 Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

# 6 Список литературы. Библиография

- [0] Методические материалы курса
- [1] Права доступа: https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions
- [2] Группы пользователей: https://losst.pro/gruppy-polzovatelej-linux#Что\_такое\_группы