Cómo usar beamer Una guía escrita en beamer


Pablo Baeyens Fernández pbaeyens31+github@gmail.com

DGIIM

Índice

1 Otros objetos

Gráficos



Podemos hacer gráficos con pgfplots (aunque de este paquete se puede hablar tanto como de beamer).

No he podido cubrir todo lo que permite beamer \odot . Entra otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ©.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

No he podido cubrir todo lo que permite beamer ③. Entra otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ②.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

No he podido cubrir todo lo que permite beamer ③. Entra otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen 3.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

Cajas

No he podido cubrir todo lo que permite beamer ③. Entra otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ©.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

No he podido cubrir todo lo que permite beamer ③. Entra otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ③.

iPodemos poner cajas horribles para meter texto!

No he podido cubrir todo lo que permite beamer ③. Entra otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ©.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!