Cómo usar beamer Una guía escrita en beamer

Pablo Baeyens Fernández pbaeyens31+github@gmail.com

DGIIM

Índice

1 Otros objetos

Listings

Para incluir código en las diapositivas utilizamos el paquete listings:

```
\begin{lstlisting}
Aquí va el código.
\end{lstlisting}
```

Problemas con 1stlisting

Debemos incluir la opción fragile a las diapositivas con código. Además, debemos extender los caracteres para mostrar los que no sean ASCII.

Listings


Para incluir código en las diapositivas utilizamos el paquete listings:

```
\begin{lstlisting}
Aquí va el código.
\end{lstlisting}
```

Problemas con 1stlisting

Debemos incluir la opción fragile a las diapositivas con código. Además, debemos extender los caracteres para mostrar los que no sean ASCII.

Gráficos



Podemos hacer gráficos con pgfplots (aunque de este paquete se puede hablar tanto como de beamer).

No he podido cubrir todas las cosas que nos permite hacer beamer ©. Entre otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ©.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

Overlays de imágenes Incluyendo, por ejemplo, dinosaurios

No he podido cubrir todas las cosas que nos permite hacer beamer ©. Entre otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ②.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

Caja

Overlays de imágenes Incluyendo, por ejemplo, dinosaurios

No he podido cubrir todas las cosas que nos permite hacer beamer ©. Entre otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen 3.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

Cajas

Overlays de imágenes Incluyendo, por ejemplo, dinosaurios

No he podido cubrir todas las cosas que nos permite hacer beamer ©. Entre otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ©.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

Overlays de imágenes Incluyendo, por ejemplo, dinosaurios.

No he podido cubrir todas las cosas que nos permite hacer beamer ©. Entre otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ©.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

Overlays de imágenes Incluyendo, por ejemplo, dinosaurios.

No he podido cubrir todas las cosas que nos permite hacer beamer ©. Entre otras cosas, también podemos hacer:

Transiciones Con transglitter obtenemos este efecto.

Multimedia Incluir vídeos con reproductor interno (sólo en Linux) o externo.

Temporización Ajustamos el tiempo de una diapositiva con transsetduration.

Animaciones No he conseguido que funcionen ©.

¡Podemos poner cajas horribles para meter texto!

Overlays de imágenes Incluyendo, por ejemplo, dinosaurios.