

UNIVERSIDAD DE LA COSTA (CUC)

Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Desarrollo Web

Grupo: 25911

TALLER (10%)

Catálogo de Videojuegos con React

Presentado a: Luis Fernando Toscano Castilla

Presentado por: Diego de Jesús Navarro Gómez

Barranquilla, Colombia

24 de octubre de 2026

Periodo académico: 2026-2

Catálogo de Videojuegos con React

Este trabajo presenta una página web hecha con React y Vite para una tienda de videojuegos. La página muestra un catálogo, permite buscar títulos por nombre, filtrarlos por género, marcar favoritos y ver el detalle de cada juego. La información está guardada en un array de objetos dentro del proyecto, sin backend ni API, como lo indica el enunciado.

Entregables

Tabla 1

Ubicación de los entregables

Entregable	Ubicación
Código fuente	Carpeta catalogo-videojuegos y repositorio https://github.com/dgonav/catalogo-videojuegos
README con instrucciones	Archivo README.md del proyecto
Video de demostración	https://drive.google.com/file/d/1EjBSeuspTYBlwM3D2uxMQXu0t-IYR5dp/view?usp=sharing
Aplicación desplegada	https://dgonav.github.io/catalogo-videojuegos/

Componentes

La interfaz se construyó con componentes funcionales y JSX (Meta Open Source, s.f.). Los ocho videojuegos están en el archivo `src/datos.js`; cada uno tiene id, nombre, imagen, género, año de lanzamiento y descripción. La Tabla 2 resume los componentes.

Tabla 2

Componentes de la aplicación

Componente	Función
App	Componente principal. Guarda el estado, aplica la búsqueda y los filtros y muestra las tarjetas.
Filtros	Campo de búsqueda, lista de géneros, botón para ver solo favoritos y contador de favoritos.

Componente	Función
TarjetaJuego	Tarjeta con imagen, nombre, género, año y botón de favorito.
DetalleJuego	Modal que muestra la descripción y los datos del juego seleccionado.

Estado con useState

Todo el estado de la aplicación está en el componente `App` y se maneja con el Hook `useState`:

- `busqueda`: texto escrito en el buscador.
- `genero`: género elegido; por defecto es "Todos".
- `favoritos`: array con los id de los juegos favoritos. Su `length` es la cantidad que se muestra en pantalla.
- `soloFavoritos`: verdadero o falso para mostrar solo los favoritos.
- `seleccionado`: juego que se muestra en el detalle, o `null` si no hay ninguno.

Props

`App` envía la información a los componentes hijos por props. A `Filtros` le pasa los valores actuales y las funciones para cambiarlos (`setBusqueda`, `setGenero` y `setSoloFavoritos`). A cada `TarjetaJuego` le pasa el objeto `juego`, el valor `esFavorito` y las funciones `cambiarFavorito` y `verDetalle`. A `DetalleJuego` le pasa el `juego` y la función `cerrar`. De esta forma los hijos avisan al padre cuando el usuario hace algo.

Uso de map() y filter()

Las tarjetas se muestran recorriendo el array con `map()`. Para la búsqueda y los filtros se encadenan tres llamadas a `filter()`; por eso la búsqueda, el género y la opción de favoritos funcionan al mismo tiempo:

```
const juegosFiltrados = videojuegos
  .filter((j) =>
    j.nombre.toLowerCase().includes(busqueda.toLowerCase()))
  .filter((j) => genero === 'Todos' || j.genero === genero)
  .filter((j) => !soloFavoritos || favoritos.includes(j.id))
```

Para quitar un favorito también se usa `filter()`:

```
setFavoritos(favoritos.filter((f) => f !== id))
```

Eventos

- **onChange**: en el campo de búsqueda, por lo que los resultados cambian mientras se escribe, y en la lista de géneros.
- **onClick**: en el botón de favorito, en el botón "Ver solo favoritos", al hacer clic en una tarjeta para abrir el detalle y en el botón "Cerrar". En el botón de favorito se usa `e.stopPropagation()` para que no se abra el detalle al marcarlo.

Referencias

Meta Open Source. (s.f.). *React: Documentación oficial*. https://react.dev/learn