



























CARACTERÍSTICAS		AVIÃO DE PASSAGEIRO		AVIÃO CARGUEIRO				
UN / TIPO/ D.E.	SEÇÃO / P.I.	EXIGÊNCIAS	RESTRIÇÕES	EXIGÊNCIAS			RESTRIÇÕES	
UN3090 de Lítio A88 A99 A154 A164 A183 A201 A206 A213 A802	Seção IA (PI 968) Célula > 1g Bateria > 2g	PROIBIDO	PROIBIDO				35kg/volume Embalagem 	
	Seção IB (PI 968) Célula ≤ 1g Bateria ≤ 2g Excede a Tabela 968-II	PROIBIDO	PROIBIDO			 Maximum dimension 120 cm	 FORBIDDEN IN PASSENGER AIRCRAFT	2,5kg/volume
	Seção II (PI 968) Célula / Bateria < 0.3g ou menos até 2,5kg Célula > 0.3 até 1g e bateria >0.3 até 2g	PROIBIDO	PROIBIDO	 Maximum dimension 120 cm	 FORBIDDEN IN PASSENGER AIRCRAFT		2,5kg/volume	
UN3091 de Metal Lítio embaladas com o equipamento A88 A99 A154 A164 A181 A185 A206 A213	Seção I (PI 969) Célula > 1g Bateria > 2g	 	5 kg/volume Embalagem 			 FORBIDDEN IN PASSENGER AIRCRAFT	35kg/volume Embalagem 	
	Seção II (PI 969) Célula ≤ 1g Bateria ≤ 2g	 Maximum dimension 120 cm	5 kg/volume	 Maximum dimension 120 cm			5kg/volume	
UN3091 de Metal Lítio contidas no equipamento A48 A88 A99 A154 A164 A181 A185 A206 A213	Seção I (PI 970) Célula > 1g Bateria > 2g	 	5 kg/volume			 FORBIDDEN IN PASSENGER AIRCRAFT	35kg/volume	
	Seção II (PI 970) Célula ≤ 1g Bateria ≤ 2g	 Maximum dimension 120 cm	5 kg/volume	 Maximum dimension 120 cm			5kg/volume	