

C++ Day2 hw2 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최동현

```
----- 사용 가능한 명령어 -----
push_back <값>      맨 뒤에 추가
insert <index> <값>  index 위치에 삽입
erase <index>       index 원소 삭제
at <index>          index 원소 값 출력
clear              전부 비우기
size              개수 출력
empty            비었는지 확인
print            현재 내용 출력
file_open        파일 내용 불러오기
file_out         현재 내용 파일로 내보내기
help             이 도움말
quit             종료
-----

> push_back
1
push_back(1) => size=1, 내용 = { 1 }

> push_back 21
push_back(21) => size=2, 내용 = { 1 21 }

> insert 4 77
[오류] index 범위는 0 ~ 2

> insert 2 77
insert(2, 77) => size=3, 내용 = { 1 21 77 }

> at 0
at(0) = 1
=> size=3, 내용 = { 1 21 77 }

> size
size = 3
=> size=3, 내용 = { 1 21 77 }

> print
=> size=3, 내용 = { 1 21 77 }

> file_open
file_open() => size=4, 내용 = { 4 10 99 10 }

> clear
clear() => size=0, 내용 = { }

> file_out
file_out() => size=0, 내용 = { }

> quit
종료합니다.
```

<실행결과>

과제 1번에다가 file_open함수와 file_out함수를 추가하였다.

```

void file_open(){
    std::ifstream fin("arr.txt");
    if (!fin){
        std::cout << "failed to open arr.txt\n";
        return;
    }
    clear(); // 기존 내용 비우고 새로 채움
    T value;
    while (fin >> value){ // 읽기 성공하는 동안 계속
        push_back(value);
    }
    fin.close();
}
void file_out(){
    // raw string R"(...)" 이라 백슬래시를 그대로 씀
    std::ofstream fout("arr.txt");
    if (!fout){
        std::cout << "failed to open arr.txt\n";
        return;
    }
    for (size_t i = 0; i < this->size_; i++){ // size() 대신 멤버 직접 접근, < 사용
        fout << this->data_[i] << " "; // std:: 빼기
    }
    fout.close();
} //비우기?

```

File_out함수를 먼저 만들어서 배열이 txt파일로 제대로 나가는 것을 확인하고 file_open 함수를 만들었다.

open함수는 처음시작되자마자 불러 올 수도 있는데 따로 자신이 원할 때 불러오게 하는 것이 본과제의 목적인다고 생각하여 그 목적에 맞게 작성하였다.

또한 파일 입려고가 출력 모두 파일명까지 직접 입력해서 저장하는 기능을 추가고려하여 이렇게 작성하기도 하였다.