

LAB8 : Gestion de stockage avancé : Stratis

Exercice 1 :Stratis

- 1- Installez les packages stratisd et stratis-cli
- 2- Activez le service stratisd en utilisant la commande systemctl
- 3-Créez un stratis pool nommé stratispool1
- 4- Vérifiez la disponibilité de stratispool1 à l'aide de la commande stratis pool list.
- 5- Ajoutez le device /dev/vdc à stratispool1 à l'aide de la commande stratis pool add-data.
- 6- Vérifiez la taille de stratispool1 à l'aide de la commande stratis pool list.
- 7- Vérifiez les block devices qui définissent stratispool1 à l'aide de la commande stratis blockdev list.
- 8- Créez le système de fichiers à allocation dynamique stratis-filesystem1 sur stratispool1 à l'aide de la commande stratis filesystem create (L'exécution de la commande peut prendre jusqu'à une minute).
- 9- Vérifiez la disponibilité de stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem list.
- 10- Créez le répertoire /stratisvol
- 11- Montez stratis-filesystem1 dans /stratisvol
- 12- Vérifiez le montage du stratis-filesystem1
- 13- Créez le fichier /stratisvol/file1 en utilisant la commande echo : **# echo "Hello World!" > /stratisvol/file1**
- 14- Affichez l'utilisation actuelle de stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem list.
- 15- Créez un fichier de 2 Gio sur stratis-filesystem1 à l'aide de la commande dd. L'exécution de la commande peut prendre jusqu'à une minute :
dd if=/dev/urandom of=/stratisvol/file2 bs=1M count=2048
- 16- Vérifiez l'utilisation de stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem list
- 17- Créez un snapshot de stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem snapshot.
(l'exécution peut prendre jusqu'à une minute)
- 18- Vérifiez la disponibilité du snapshot à l'aide de la commande stratis filesystem list.
- 19- Supprimez le fichier /stratisvol/file1.
- 20- Créez le répertoire /stratisvol-snap

- 21- Montez le snapshot stratis-filesystem1-snap dans le répertoire /stratisvol-snap
- 22- Confirmez que vous pouvez toujours accéder au fichier que vous avez supprimé du système de fichiers stratis1 à l'aide du snapshot stratis-filesystem1-snap.
- 23- Démontez /stratisvol et /stratisvol-snap
- 24- Détruisez stratis-filesystem1-snap à l'aide de la commande stratis filesystem destroy :
- 25- Détruisez stratis-filesystem1 à l'aide de la commande stratis filesystem destroy :

Exercice 2 :

- 1. Créez le Stratis pool labpool contenant le périphérique bloc /dev/vdb.
- 2. Augmentez la capacité de labpool à l'aide du disque /dev/vdc disponible dans le système.
- 3. Créez un système de fichiers nommé labfs dans le pool labpool. Montez ce système de fichiers sur /labstratisvol afin qu'il persiste lors des redémarrages. N'oubliez pas d'utiliser l'option de montage x-systemd.requires = stratisd.service dans /etc/fstab.
- 4. Créez un snapshot nommé labfs-snap du système de fichiers labfs. Le snapshot vous permet d'accéder à tout fichier supprimé de labfs.