Panduan Menjalankan Jualin Aja di Laptop Baru

Dari nol: install Git sampai web terbuka di browser (localhost)

Dokumen ini untuk laptop yang **belum ada apa-apa**. Ikuti langkah sesuai urutan. Perintah ditulis untuk **Windows** (PowerShell), dan kalau berbeda ada versi **macOS / Linux**-nya.

Software	Versi minimal	Fungsi
Git	terbaru	Mengunduh (clone) kode dari GitHub
PHP	8.3 atau lebih baru	Menjalankan Laravel (backend)
Composer	2.x	Install library PHP
Node.js + npm	22 LTS atau lebih baru	Build tampilan (Vite + Tailwind)
Teks editor	bebas	Contoh: VS Code

Database memakai **SQLite** (satu file), jadi **tidak perlu** install MySQL/XAMPP.

Langkah 1 — Install Git

Windows

- Buka **https://git-scm.com/downloads**, unduh installer Windows.
- Jalankan installer, klik **Next** terus (pengaturan bawaan sudah benar).
- Tutup lalu buka lagi PowerShell / Terminal.

macOS

```
xcode-select --install
```

Linux (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
```

Cek berhasil, lalu isi identitas (sekali saja):

```
git --version
git config --global user.name "Nama Kamu"
git config --global user.email "email@kamu.com"
```

Langkah 2 — Install PHP dan Composer

Cara paling gampang (disarankan): Laravel Herd

- Buka **https://herd.laravel.com**, unduh untuk Windows atau macOS, lalu install.
- Herd sudah berisi **PHP + Composer** sekaligus, ekstensi yang dibutuhkan (SQLite, mbstring, dll) sudah aktif.
- Setelah install, buka Herd sekali, lalu **buka terminal baru**.

Alternatif tanpa Herd: php.new (installer resmi Laravel)

Windows — jalankan di PowerShell **sebagai Administrator**:

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProt
iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://php.new/install/windows/8.4'))
```

macOS / Linux:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://php.new/install/linux/8.4)"     # Linux
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://php.new/install/mac/8.4)"       # macOS
```

Cek berhasil (buka terminal baru dulu):

```
php -v          # harus 8.3 atau lebih
composer -V
```

Pastikan ekstensi PHP ini aktif: pdo_sqlite, sqlite3, mbstring, openssl, fileinfo, curl. Cek dengan `php -m`. Kalau pakai Herd/php.new biasanya sudah aktif semua.

Langkah 3 — Install Node.js

- Buka **https://nodejs.org**, unduh versi **LTS** (22 atau lebih baru), install dengan pengaturan bawaan.
- Linux bisa juga lewat nvm: `nvm install --lts`.

```
node -v        # harus v22 atau lebih
npm -v
```

Langkah 4 — Unduh kode project (clone)

Pilih folder tempat menyimpan project (misal Documents), lalu:

```
cd Documents
git clone https://github.com/dhioanugrah/Jualin-aja.git
cd Jualin-aja
```

Kalau repository-nya **private**, GitHub akan minta login. Pemilik repo harus menambahkan akun GitHub kamu sebagai *collaborator* dulu (Settings → Collaborators). Di Windows akan muncul jendela login GitHub otomatis.

Langkah 5 — Install library dan siapkan konfigurasi

Semua perintah di bawah dijalankan **di dalam folder Jualin-aja**.

5a. Install library PHP

```
composer install
```

5b. Buat file .env (pengaturan lokal)

```
copy .env.example .env        # Windows
cp .env.example .env          # macOS / Linux
```

5c. Buat kunci aplikasi

```
php artisan key:generate
```

5d. Buat file database SQLite (masih kosong)

```
New-Item database\database.sqlite -ItemType File     # Windows (PowerShell)
touch database/database.sqlite                         # macOS / Linux
```

5e. Buat tabel + isi data contoh (akun, produk, kategori, dll)

```
php artisan migrate --seed
```

5f. Sambungkan folder gambar upload ke publik

```
php artisan storage:link
```

Di Windows, kalau `storage:link` gagal karena izin, jalankan PowerShell **sebagai Administrator** atau aktifkan *Developer Mode* di Settings Windows.

5g. Install library tampilan (JavaScript/CSS)

```
npm install
npm run build
```

Langkah 6 — Jalankan web

Buka **dua terminal** di folder Jualin-aja, biarkan keduanya tetap menyala:

```
# Terminal 1 — server Laravel
php artisan serve

# Terminal 2 — Vite (tampilan otomatis update saat file diubah)
npm run dev
```

Lalu buka browser ke: **http://localhost:8000**

Di macOS / Linux bisa juga cukup satu perintah: `composer run dev` (menjalankan server, queue, log, dan Vite sekaligus). Di Windows perintah ini bisa error karena fitur log (pail) butuh ekstensi *pcntl* yang tidak ada di Windows, jadi pakai dua terminal saja.

Untuk berhenti: tekan **Ctrl + C** di masing-masing terminal.

Langkah 7 — Login dengan akun contoh

Semua akun hasil seeder memakai password: **password**

Peran	Email	Keterangan
Admin	admin@jualinaja.test	Akses dashboard admin
Mahasiswa (penjual)	11221001@student.itk.ac.id	Aulia Rahmawati
Mahasiswa (penjual)	11211014@student.itk.ac.id	Bagas Pratama
Mahasiswa (pembeli)	11241031@student.itk.ac.id	Intan Permata

Mahasiswa (pembeli)	11241045@student.itk.ac.id	Fajar Hidayat

Opsional — Buku panduan PDF di dalam web

Menu buku panduan butuh file PDF yang dibuat dari Google Chrome. Kalau Chrome sudah terinstall, jalankan:

```
php artisan guide:pdf
```

Kalau muncul pesan Chrome tidak ditemukan, isi lokasi Chrome di `.env`, contoh Windows:

```
JUALIN_CHROME_PATH="C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
```

Langkah 8 — Mengambil update terbaru dari GitHub

Setiap ada perubahan baru di repo, jalankan di folder project:

```
git pull
composer install
npm install
php artisan migrate
npm run build
```

Mau mengulang database dari awal (semua data dihapus, diisi ulang data contoh):

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

Masalah yang sering muncul

Pesan error	Solusi
'php' / 'composer' / 'npm' is not recognized	Tutup semua terminal lalu buka lagi. Kalau masih, install ulang dan pastikan opsi *Add to PATH* dicentang.
Unable to locate file in Vite manifest	Jalankan `npm run build`, atau pastikan `npm run dev` sedang menyala.
could not find driver (SQLite)	Ekstensi pdo_sqlite belum aktif. Buka php.ini (lihat lokasinya dengan `php --ini`), hapus tanda `;` di depan `extension=pdo_sqlite` dan `extension=sqlite3`.
Database file at path ... does not exist	Langkah 5d belum dilakukan. Buat file database/database.sqlite lalu ulangi migrate.
No application encryption key has been specified	Jalankan `php artisan key:generate`.
Gambar produk tidak muncul	Jalankan `php artisan storage:link`.
Port 8000 sudah dipakai	Pakai port lain: `php artisan serve --port=8080` lalu buka localhost:8080.
Tampilan berantakan / CSS tidak muncul	Pastikan `npm install` sukses, lalu jalankan `npm run dev`.

Ringkasan super singkat (kalau semua software sudah terinstall)

```
git clone https://github.com/dhioanugrah/Jualin-aja.git
cd Jualin-aja
composer install
copy .env.example .env                # macOS/Linux: cp .env.example .env
php artisan key:generate
New-Item database\database.sqlite     # macOS/Linux: touch database/database.sqlite
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
npm install
npm run build
php artisan serve                     # terminal 1
npm run dev                           # terminal 2
# buka http://localhost:8000
```