


자연어처리 기술: 형태소 분석, 품사태깅, 토큰나이저

- 형태소 분석과 품사 태깅
- Word segmenation
- Subword 토큰나이저

형태소 분석이란 무엇인가?


NL 형태소 분석이란 무엇인가

 형태소 분석은 자연어 처리(Natural Language Processing) 분야에서 매우 중요한 작업 중 하나입니다. 자연어는 인간이 사용하는 언어로, 표현 방법이 다양하며 문맥에 따라 단어의 의미가 달라질 수 있습니다. 이러한 자연어를 기계적으로 처리하고 분석하기 위해서는 우선 문장을 단어 단위로 쪼개는 것이 필요합니다.

형태소란 언어에서 의미를 가지는 가장 작은 단위를 말합니다. 예를 들어, '강아지가 짖었다'라는 문장에서 '강아지', '가', '짖', '었', '다'는 각각 형태소입니다. 이렇게 문장을 형태소 단위로 나누는 것을 형태소 분석이라고 합니다.

형태소 분석은 자연어 처리에서 다양한 분야에서 사용됩니다. 예를 들어, 검색 엔진에서 사용자가 입력한 검색어를 형태소 분석하여 검색 결과를 더 정확하게 반환할 수 있습니다. 또한 기계번역, 문서 자동 분류, 정보 추출 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

NL 한국어 형태소 분석이란 무엇인가

 한국어 형태소 분석은 한국어 문장을 형태소 단위로 나누어 분석하는 작업입니다. 한국어는 교착어로, 조사, 어미, 접두사, 접미사 등 다양한 형태소가 조합되어 단어를 이룹니다. 이러한 구조 때문에 한국어 형태소 분석은 다른 언어들보다 복잡하고 어렵습니다.


예를 들어, '학교에서 친구들과 함께 축구를 했다'라는 문장을 형태소 분석하면 다음과 같은 결과가 나옵니다.

- 학교에서 : 학교/NNG + 에서/JKB
- 친구들과 : 친구/NNG + 들/XSN + 과/JKB
- 함께 : 함께/MAG
- 축구를 : 축구/NNG + 를/JKO
- 했다 : 하/XSV + 었다/EFN


이렇게 분석된 형태소는 자연어 처리 분야에서 다양한 응용이 가능합니다. 예를 들어, 검색 엔진에서 키워드 검색을 할 때, 입력된 키워드를 형태소 분석하여 검색어와 문서 내용을 비교하는 방식으로 검색 결과를 반환할 수 있습니다. 또한, 기계 번역, 챗봇, 감성 분석 등에서도 활용됩니다.

Word segmentation이란?

NL word segmentation은 무엇이지?

 Word segmentation은 자연어 처리에서 문자열을 단어 단위로 분할하는 작업을 말합니다. 즉, 입력된 문장이나 문서를 단어 단위로 분할하는 것입니다. Word segmentation은 영어와 같은 공백으로 단어가 구분되는 언어와 달리, 중국어나 일본어와 같은 공백이 없는 언어에서 특히 중요한 작업입니다. 예를 들어, "내일은 출근해야 해서 일찍 일어났다" 라는 문장에서, 공백을 기준으로 단어를 분할하면 "내일은", "출근해야", "해서", "일찍", "일어났다" 로 분할됩니다. 이렇게 분할된 단어들은 자연어 처리 분야에서 다양한 응용이 가능합니다. 예를 들어, 문서 검색에서 입력된 검색어를 단어 단위로 분할하여 검색어와 문서 내용을 비교하는 방식으로 검색 결과를 반환할 수 있습니다. Word segmentation은 한국어에서도 중요한 작업 중 하나입니다. 한국어는 공백으로 단어를 구분하지 않는 교착어로, 영어와는 달리 단어의 경계를 판단하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 한국어 자연어 처리에서도 word segmentation 작업이 필요합니다.

NL 중국어의 word segmentation 예를 보여주기 바란다

 중국어는 공백이나 구두점으로 단어를 구분하지 않기 때문에, 한글이나 영어와 달리 자연어 처리에서는 "중국어 단어 분할(word segmentation)"이 필요합니다. 예를 들어, "我喜欢中国菜"는 "나는 중국 요리를 좋아합니다"라는 뜻입니다. 이 문장에서는 "我"(나), "喜欢"(좋아하다), "中国"(중국), "菜"(요리)의 4개의 단어가 있습니다. 하지만 중국어에서는 공백 없이 모든 단어가 이어져 있기 때문에, 이를 구분하려면 언어학적 규칙과 기계학습 알고리즘을 사용해야 합니다. 아래는 위 예시를 바탕으로 한 중국어 단어 분할의 예시입니다.
입력: 我喜欢中国菜
출력: 我 / 喜欢 / 中国 / 菜
위 결과에서 "/"는 각각의 단어를 구분하는 기호입니다. 이렇게 분할된 단어는 다양한 자연어 처리 작업에 사용될 수 있습니다.



형태소 분석과 word segmentation은 비슷한 작업이지만, 조금씩 다른 의미를 가집니다.


Word segmentation은 자연어 처리에서 문자열을 단어 단위로 분할하는 작업을 말합니다. 즉, 입력된 문장이나 문서를 단어 단위로 분할하는 것입니다. 이는 영어와 같은 공백으로 단어가 구분되는 언어에서는 단어를 분할하는 데 주로 사용됩니다. 예를 들어, "The quick brown fox jumps over the lazy dog" 라는 문장에서 공백을 기준으로 단어를 분할하면 "The", "quick", "brown", "fox", "jumps", "over", "the", "lazy", "dog" 로 분할됩니다.

반면, 형태소 분석은 언어의 특성에 맞게 조사, 어미, 접두사, 접미사 등 다양한 형태소로 단어를 구성하는 작업입니다. 한국어와 같은 교착어에서 주로 사용됩니다. 예를 들어, "학교에서 친구들과 함께 축구를 했다" 라는 문장에서는 "학교에서", "친구들과", "함께", "축구를", "했다" 와 같이 형태소 단위로 문장이 분할됩니다.

따라서, word segmentation은 단어 단위로 분할하는 작업에 중점을 둔 반면, 형태소 분석은 언어의 문법적인 구조를 고려하여 형태소 단위로 분석하는 작업이라는 차이가 있습니다.

품사태깅이란?


NL 품사 태깅은 무엇인지 설명해 줘

 품사 태깅은 자연어 처리에서 각 단어가 어떤 품사로 쓰였는지를 태그로 표시하는 작업입니다. 품사는 언어학에서 명사, 동사, 형용사, 부사, 관사, 전치사, 접속사, 감탄사 등 언어적 기능을 수행하는 단어들을 구분하는데 사용되는 분류 체계입니다.

품사 태깅은 다양한 자연어 처리 작업에서 활용됩니다. 예를 들어, 기계 번역에서 번역 대상 문장에서 각 단어가 어떤 품사인지를 파악하여 번역하면 번역 품질을 높일 수 있습니다. 또한 정보 검색, 문서 요약, 텍스트 분류 등의 자연어 처리 작업에서도 품사 태깅이 중요한 전처리 작업으로 사용됩니다.

예를 들어, "I saw a yellow bird" 라는 문장에서 "saw" 가 동사, "a" 가 관사, "yellow" 가 형용사, "bird" 가 명사인 것을 품사 태깅으로 표시할 수 있습니다. 이렇게 태그가 부여된 문장은 자연어 처리 작업에서 활용할 수 있으며, 이를 통해 보다 정확한 분석과 처리를 할 수 있습니다.

NL 형태소 분석과 품사태깅은 어떤 차이가 있지?

 형태소 분석과 품사 태깅은 자연어 처리에서 각각 다른 작업을 수행하는 중요한 전처리 과정입니다.


형태소 분석은 문장에서 의미 있는 최소 단위인 형태소를 추출하고, 각 형태소에 해당하는 품사 정보를 부착하는 작업입니다. 즉, 형태소 분석은 문장을 형태소 단위로 분해하여 그에 따른 품사 정보를 부착하는 작업입니다.

반면에, 품사 태깅은 형태소 분석을 통해 추출된 형태소들에 대해 각각의 품사를 부여하는 작업입니다. 즉, 품사 태깅은 이미 분해된 형태소에 대해 각각의 품사를 부여하는 작업입니다.

따라서, 형태소 분석과 품사 태깅은 서로 관련된 작업이지만, 형태소 분석은 문장을 형태소 단위로 분해하고, 품사 태깅은 형태소에 대해 품사 정보를 부여하는 작업입니다.

토큰나이저, subword tokenizer

NL 토큰나이저(tokenizer)는 뭔지 설명해 줄래?

 토큰나이저(Tokenzier)는 자연어 처리에서 텍스트를 토큰(token) 단위로 분할하는 도구입니다. 토큰은 일정한 기준에 따라 분할된 작은 단위로, 예를 들어 단어, 문장부호, 숫자, 기호 등이 될 수 있습니다.


토큰나이저는 다양한 자연어 처리 작업에서 중요한 전처리 과정으로 사용됩니다. 예를 들어, 기계 번역이나 문서 분류와 같은 작업에서는 입력된 문장이나 문서를 토큰 단위로 분할하여 분석할 수 있습니다.

예를 들어, "I am a student. I like studying." 라는 문장이 있을 때, 영어의 경우 공백과 마침표를 기준으로 토큰화할 수 있습니다. 이 때, 토큰나이저는 "I", "am", "a", "student", ".", "I", "like", "studying", "." 와 같이 토큰으로 분할할 수 있습니다.

한국어와 같은 교착어의 경우에는 형태소 분석이 필요합니다. 이 경우, 토큰나이저는 더 작은 단위인 형태소 단위로 문장을 분할합니다.

이처럼 토큰나이저는 자연어 처리에서 매우 중요한 전처리 과정 중 하나이며, 분석 대상 언어와 작업에 따라 적합한 토큰나이저를 선택하여 사용하는 것이 중요합니다.

NL subword tokenizer는 뭐니?

 Subword tokenizer는 단어를 여러 개의 subword로 분할하여 토큰화하는 방법입니다. Subword는 언어학적으로 의미가 있는 단위는 아니지만, 일정한 빈도 이상으로 나타나는 문자열을 subword로 취급합니다.

Subword tokenizer는 단어를 분할하여 처리함으로써, 언어별로 다르게 처리해야 하는 단어나 미등록어 등에 대한 대응력이 높아집니다. 또한, 기존의 단어 분할 방법들과는 달리 OOV(Out Of Vocabulary) 문제를 해결할 수 있습니다.

대표적인 Subword tokenizer 중 하나는 Byte Pair Encoding(BPE)입니다. BPE는 자주 나타나는 문자열을 계속해서 합치면서 새로운 subword를 만들어내는 방식입니다. 예를 들어, "Lowest common denominator"라는 문장에서 BPE를 사용하여 subword로 분할하면 "Low", "est", "common", " ", "den", "om", "in", "at", "or" 와 같은 subword로 분할됩니다.

Subword tokenizer는 자연어 처리에서 주로 사용되며, 번역, 요약, 분류, 생성 등 다양한 자연어 처리 작업에서 효과적으로 활용될 수 있습니다.




형태소 분석과 subword tokenizer는 서로 다른 방식으로 텍스트를 토큰화합니다.

형태소 분석은 입력된 문장에서 의미 있는 최소 단위인 형태소를 추출하고, 각 형태소에 해당하는 품사 정보를 부착하는 작업입니다. 이 방법은 자연어 처리에서 매우 중요한 전처리 과정 중 하나입니다. 하지만, 형태소 분석은 일반적으로 학습 데이터가 적을 때 성능이 저하될 수 있으며, 미등록어나 이모지 등 새로운 형태소가 등장할 경우 처리가 어려울 수 있습니다.

반면에, subword tokenizer는 단어를 여러 개의 subword로 분할하여 처리하는 방식입니다. 이 방법은 형태소 분석과 달리 새로운 subword를 만들어 처리할 수 있기 때문에, OOV(Out Of Vocabulary) 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만, subword tokenizer는 단어를 분할하기 때문에 단어 경계가 없어지고, 이로 인해 단어 임베딩 등 일부 자연어 처리 작업에서 성능이 저하될 수 있습니다.

따라서, 형태소 분석과 subword tokenizer는 각각의 특징을 가지고 있으며, 어떤 방식이 더 좋은 성능을 보일지는 자연어 처리 작업의 종류와 데이터의 특성에 따라 다를 수 있습니다.

NL "자연어처리연구실"의 형태소 분석결과와 subword 토큰화 결과를 비교해 줄래?

 "자연어처리연구실"을 형태소 분석한 결과와 subword 토큰화한 결과를 비교해보겠습니다.

형태소 분석 결과

- 자연어 / 처리 / 연구실
- 자연어처리 / 연구실
- 자연어처리연구실


Subword 토큰화 결과

- 자연어처리연 / 구실

형태소 분석 결과는 "자연어", "처리", "연구실"의 3개 형태소로 분해되었습니다. 반면에 subword 토큰화 결과는 "자연어처리연"과 "구실"의 2개의 subword로 분할되었습니다.

따라서, subword 토큰화는 형태소 분석과는 달리, 단어나 어절을 subword 단위로 분할하여 처리하기 때문에 보다 세밀한 분석이 가능합니다. 그러나 subword 토큰화는 띄어쓰기가 없는 언어나 합성어, 신조어 등에 대해서도 적용 가능하기 때문에 일부 subword들이 자연어의 의미와 일치하지 않는 경우도 있을 수 있습니다.

NL "내가 가는 바다, 네가 오는 길"의 형태소 분석결과와 subword 토큰화 결과를 비교해 줄래?

 "내가 가는 바다, 네가 오는 길"을 형태소 분석한 결과와 subword 토큰화한 결과를 비교해보겠습니다.

형태소 분석 결과

- 내 / 가 / 가는 / 바다
- 네 / 가 / 오는 / 길

Subword 토큰화 결과

- 내가 / 가는 / 바다
- 네가 / 오는 / 길

형태소 분석 결과는 "내", "가", "가는", "바다", "네", "오는", "길"의 7개 형태소로 분해되었습니다. 반면에 subword 토큰화 결과는 "내가", "가는", "바다", "네가", "오는", "길"의 6개 subword로 분할되었습니다.

따라서, subword 토큰화는 "내가", "네가"와 같이 조사와 함께 많이 사용되는 표현들을 하나의 단어로 인식할 수 있어서, 자연어 처리에 있어서 유용한 방법 중 하나입니다. 그러나 subword 토큰화는 긴 단어를 작은 단위로 쪼개기 때문에 토큰의 개수가 많아지는 단점이 있습니다.

"편의점 들러 걸어서 커피 마시러 간다"의 형태소 분석결과와 subword 토큰화 결과를 비교해줘?



"편의점 들러 걸어서 커피 마시러 간다"를 형태소 분석한 결과와 subword 토큰화한 결과를 비교해보겠습니다.

형태소 분석 결과

- 편의점
- 들러
- 걸어서
- 커피
- 마시러
- 가다

Subword 토큰화 결과

- 편의점
- 들
- ##러
- 걸어서
- 커피
- 마시
- ##러
- 가다

형태소 분석 결과는 "편의점", "들러", "걸어서", "커피", "마시러", "가다"의 6개 형태소로 분해되었습니다. 반면에 subword 토큰화 결과는 "들", "##러", "마시", "##러"와 같은 subword로 분할됩니다.

Subword 토큰화는 단어를 더 작은 subword 단위로 분할하여 표현합니다. 예를 들어 "들러"는 "들"과 "##러"라는 두 개의 subword로 분할되어 표현됩니다. 따라서 subword 토큰화는 형태소 분석보다 더 작은 단위로 문장을 분할하며, 이로 인해 형태소 분석 결과보다 세밀한 정보를 얻을 수 있습니다.

"편의점 들러 걸어서 커피 마시러 간다"의 형태소 분석결과와 sentencePiece 토큰화 결과를 비교해줘?



"편의점 들러 걸어서 커피 마시러 간다"를 형태소 분석한 결과와 sentencePiece 토큰화한 결과를 비교해보겠습니다.

형태소 분석 결과

- 편의점
- 들러
- 걸어서
- 커피
- 마시러
- 가다

SentencePiece 토큰화 결과

- __편의점
- __들러
- __걸어서
- __커피
- __마시러
- __간다

형태소 분석 결과는 "편의점", "들러", "걸어서", "커피", "마시러", "가다"의 6개 형태소로 분해되었습니다. 반면에 sentencePiece 토큰화 결과는 "편의점", "들러", "걸어서", "커피", "마시러", "간다"의 6개 subword로 분할되었습니다.

SentencePiece 토큰화는 형태소 분석보다 더 작은 단위로 분할하기 때문에 "들러"와 "걸어서" 등의 형태소가 하나의 subword로 분할되어 인식됩니다. 이런 성질로 인해 SentencePiece 토큰화는 형태소 분석보다 좀 더 미세한 단위의 정보를 얻을 수 있습니다.

한국어 형태소 분석: KoNLPy

- <https://konlpy.org/>

- 아래 문장에 대한 형태소 분석 결과는?

“내가 가는 바다, 네가 오는 길”

“편의점 들러 걸어서 커피 마시러 간다”

```
>>> from konlpy.tag import Kkma
>>> from konlpy.utils import pprint
>>> kkma = Kkma()
>>> pprint(kkma.sentences(u'네, 안녕하세요. 반갑습니다.'))
[네, 안녕하세요...,
반갑습니다.]
>>> pprint(kkma.nouns(u'질문이나 건의사항은 깃헙 이슈 트래커에 남겨주세요.'))
[질문,
건의,
건의사항,
사항,
깃헙,
이슈,
트래커]
>>> pprint(kkma.pos(u'오류보고는 실행환경, 에러메세지와함께 설명을 최대한상세히!^^'))
[(오류, NNG),
(보고, NNG),
(는, JX),
(실행, NNG),
(환경, NNG),
(, , SP),
(에러, NNG),
(메세지, NNG),
(와, JKM),
(함께, MAG),
(설명, NNG),
(을, JKO),
(최대한, NNG),
(상세히, MAG),
(!, SF),
(^^, EMO)]
```

한국어 형태소 분석: KoNLTK

- <https://konltk.github.io/>
- pip install konlp
- pip install pyjnius

```
>>> # 속도개선 버전 업데이트가 되었습니다.
>>> # 기존의 klt2000을 사용하려면 from konlp.kma.klt2000 import klt2000 를 사용하기 바랍니다.
>>> from konlp.kma.klt2023 import klt2023
>>> k = klt2023()
>>> simple_txt = "내 눈을 본다면 밤하늘의 별이 되는 기분을 느낄 수 있을 거야"
>>> k.pos(simple_txt)
['나/1', '눈/1', '보/V', '밤하늘/N', '별/1', '되/V', '기분/N', '느끼/V', '수/1', '있/V', '거/1']
>>> k.morphs(simple_txt)
['나', '눈', '보', '밤하늘', '별', '되', '기분', '느끼', '수', '있', '거']
>>> k.nouns(simple_txt)
['나', '눈', '밤하늘', '별', '기분', '수', '거']
```

한국어 형태소 분석 (윈도 cmd창에서)

```
명령 프롬프트
[[ 이르면 올해 안에 미국 전역에서 교통사고 등 재난을 당한 이동통신 가입자들이 GPS 등 첨단기
술을 이용해 자신의 위치를 파악할 수 있는 서비스 'E911'를 이용할 수 있게 될 전망이다. ]]
```

이르면	(Q " ")< :0>	자신의	(N "자신")<N:20> + (j "의")
올해	(V "이르")<TlIlIrJl:24> + (e "면")<13>	위치를	(N "위치")<N:20> + (j "를")<1>
안에	(N "올해")<N:20>	파악할	(N "파악")<N:29> + (t "하") + (e "ㄹ")<13>
미국	(N "안")<N:27> + (j "에")	수	(N "수")<NU:27>
전역에서	(N "미국")<N:20>	있는	(V "있")<IgJWK:20> + (e "는")
교통사고	(N "전역")<N:20> + (j "에서")	서비스	(N "서비스")<N:20>
등	(N "교통사고")< :53>	'	(Q " ")< :0>
재난을	(N "등")<NU:27>	E911	(N "E911")< :0>
당한	(N "재난")<N:20> + (j "을")	,	(Q " ")< :0>
이동통신	(V "당하")<TIJ:24> + (e "ㄴ")<13>	를	(j "를")< :90>
가입자들이	(N "이동통신")< :53>	이용할	(N "이용")<N:29> + (t "하") + (e "ㄹ")<13>
GPS	(N "가입자")<N:20> + (s "들") + (j "이")	수	(N "수")<NU:27>
등	(N "GPS")< :0>	있게	(V "있")<IgJWK:20> + (e "게")
첨단기술을	(N "등")<NU:27>	될	(V "되")<TIJ:24> + (e "ㄹ")<13>
이용해	(N "첨단기술")< :50> + (j "을")	전망이다	(N "전망")<N:9> + (c "이") + (e "다")
	(N "이용")<N:29> + (t "하") + (e "어")<9>		(N "전망")<N:20> + (j "이다")
			(q ".")< :0>

POS-tagging

The strongest rain ever recorded in India shut down the financial hub of Mumbai, snapped communication lines, closed airports and forced thousands of people to sleep in their offices or walk home during the night, officials said today.

The/DT strongest/JJS rain/NN ever/RB recorded/VBN in/IN India/NNP shut/VBD down/RP the/DT financial/JJ hub/NN of/IN Mumbai/NNP ,/, snapped/VBD communication/NN lines/NNS ,/, closed/VBD airports/NNS and/CC forced/VBD thousands/NNS of/IN people/NNS to/TO sleep/VB in/IN their/PRP\$ offices/NNS or/CC walk/VB home/NN during/IN the/DT night/NN ,/, officials/NNS said/VBD today/NN ./.

SentencePiece Tokenizer: subword model

Complex words are constructed from morpheme vectors.




Figure 1: **Morphological Recursive Neural Network.** A vector representation for the word “unfortunately” is constructed from morphemic vectors: un_{pre} , $fortunate_{stm}$, ly_{suf} . Dotted nodes are computed on-the-fly and not in the lexicon.





Figure 2: **Context-sensitive morphological RNN**

정리

1. 형태소 분석의 필요성은 무엇인가?
2. 형태소 분석과 품사 태깅의 차이점은?
3. 형태소 분석과 word segmentation의 차이점은?
4. Subword 토큰라이저의 필요성은 무엇인가?
5. 한국어 어절 또는 문장을 토큰화하는데 가장 적합한 방법은?

 한국어 형태소 분석기는 다양하게 있지만, 대표적인 분석기 중 하나인 KoNLPy를 기준으로 사용법을 설명해드리겠습니다.

KoNLPy 설치하기

KoNLPy를 사용하기 위해서는 먼저 설치가 필요합니다. 설치에 pip를 이용해 아래와 같이 실행합니다.

```
diff Copy code
!pip install konlpy
```

분석할 텍스트 입력하기

분석할 텍스트를 입력합니다. 예를 들어, "안녕하세요. 저는 자연어처리에 관심이 많습니다."와 같은 텍스트를 입력합니다.

```
python Copy code
text = "안녕하세요. 저는 자연어처리에 관심이 많습니다."
```

형태소 분석기 객체 생성하기

분석기 객체를 생성합니다. KoNLPy에는 다양한 형태소 분석기가 있지만, 여기서는 가장 기본적인 형태소 분석기인 Kkma를 사용합니다.

```
python Copy code
from konlpy.tag import Kkma

kkma = Kkma()
```

형태소 분석하기

앞서 입력한 텍스트를 형태소 분석합니다. pos 함수를 사용하면 입력한 문장의 형태소와 품사를 확인할 수 있습니다.


```
python Copy code
morphs = kkma.pos(text)
print(morphs)
```

위 코드를 실행하면 아래와 같은 결과가 출력됩니다.

```
css Copy code
[('안녕', 'NNG'), ('하세요', 'XSA+EF'), ('요', 'JX'), ('.', 'SF'), ('저', 'NP'), ('는', 'NP'), ('자연어처리', 'NNG'), ('에', 'JX'), ('관심', 'NNG'), ('이', 'JX'), ('많', 'NNG'), ('습', 'NNG'), ('니', 'NNG'), ('다', 'NNG'), ('.', 'SF')]
```

출력 결과 해석하기

출력 결과는 (형태소, 품사) 형태의 튜플로 이루어진 리스트입니다. 예를 들어, ('안녕', 'NNG')은 '안녕'이라는 단어가 명사(NNG)로 분석되었다는 것을 의미합니다. 따라서 이 결과를 활용하여 다양한 자연어처리 작업을 수행할 수 있습니다.

 영어 품사태깅을 위해서는 NLTK (Natural Language Toolkit)와 같은 자연어 처리 라이브러리를 사용할 수 있습니다. NLTK는 파이썬에서 자연어 처리를 위해 사용되는 가장 대표적인 라이브러리 중 하나입니다.

아래는 NLTK를 사용하여 영어 문장의 토큰화와 품사태깅을 수행하는 간단한 예시 코드입니다.

```
python Copy code

import nltk
from nltk.tokenize import word_tokenize

# 문장 토큰화
text = "I am studying natural language processing."
tokens = word_tokenize(text)

# 품사태깅
tagged_tokens = nltk.pos_tag(tokens)


# 결과 출력
print(tagged_tokens)
```

위 코드를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.

```
css Copy code

[('I', 'PRP'), ('am', 'VBP'), ('studying', 'VBG'), ('natural', 'JJ'),
```

출력된 결과에서, 품사태깅은 태그가 붙은 단어 쌍으로 이루어져 있습니다. 예를 들어, ('I', 'PRP')는 'I'가 인칭 대명사(pronoun)임을 나타내는 'PRP' 태그가 붙은 것을 의미합니다.

 한국어 품사태깅을 위해서는 KoNLPy와 같은 한국어 자연어 처리 라이브러리를 사용할 수 있습니다. KoNLPy는 파이썬에서 한국어 자연어 처리를 위해 사용되는 대표적인 라이브러리 중 하나입니다.

아래는 KoNLPy를 사용하여 한국어 문장의 토큰화와 품사태깅을 수행하는 간단한 예시 코드입니다.

```
python Copy code

from konlpy.tag import Okt

# 문장 토큰화
text = "안녕하세요, 저는 자연어 처리를 공부하고 있습니다."
okt = Okt()
tokens = okt.morphs(text)

# 품사태깅
tagged_tokens = okt.pos(text)

# 결과 출력
print(tokens)
print(tagged_tokens)
```

위 코드를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.


```
css Copy code

['안녕하세요', ',', '저', '는', '자연어', '처리', '를', '공부', '하',
 [('안녕하세요', 'Adjective'), (',', 'Punctuation'), ('저', 'Noun'),
```

출력된 결과에서, 품사태깅은 (단어, 품사) 쌍으로 이루어져 있습니다. 예를 들어, ('안녕하세요', 'Adjective')는 '안녕하세요'가 형용사(adjective)임을 나타내는 'Adjective' 태그가 붙은 것을 의미합니다.

SentencePiece 토큰나이저

NL SentencePiece 토큰나이저에 대해 설명해 주기 바란다

 SentencePiece 토큰나이저는 Byte Pair Encoding(BPE) 알고리즘을 기반으로 한 Subword 토큰나이저입니다. 구글에서 제공하는 오픈소스 라이브러리로, 일본어, 중국어, 한국어, 영어 등 다양한 언어에서 좋은 성능을 보입니다. SentencePiece는 입력 텍스트를 subword 단위로 분할하고, 각 subword에 대해 고유한 정수 ID를 부여합니다. 이를 이용하여 각 subword를 벡터로 표현하거나, 기계 번역 등 다양한 자연어 처리 작업에서 활용할 수 있습니다. SentencePiece는 다음과 같은 특징을 가집니다.


훈련 데이터로부터 자동으로 토큰나이저를 학습하며, 단어 사전 크기를 지정할 필요가 없습니다.

입력 텍스트에 대해 subword 단위로 분할하기 때문에, 미등록어나 희귀 단어를 처리하는 데 강합니다.

학습 시간이 빠르며, 다양한 언어에서 좋은 성능을 보입니다.


구글에서 개발하였기 때문에 안정성과 지속적인 업데이트가 보장됩니다. SentencePiece는 오픈소스 라이브러리로, 파이썬, 자바, C++ 등 다양한 언어에서 사용할 수 있습니다. 또한, 구글에서는 SentencePiece 모델 학습용 CLI 도구를 제공하며, 이미 학습된 SentencePiece 모델도 다운로드할 수 있습니다.

NL sentencePiece 토큰나이저의 사용법을 알려줘

 sentencePiece 토큰나이저는 파이썬 라이브러리로 제공되며, 다음과 같은 방법으로 사용할 수 있습니다.

sentencePiece 라이브러리 설치

우선 sentencePiece 라이브러리를 설치해야 합니다. pip를 이용해 설치할 수 있습니다.


 Copy code

```
pip install sentencepiece
```

모델 학습

sentencePiece를 사용하기 위해서는 우선 학습 데이터를 이용하여 모델을 학습해야 합니다. 학습 데이터는 줄 단위로 저장된 텍스트 파일을 사용하며, 이를 이용하여 모델을 학습시킵니다. 학습은 다음과 같이 수행할 수 있습니다.

python

 Copy code

```
import sentencepiece as spm
```

```
# 학습 데이터 경로 설정
```

```
input_file = 'train.txt'
```

```
# 모델 저장 경로 설정
```

```
model_prefix = 'mymodel'
```

```
# 하이퍼파라미터 설정
```

```
vocab_size = 1000
```

```
model_type = 'unigram'
```

```
# 모델 학습
```

```
spm.SentencePieceTrainer.train(input=input_file, model_prefix=
```

위 코드에서 input_file은 학습에 사용할 텍스트 파일의 경로를, model_prefix는 학습된 모델의 저장 경로 및 이름을, vocab_size는 모델이 학습하는 어휘의 크기를, model_type은 모델의 타입을 지정합니다. 모델의 타입으로는 unigram, boe, char, word 등을 지정할 수 있습니다.

토큰화

학습된 모델을 이용하여 텍스트를 토큰화할 수 있습니다. 다음은 토큰화하는 예제입니다.

python

 Copy code

```
import sentencepiece as spm
```

```
# 모델 경로 설정
```

```
model_file = 'mymodel.model'
```

```
# 모델 로드
```

```
sp = spm.SentencePieceProcessor()
```

```
sp.load(model_file)
```

```
# 텍스트 토큰화
```

```
text = '안녕하세요, 자연어 처리입니다.'
```

```
tokens = sp.encode_as_pieces(text)
```

```
print(tokens)
```

위 코드에서 model_file은 학습된 모델의 경로를 지정합니다. 학습된 모델을 로드한 후, encode_as_pieces 메소드를 이용하여 텍스트를 토큰화합니다. 토큰화된 결과는 리스트 형태로 반환되며, 각 토큰은 subword 단위로 분리된 문자열입니다. 위 예제 코드의 출력 결과는 다음과 같습니다.

css

 Copy code

```
['_안녕', '하세요', ' ', ' ', '자연어', '처리', '입니다', ' ', ' ']
```

위 예제에서 _는 문장의 맨 처음 혹은 단어 사이에서 나타나는 특수 기호로, subword가 시작하는 지점을 나타냅니다.

[실습]

1. KoNLPy 실습 -- <https://konlpy.org/>
2. KoNLTK 실습 -- <https://konltk.github.io/>
3. KLT2000 실습 -- <https://cafe.naver.com/nlpkang/41>
4. 대용량 한글 텍스트에 대해 위 1,2,3번의 실행속도 비교
5. 영어 품사태거 실습 -- <http://nltk.org>
6. sentencePiece 토큰나이저
<https://github.com/google/sentencepiece>