VARYING SOC AND BURN DURATION KEEPING "n" and "b" CONSTANT AT OPTIMAL VALUES

SOC=												
n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15	10	13899310000	13806480000	13814210000	221214500	219736900	219860000	0.1088272	0.1540775	0.1539531
4	2	-14.5	10	14205090000	14116630000	14119910000	226081100	224673100	224725400	0.1112213	0.1575387	0.1573599
4	2	-14	10	14511870000	14428210000	14427320000	230963500	229632000	229618000	0.1136233	0.1610159	0.1607859
4	2	-13.5	10									
4	2	-13	10	15117890000	15040480000	15043370000	240608800	239376600	239422700	0.1183683	0.1678487	0.1676515
4	2	-12.5	10	15413820000	15341310000	15346910000	245318600	244164500	244253700	0.1206853	0.1712059	0.1710343
4	2	-12	10	15709520000	15641780000	15645530000	250024800	248946600	249006300	0.1230005	0.1745591	0.1743622
4	2	-11.5	10	16004470000	15941210000	15940100000	254719000	253712200	253694600	0.1253099	0.1779007	0.1776451
4	2	-11	10	16297200000	16237880000	16237810000	259377900	258433900	258432700	0.1276019	0.1812115	0.1809629
4	2	-10.5	10	16582920000	16528660000	16532020000	263925400	263061800	263115300	0.129839	0.1844565	0.1842418
4	2	-10	10	16867930000	16817750000	16824430000	268461400	267662800	267769200	0.1320705	0.1876828	0.1875006
4	2	-9.5	10	17152120000	17105220000	17110690000	272984500	272238000	272325100	0.1342957	0.1908908	0.1906908
4	2	-9	10	17429510000	17389330000	17388130000	277399300	276759800	276740700	0.1364675	0.1940614	0.1937827
4	2	-8.5	10	17704650000	17666060000	17665950000	281778200	281164100	281162400	0.1386218	0.1971497	0.1968789
4	2	-8	10	17971820000	17938300000	17946560000	286030400	285496900	285628400	0.1407136	0.2001878	0.2000061
4	2	-7.5	10	18239470000	18212710000	18220040000	290290100	289864300	289981000	0.1428092	0.2032502	0.203054
4	2	-7	10	18507180000	18483120000	18486170000	294550800	294167900	294216500	0.1449053	0.2062679	0.2060199
4	2	-6.5	10	18765550000	18745180000	18743840000	298663000	298338700	298317500	0.1469283	0.2091924	0.2088915
4	2	-6	10	19016560000	19001030000	19001730000	302657900	302410900	302421900	0.1488936	0.2120477	0.2117655
4	2	-5.5	10	19259600000	19249230000	19258380000	306526100	306361000	306506600	0.1507966	0.2148175	0.2146258
4	2	-5	10	19506700000	19499540000	19509260000	310458800	310344800	310499500	0.1527313	0.2176109	0.2174217

SOC=												
n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15	15	16265200000	16204420000	16193220000	258868700	257901300	257723200	0.1273513	0.180838	0.180466
4	2	-14.5	15	16556880000	16500930000	16488280000	263511000	262620500	262419200	0.1296351	0.1841471	0.1837544
4	2	-14	15	16845430000	16794520000	16782550000	268103400	267293100	267102600	0.1318944	0.1874235	0.1870338
4	2	-13.5	15	17129550000	17082380000	17073750000	272625300	271874500	271737100	0.134119	0.1906359	0.1902791
4	2	-13	15	17408860000	17365840000	17357710000	277070600	276386000	276256600	0.1363058	0.1937993	0.1934437
4	2	-12.5	15	17688150000	17650180000	17638520000	281515700	280911300	280725800	0.1384926	0.1969725	0.1965732
4	2	-12	15	17963140000	17929630000	17916220000	285892200	285358900	285145500	0.1406456	0.2000911	0.199668
4	2	-11.5	15	18234090000	18203810000	18196930000	290204500	289722600	289613100	0.1427671	0.2031509	0.2027964
4	2	-11	15	18498130000	18474040000	18464980000	294406900	294023400	293879300	0.1448345	0.2061665	0.2057837
4	2	-10.5	15	18755790000	18735210000	18731550000	298507700	298180200	298121800	0.1468519	0.2090812	0.2087545

4	2	-10	15	19013160000	18997400000	18990960000	302603800	302353000	302250500	0.148867	0.2120072	0.2116455
4	2	-9.5	15	19267000000	19255300000	19246340000	306643900	306457600	306315000	0.1508545	0.2148853	0.2144916
4	2	-9	15	19514240000	19510120000	19501140000	310578800	310513300	310370300	0.1527903	0.2177291	0.2173312
4	2	-8.5	15	19754180000	19754760000	19749350000	314397500	314406700	314320700	0.1546689	0.2204591	0.2200974
4	2	-8	15	19986160000	19991280000	19990310000	318089600	318171100	318155700	0.1564852	0.2230987	0.2227828
4	2	-7.5	15	20215290000	20225660000	20221990000	321736400	321901400	321842900	0.1582793	0.2257143	0.2253648
4	2	-7	15	20443290000	20457600000	20450180000	325365100	325592800	325474800	0.1600645	0.2283027	0.2279079
4	2	-6.5	15	20662870000	20682430000	20676960000	328859800	329171200	329084000	0.1617837	0.2308118	0.2304352
4	2	-6	15	20874390000	20898440000	20894990000	332226200	332609000	332554100	0.1634398	0.2332224	0.2328651
4	2	-5.5	15	21075560000	21104610000	21104560000	335428000	335890300	335889600	0.1650149	0.2355232	0.2352007
4	2	-5	15	21272240000	21305660000	21299850000	338558200	339090000	338997600	0.1665549	0.2377668	0.237377

SOC=												
n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15	20	18473750000	18450700000	18395090000	294018900	293652000	292766900	0.1446436	0.2059061	0.2050048
4	2	-14.5	20	18738940000	18720550000	18665980000	298239600	297946900	297078400	0.14672	0.2089176	0.2080238
4	2	-14	20	18998640000	18985200000	18930900000	302372700	302158800	301294600	0.1487533	0.211871	0.2109762
4	2	-13.5	20	19252450000	19243720000	19193690000	306412200	306273300	305477000	0.1507405	0.214756	0.2139048
4	2	-13	20	19499340000	19495400000	19453420000	310341700	310278900	309610900	0.1526737	0.2175648	0.2167995
4	2	-12.5	20	19742480000	19743320000	19705980000	314211400	314224600	313630300	0.1545774	0.2203315	0.219614
4	2	-12	20	19982890000	19988280000	19951810000	318037500	318123400	317543000	0.1564597	0.2230652	0.2223538
4	2	-11.5	20	20216600000	20226920000	20189800000	321757200	321921500	321330700	0.1582895	0.2257284	0.2250061
4	2	-11	20	20443010000	20458350000	20427970000	325360600	325604700	325121200	0.1600623	0.2283111	0.2276603
4	2	-10.5	20	20661770000	20681720000	20659990000	328842300	329159900	328813900	0.1617751	0.2308039	0.230246
4	2	-10	20	20874460000	20898820000	20882840000	332227400	332615100	332360700	0.1634404	0.2332267	0.2327296
4	2	-9.5	20	21085350000	21114420000	21095000000	335583800	336046500	335737400	0.1650916	0.2356327	0.2350941
4	2	-9	20	21288460000	21322380000	21304970000	338816300	339356200	339079100	0.1666818	0.2379535	0.2374341
4	2	-8.5	20	21483880000	21522610000	21510480000	341926600	342543000	342349900	0.1682119	0.2401881	0.2397244
4	2	-8	20	21670430000	21713670000	21707590000	344895600	345583800	345487100	0.1696726	0.2423202	0.2419211
4	2	-7.5	20	21848730000	21896480000	21893100000	347733300	348493300	348439400	0.1710686	0.2443603	0.2439885
4	2	-7	20	22026020000	22078430000	22069110000	350555100	351389200	351240800	0.1724568	0.2463909	0.2459501
4	2	-6.5	20	22196140000	22253000000	22244260000	353262600	354167500	354028400	0.1737887	0.248339	0.2479021
4	2	-6	20	22357410000	22418850000	22410220000	355829200	356807100	356669700	0.1750514	0.2501899	0.2497516
4	2	-5.5	20	22509550000	22575050000	22567090000	358250600	359293000	359166300	0.1762426	0.251933	0.2514998
4	2	-5	20	22650800000	22720560000	22710220000	360498600	361608900	361444300	0.1773485	0.2535569	0.2530949

SOC=

n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15	25	20422190000	20437390000	20363700000	325029300	325271200	324098400	0.1598993	0.2280772	0.2269441
4	2	-14.5	25	20646620000	20666850000	20600370000	328601200	328923200	327865100	0.1616565	0.2306379	0.2295817
4	2	-14	25	20864960000	20889660000	20830230000	332076100	332469300	331523400	0.163366	0.2331244	0.2321433
4	2	-13.5	25	21076400000	21105450000	21051400000	335441300	335903600	335043400	0.1650215	0.2355325	0.2346081
4	2	-13	25	21279560000	21313550000	21270840000	338674700	339215600	338536000	0.1666122	0.2378549	0.2370538
4	2	-12.5	25	21474910000	21513690000	21482350000	341783800	342401100	341902300	0.1681417	0.2400885	0.2394109
4	2	-12	25	21667330000	21710730000	21683560000	344846300	345537000	345104600	0.1696483	0.2422874	0.2416533
4	2	-11.5	25	21852970000	21901000000	21876530000	347800800	348565200	348175900	0.1711018	0.2444107	0.2438039
4	2	-11	25	22030830000	22083370000	22063900000	350631600	351467700	351157900	0.1724944	0.2464459	0.245892
4	2	-10.5	25	22200000000	22257390000	22245260000	353324000	354237300	354044300	0.173819	0.248388	0.2479132
4	2	-10	25	22360300000	22421990000	22415360000	355875200	356857100	356751600	0.175074	0.250225	0.2498089
4	2	-9.5	25	22517870000	22583970000	22572360000	358383000	359435000	359250200	0.1763077	0.2520326	0.2515585
4	2	-9	25	22668290000	22738840000	22727790000	360777100	361899800	361724100	0.1774855	0.2537609	0.2532908
4	2	-8.5	25	22810740000	22885730000	22875360000	363044200	364237600	364072700	0.1786008	0.2554001	0.2549354
4	2	-8	25	22944430000	23023640000	23014130000	365171900	366432700	366281200	0.1796476	0.2569393	0.2564819
4	2	-7.5	25	23068320000	23152060000	23140400000	367143700	368476400	368290900	0.1806176	0.2583723	0.2578891
4	2	-7	25	23189030000	23276310000	23266220000	369064800	370453900	370293400	0.1815627	0.2597589	0.2592914
4	2	-6.5	25	23303310000	23394630000	23383940000	370883700	372337100	372166900	0.1824575	0.2610794	0.2606032
4	2	-6	25	23409570000	23505060000	23494780000	372574900	374094700	373931100	0.1832895	0.2623118	0.2618386
4	2	-5.5	25	23507630000	23606740000	23598190000	374135600	375712900	375576900	0.1840573	0.2634464	0.262991
4	2	-5	25	23595890000	23698820000	23689880000	375540300	377178500	377036200	0.1847483	0.2644741	0.2640129

SOC=												
n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15	30	22010800000	22063750000	22029090000	350312700	351155500	350603900	0.1723375	0.246227	0.2455041
4	2	-14.5	30	22183990000	22241780000	22214250000	353069100	353988900	353550700	0.1736935	0.2482138	0.2475676
4	2	-14	30	22350800000	22412910000	22389370000	355724100	356712600	356337900	0.1749997	0.2501236	0.2495193
4	2	-13.5	30	22509820000	22576450000	22558080000	358254900	359315400	359022900	0.1762447	0.2519486	0.2513994
4	2	-13	30	22661280000	22732250000	22719760000	360665400	361795000	361596300	0.1774306	0.2536873	0.2532013
4	2	-12.5	30	22804060000	22879100000	22869150000	362937900	364132200	363973700	0.1785485	0.2553262	0.2548661
4	2	-12	30	22940830000	23020120000	23006230000	365114600	366376500	366155500	0.1796194	0.2568999	0.2563938
4	2	-11.5	30	23071560000	23155110000	23143210000	367195200	368525000	368335700	0.1806429	0.2584064	0.2579205
4	2	-11	30	23194490000	23282380000	23270600000	369151700	370550600	370363100	0.1816054	0.2598267	0.2593401
4	2	-10.5	30	23310030000	23401700000	23389140000	370990700	372449700	372249700	0.1825101	0.2611583	0.2606612
4	2	-10	30	23416610000	23512190000	23502270000	372686900	374208200	374050300	0.1833446	0.2623914	0.261922
4	2	-9.5	30	23516550000	23615920000	23605140000	374277500	375859000	375687400	0.1841271	0.2635489	0.2630684
4	2	-9	30	23610720000	23714250000	23704320000	375776300	377423900	377266000	0.1848644	0.2646462	0.2641738

4	2	-8.5	30	23698210000	23804980000	23796600000	377168700	378868100	378734600	0.1855494	0.2656589	0.2652022
4	2	-8	30	23777830000	23888130000	23882330000	378435900	380191400	380099000	0.1861728	0.2665868	0.2661576
4	2	-7.5	30	23848560000	23962590000	23957320000	379561600	381376400	381292700	0.1867266	0.2674177	0.2669934
4	2	-7	30	23912520000	24029820000	24024860000	380579600	382446400	382367600	0.1872274	0.2681679	0.2677461
4	2	-6.5	30	23971590000	24092390000	24087600000	381519700	383442200	383366100	0.1876899	0.2688662	0.2684453
4	2	-6	30	24023940000	24147990000	24143590000	382352900	384327200	384257100	0.1880998	0.2694867	0.2690692
4	2	-5.5	30	24069020000	24196710000	24192080000	383070300	385102600	385028800	0.1884527	0.2700304	0.2696096
4	2	-5	30	24106570000	24236210000	24232480000	383667900	385731300	385672000	0.1887467	0.2704712	0.2700599

SOC=												
n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15	35	23176970000	23264880000	23248970000	368872900	370272000	370018900	0.1814683	0.2596314	0.2590991
4	2	-14.5	35	23294100000	23386180000	23373560000	370737100	372202500	372001700	0.1823854	0.260985	0.2604875
4	2	-14	35	23404990000	23501200000	23487930000	372502000	374033100	373822100	0.1832536	0.2622686	0.2617622
4	2	-13.5	35	23509040000	23608880000	23597720000	374158100	375747100	375569300	0.1840683	0.2634704	0.2629857
4	2	-13	35	23605890000	23709200000	23701550000	375699400	377343700	377222000	0.1848266	0.2645899	0.2641429
4	2	-12.5	35	23694580000	23801570000	23794510000	377110900	378813800	378701400	0.185521	0.2656208	0.2651789
4	2	-12	35	23775480000	23886240000	23879840000	378398600	380161300	380059500	0.1861545	0.2665656	0.2661299
4	2	-11.5	35	23851050000	23965470000	23959410000	379601200	381422400	381325800	0.1867461	0.2674499	0.2670166
4	2	-11	35	23919470000	24037440000	24032030000	380690200	382567700	382481700	0.1872819	0.268253	0.2678259
4	2	-10.5	35	23981270000	24102520000	24097540000	381673800	383603500	383524200	0.1877657	0.2689793	0.268556
4	2	-10	35	24035020000	24159610000	24154850000	382529200	384512100	384436300	0.1881866	0.2696164	0.2691947
4	2	-9.5	35	24081480000	24208840000	24204610000	383268600	385295600	385228300	0.1885503	0.2701658	0.2697492
4	2	-9	35	24122900000	24253160000	24249040000	383927800	386001000	385935500	0.1888746	0.2706604	0.2702444
4	2	-8.5	35	24157470000	24290880000	24286890000	384478100	386601400	386537900	0.1891453	0.2710814	0.2706663
4	2	-8	35	24185960000	24322330000	24318520000	384931500	387102000	387041300	0.1893683	0.2714324	0.2710188
4	2	-7.5	35	24207520000	24346160000	24342710000	385274600	387481100	387426200	0.1895372	0.2716982	0.2712883
4	2	-7	35	24220940000	24362860000	24359210000	385488200	387747000	387688900	0.1896423	0.2718846	0.2714723
4	2	-6.5	35	24230580000	24374670000	24371450000	385641600	387935000	387883700	0.1897177	0.2720165	0.2716086
4	2	-6	35	24234860000	24380980000	24377550000	385709700	388035300	387980700	0.1897512	0.2720868	0.2716766
4	2	-5.5	35	24232210000	24381010000	24377330000	385667500	388035800	387977300	0.1897305	0.2720872	0.2716741
4	2	-5	35	24224070000	24374650000	24371220000	385538100	387934700	387880100	0.1896668	0.2720163	0.2716061

SOC=												
n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15	40	23905680000	24023640000	24017840000	380470700	382348200	382255800	0.1871738	0.2680991	0.2676678

4	2	-14.5	40	23969190000	24090140000	24085020000	381481500	383406500	383325100	0.1876711	0.2688412	0.2684165
4	2	-14	40	24026330000	24150730000	24145940000	382390900	384370900	384294600	0.1881185	0.2695173	0.2690954
4	2	-13.5	40	24077530000	24204920000	24200510000	383205800	385233300	385163100	0.1885194	0.2701221	0.2697036
4	2	-13	40	24121860000	24252200000	24248290000	383911400	385985800	385923500	0.1888665	0.2706497	0.270236
4	2	-12.5	40	24159120000	24292860000	24289050000	384504300	386632800	386572200	0.1891582	0.2711034	0.2706903
4	2	-12	40	24189310000	24325880000	24322000000	384984900	387158400	387096700	0.1893946	0.2714719	0.2710575
4	2	-11.5	40	24213830000	24353060000	24349390000	385375100	387591000	387532500	0.1895866	0.2717753	0.2713627
4	2	-11	40	24232480000	24374310000	24371250000	385672000	387929300	387880500	0.1897326	0.2720125	0.2716064
4	2	-10.5	40	24245260000	24389640000	24386330000	385875300	388173100	388120500	0.1898327	0.2721835	0.2717744
4	2	-10	40	24251940000	24398380000	24395290000	385981600	388312300	388263200	0.1898849	0.272281	0.2718743
4	2	-9.5	40	24251400000	24400540000	24397140000	385973000	388346700	388292600	0.1898807	0.2723051	0.271895
4	2	-9	40	24245870000	24396930000	24393900000	385885100	388289100	388240900	0.1898375	0.2722648	0.2718588
4	2	-8.5	40	24234800000	24388120000	24385190000	385708800	388149000	388102400	0.1897508	0.2721665	0.2717618
4	2	-8	40	24218680000	24374270000	24370920000	385452200	387928500	387875300	0.1896245	0.272012	0.2716027
4	2	-7.5	40	24196750000	24354250000	24351140000	385103300	387610000	387560400	0.1894529	0.2717886	0.2713822
4	2	-7	40	24169160000	24328490000	24325210000	384664100	387199900	387147800	0.1892368	0.2715011	0.2710933
4	2	-6.5	40	24136360000	24297200000	24294040000	384142100	386701900	386651700	0.18898	0.2711518	0.270746
4	2	-6	40	24099160000	24261480000	24258330000	383550000	386133500	386083300	0.1886887	0.2707533	0.2703479
4	2	-5.5	40	24057040000	24221410000	24217990000	382879700	385495800	385441300	0.188359	0.2703061	0.2698984
4	2	-5	40	24010570000	24176010000	24172890000	382140100	384773200	384723500	0.1879951	0.2697994	0.2693957

SOC=												
n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15	45	24225520000	24367320000	24364030000	385561100	387817900	387765500	0.1896781	0.2719344	0.2715259
4	2	-14.5	45	24240630000	24385030000	24381860000	385801600	388099800	388049400	0.1897964	0.2721321	0.2717246
4	2	-14	45	24249900000	24396530000	24393340000	385949200	388282900	388232000	0.189869	0.2722604	0.2718525
4	2	-13.5	45	24253720000	24402630000	24399380000	386009900	388380000	388328100	0.1898989	0.2723285	0.2719198
4	2	-13	45	24252050000	24403260000	24400150000	385983400	388390000	388340500	0.1898859	0.2723355	0.2719285
4	2	-12.5	45	24244400000	24397870000	24394960000	385861600	388304100	388257800	0.1898259	0.2722753	0.2718706
4	2	-12	45	24230990000	24386330000	24383100000	385648200	388120500	388069100	0.1897209	0.2721466	0.2717384
4	2	-11.5	45	24211690000	24368920000	24365870000	385341000	387843400	387794900	0.1895698	0.2719523	0.2715465
4	2	-11	45	24187600000	24346870000	24343830000	384957600	387492400	387444100	0.1893812	0.2717062	0.2713008
4	2	-10.5	45	24158720000	24319580000	24316700000	384498000	387058100	387012200	0.1891551	0.2714016	0.2709984
4	2	-10	45	24124380000	24287500000	24284320000	383951400	386547600	386496900	0.1888862	0.2710436	0.2706375
4	2	-9.5	45	24085490000	24249750000	24246630000	383332400	385946700	385897100	0.1885817	0.2706223	0.2702175
4	2	-9	45	24040590000	24206760000	24203570000	382617800	385262500	385211700	0.1882301	0.2701425	0.2697376
4	2	-8.5	45	23991770000	24159630000	24156250000	381840900	384512500	384458700	0.1878479	0.2696167	0.2692103
4	2	-8	45	23939300000	24107990000	24104720000	381005800	383690600	383638500	0.1874371	0.2690404	0.268636
4	2	-7.5	45	23881360000	24051880000	24048660000	380083600	382797600	382746200	0.1869834	0.2684142	0.2680112

4	2	-7	45	23819540000	23991120000	23987660000	379099700	381830500	381775500	0.1864994	0.2677361	0.2673315
4	2	-6.5	45	23753020000	23925530000	23922170000	378041100	380786600	380733100	0.1859786	0.2670041	0.2666015
4	2	-6	45	23683010000	23856630000	23852940000	376926800	379690100	379631400	0.1854304	0.2662352	0.2658301
4	2	-5.5	45	23609420000	23783910000	23780350000	375755500	378532700	378476000	0.1848542	0.2654237	0.2650211
4	2	-5	45	23531570000	23707180000	23703640000	374516600	377311400	377255100	0.1842447	0.2645673	0.2641662

SOC=												
n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15	50	24189620000	24349050000	24346100000	384989800	387527100	387480100	0.1893971	0.2717305	0.271326
4	2	-14.5	50	24164020000	24325130000	24322230000	384582300	387146400	387100300	0.1891966	0.2714635	0.27106
4	2	-14	50	24132530000	24295390000	24292730000	384081100	386673200	386630800	0.18895	0.2711317	0.2707313
4	2	-13.5	50	24095660000	24261100000	24258480000	383494300	386127500	386085600	0.1886613	0.2707491	0.2703496
4	2	-13	50	24056440000	24220760000	24219500000	382870200	385485400	385465200	0.1883543	0.2702988	0.2699151
4	2	-12.5	50	24010960000	24178790000	24175800000	382146300	384817400	384769800	0.1879982	0.2698304	0.2694282
4	2	-12	50	23961210000	24130430000	24127060000	381354600	384047800	383994200	0.1876087	0.2692908	0.268885
4	2	-11.5	50	23906650000	24076870000	24073490000	380486100	383195400	383141600	0.1871814	0.2686931	0.268288
4	2	-11	50	23847480000	24019350000	24015850000	379544400	382279800	382224000	0.1867182	0.2680511	0.2676456
4	2	-10.5	50	23784910000	23957470000	23954170000	378548500	381295000	381242400	0.1862282	0.2673606	0.2669582
4	2	-10	50	23718150000	23891640000	23888520000	377486100	380247300	380197700	0.1857056	0.2666259	0.2662266
4	2	-9.5	50	23647080000	23822130000	23818460000	376354900	379140900	379082600	0.1851491	0.2658501	0.2654458
4	2	-9	50	23572230000	23748160000	23744240000	375163700	377963800	377901300	0.1845631	0.2650247	0.2646186
4	2	-8.5	50	23493490000	23669870000	23666360000	373910500	376717600	376661900	0.1839465	0.264151	0.2637507
4	2	-8	50	23411310000	23588700000	23584860000	372602500	375425900	375364700	0.1833031	0.2632452	0.2628424
4	2	-7.5	50	23325990000	23504030000	23500240000	371244700	374078200	374018000	0.1826351	0.2623002	0.2618994
4	2	-7	50	23237520000	23415370000	23412110000	369836700	372667200	372615300	0.1819424	0.2613109	0.2609172
4	2	-6.5	50	23144600000	23323570000	23320090000	368357800	371206200	371150700	0.1812149	0.2602864	0.2598916
4	2	-6	50	23048990000	23228260000	23224840000	366836100	369689300	369634800	0.1804663	0.2592227	0.2588302
4	2	-5.5	50	22950870000	23130360000	23127190000	365274400	368131100	368080700	0.179698	0.2581301	0.2577419
4	2	-5	50	22849730000	23029840000	23026480000	363664700	366531200	366477800	0.1789061	0.2570084	0.2566196

SOC=												
n	b	SOC	Burn Duration	POWER (erg/sec)			TORQUE (dyne-cm)			THERMAL EFFICIENCY		
				RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3	RUN 1	RUN 2	RUN 3
4	2	-15										
4	2	-14.5										
4	2	-14										
4	2	-13.5										

4	2	-13										
4	2	-12.5										
4	2	-12										
4	2	-11.5										
4	2	-11										
4	2	-10.5										
4	2	-10										
4	2	-9.5										
4	2	-9										
4	2	-8.5										
4	2	-8										
4	2	-7.5										
4	2	-7										
4	2	-6.5										
4	2	-6										
4	2	-5.5										
4	2	-5										