

INSERT

■ 사원(EMP) 및 부서(DEPT) 테이블 값 입력

● 사원(EMP)

컬럼	타입	설명
<u>EMPNO</u>	INT	사원번호
ENAME	VARCHAR(10)	사원명
JOB	VARCHAR(9)	직무
MGR	INT	직속상관
HIREDATE	DATETIME	입사일자
SAL	INT	급여
COMM	INT	보너스
DEPTNO	TINYINT	부서번호

● 부서(DEPT)

컬럼	타입	설명
<u>DEPTNO</u>	TINYINT	부서번호
DNAME	VARCHAR(14)	부서명
LOC	VARCHAR(13)	부서위치

INSERT

■ 사원(EMP) 및 부서(DEPT) 테이블 값 입력

● EMP 테이블 조회 결과

🔑 EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	📌 DEPTNO
7,369	SMITH	CLERK	7,902	1980-12-17 00:00:00	800	(NULL)	20
7,499	ALLEN	SALESMAN	7,698	1981-02-20 00:00:00	1,600	300	30
7,521	WARD	SALESMAN	7,698	1981-02-22 00:00:00	1,250	500	30
7,566	JONES	MANAGER	7,839	1981-04-02 00:00:00	2,975	(NULL)	20
7,654	MARTIN	SALESMAN	7,698	1981-09-28 00:00:00	1,250	1,400	30
7,698	BLAKE	MANAGER	7,839	1981-05-01 00:00:00	2,850	(NULL)	30
7,782	CLARK	MANAGER	7,839	1981-06-09 00:00:00	2,450	(NULL)	10
7,788	SCOTT	ANALYST	7,566	1982-12-09 00:00:00	3,000	(NULL)	20
7,839	KING	PRESIDENT	(NULL)	1981-11-17 00:00:00	5,000	(NULL)	10
7,844	TURNER	SALESMAN	7,698	1981-09-08 00:00:00	1,500	0	30
7,876	ADAMS	CLERK	7,788	1983-01-12 00:00:00	1,100	(NULL)	20
7,900	JAMES	CLERK	7,698	1981-12-03 00:00:00	950	(NULL)	30
7,902	FORD	ANALYST	7,566	1981-12-03 00:00:00	3,000	(NULL)	20
7,934	MILLER	CLERK	7,782	1982-01-23 00:00:00	1,300	(NULL)	10

● DEPT 테이블 조회 결과

🔑 DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

INSERT

■ 사원(EMP) 및 부서(DEPT) 테이블 값 입력

- DEPT 테이블 값 입력 – **INSERT 명령어 사용**
- EMP 테이블 값

```
INSERT INTO EMP VALUES (7369, 'SMITH', 'CLERK', 7902, '1980-12-17', 800, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES (7499, 'ALLEN', 'SALESMAN', 7698, '1981-02-20', 1600, 300, 30);
INSERT INTO EMP VALUES (7521, 'WARD', 'SALESMAN', 7698, '1981-02-22', 1250, 500, 30);
INSERT INTO EMP VALUES (7566, 'JONES', 'MANAGER', 7839, '1981-04-02', 2975, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES (7654, 'MARTIN', 'SALESMAN', 7698, '1981-09-28', 1250, 1400, 30);
INSERT INTO EMP VALUES (7698, 'BLAKE', 'MANAGER', 7839, '1981-05-01', 2850, NULL, 30);
INSERT INTO EMP VALUES (7782, 'CLARK', 'MANAGER', 7839, '1981-06-09', 2450, NULL, 10);
INSERT INTO EMP VALUES (7788, 'SCOTT', 'ANALYST', 7566, '1982-12-09', 3000, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES (7839, 'KING', 'PRESIDENT', NULL, '1981-11-17', 5000, NULL, 10);
INSERT INTO EMP VALUES (7844, 'TURNER', 'SALESMAN', 7698, '1981-09-08', 1500, 0, 30);
INSERT INTO EMP VALUES (7876, 'ADAMS', 'CLERK', 7788, '1983-01-12', 1100, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES (7900, 'JAMES', 'CLERK', 7698, '1981-12-03', 950, NULL, 30);
INSERT INTO EMP VALUES (7902, 'FORD', 'ANALYST', 7566, '1981-12-03', 3000, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES (7934, 'MILLER', 'CLERK', 7782, '1982-01-23', 1300, NULL, 10);
```