

crawling

1. 카카오 번역 REST API 활용

[Request]

```
GET /v1/translation/translate HTTP/1.1
Host: kapi.kakao.com
Authorization: KakaoAK {app_key}
```

또는,

```
POST /v1/translation/translate HTTP/1.1
Host: kapi.kakao.com
Authorization: KakaoAK {app_key}
```

app_key를 Authroization 헤더에 담아 GET/POST로 요청합니다. 요청에 필요한 파라미터는 다음과 같습니다.

키	설명	타입	필수여부
query	번역 대상 문장(사전선택에 따라서 영어 또는 한글)	String	O
src_lang	번역 대상 언어 (kr/en/jp/cn/vi/id)	String	O
target_lang	번역 결과 언어 (kr/en/jp/cn/vi/id)	String	O

crawling

1. 카카오 번역 REST API 활용

[Response]

요청이 성공하면 응답 바디에 JSON 객체로 아래 값을 포함합니다.

키	설명	타입
translated_text	번역결과 리스트. 문단 단위의 리스트가 문단 순서대로 정렬	String array

- 요청 주소 : <https://kapi.kakao.com/v1/translation/translate>
- REST API 키 (필요시) : d4be7b479f4b4cbd99bd19ae87f88b4b
- 출력 예)
 - (중국어 cn) 안녕하세요 → 你好。
 - (중국어 cn) 나는 학생이다 → 我是学生
 - (일본어 jp) 배고파 → お腹が空いた