Cobalt (60) source observations – SCA(θ)

HV-adjust = 470V
Amplifier = 1.00
Window = 1.0

Baseline		Countrate
0.2	—	1601
0.4	—	4753
0.6	—	5662
0.8	—	5275
1.0	—	5006
1.2	—	5256
1.4	—	5037
1.6	—	4922
1.8	—	4840
2.0	—	5037
2.2	—	5223
2.4	—	5802
2.6	—	6079
2.8	—	6643
3.0	—	7337
3.2	—	8040
3.4	—	8795
3.6	—	9809
3.8	—	10641
4.0	—	10749
4.2	—	10448
4.4	—	9629
4.6	—	10317
4.7	—	12412
4.8	—	14215
5.0	—	14888
5.1	—	14879

Baseline		Countrate
5.20	—	15348
5.22	—	16139
5.24	—	15624
5.26	—	16118
5.28	—	16626
5.30	—	17052
5.32	—	17332
5.34	—	17853
5.36	—	18220
5.38	—	18558
5.4	—	18755
5.5	—	13459
5.6	—	19184
5.7	—	17553
5.8	—	15057
6.0	—	11141
6.2	—	10207
6.4	—	8830
6.6	—	5230
6.8	—	2579
7.0	—	1901
7.2	—	1870
7.4	—	1844
7.6	—	1890
7.8	—	1884
8.0	—	1796