



Laboratório 5 - Árvores

Semana de 20 a 24 de novembro de 2017

Duração: 2 horas

Neste laboratório estuda-se o problema da representação e manuseamento de uma estrutura de dados em árvore. Neste sentido é fornecido um código, incompleto, para construção de uma árvore através da leitura de dados de um ficheiro.

Estude o código do programa que se encontra nos ficheiros lab05.c, tree.c, tree.h e queue.h:

- Identifique a estrutura de dados utilizada para representar a árvore binária (usando ponteiros) onde a informação associada a cada nó é um inteiro.
- Os números inteiros associados aos nós da árvore são lidos de um ficheiro cujo nome deve ser fornecido na linha de comando; a construção da árvore é efectuada, de forma recursiva, pelo pseudo-código seguinte:


```
Construct ( ficheiro )
    Lê número inteiro do ficheiro
    no_actual = NewNode( número )
    se o no_actual foi criado
        filho1 = Construct ( ficheiro )
        filho2 = Construct ( ficheiro )
        liga filhos ao no_actual
    retornar no_actual
```

- A função Construct(ficheiro) recebe como argumento o ficheiro com números inteiros, e devolve um ponteiro para o nó raiz da árvore construída. Começa por ler do ficheiro um número inteiro e de seguida chama a função NewNode para criar um novo nó com o número lido. Caso o nó tenha sido efectivamente criado, são feitas chamadas recursivas à própria função para construir as sub-árvores relativas aos dois filhos.
- Observe no código a forma de implementação das funções de alocação (AllocNode()) e de inicialização (NewNode(num)) associadas. A função NewNode(num) começa por chamar a função AllocNode(), que aloca o espaço de memória para o novo nó. De seguida inicializa o valor do nó com o número passado como argumento, inicializa a NULL os ponteiros para os filhos do novo nó e retorna um ponteiro para o novo nó.
- No ficheiro de entrada devem ser inseridos números inteiros maiores ou iguais a zero, ou iguais a -1. Um número maior ou igual a zero significa que a árvore a construir tem um nó com esse número. O número -1 significa que um nó pai não tem um filho. Por exemplo, considere uma árvore binária com apenas um nó (raiz) com o valor 5. Tal árvore é representada por um ficheiro com os seguintes números:

```
5
-1
-1
```

O primeiro número -1 significa que o nó 5 não tem o filho da esquerda e o segundo -1 significa que o nó 5 também não tem o filho da direita.

Vejamos como segundo exemplo a seguinte árvore:



A árvore anterior é representada pelo seguinte ficheiro:

```


3          "nó raiz"
8          "filho da esquerda de 3"
7          "filho da esquerda de 8"
-1         "nó 7 não tem o filho da esquerda"
-1         "nó 7 não tem o filho da direita"
2          "filho da direita de 8"
-1         "nó 2 não tem o filho da esquerda"
-1         "nó 2 não tem o filho da direita"
-1         "nó 3 não tem o filho da direita"

```


Note que a árvore é construída em profundidade da esquerda para a direita. Só quando se verifica que uma sub-árvore à esquerda não tem mais filhos é que se passa para a sub-árvore à direita.

No final da execução o programa faz uma impressão ("dump") da árvore introduzida com a estratégia pré-fixada, separando a raiz e os diferentes níveis em colunas verticais.

1. Indique qual a árvore gerada se introduzir no ficheiro a seguinte sequência de dados: 1 2 3 -1 -1 4 -1 -1 5 6 -1 -1 7 -1 -1.
2. Qual deverá ser a sequência de dados para obter a seguinte árvore?



3. Complete o código para fazer o dump da árvore com as estratégias in-fixada e pós-fixada. Apresente a árvore escrevendo a sequência de nós separados por linhas e espaços correspondentes ao nível.
4. Complete o código para fazer o varrimento da árvore em profundidade (sweep depth) e em largura (sweep breadth). Apresente a árvore escrevendo a sequência de nós separados por linhas e espaços correspondentes ao nível, como no exercício anterior. Por exemplo, a árvore



será representada, de acordo com o varrimento em profundidade, por

```

13
 20
   14
   2
  71
   3
   9

```

e de acordo com o varrimento em largura por

```

13
  20
    71
      14
        2
        3
        9

```

Para o varrimento da árvore em largura pode não ser vantajoso definir uma função recursiva, como foi feito para a estratégia pré-fixada. No ficheiro `queue.h` encontram-se assinaturas de funções que poderão ser úteis para a implementação do varrimento em largura.

5. Complete o código de modo a que o programa indique no écran se a árvore fornecida se encontra ordenada (função `isTreeOrdered()`).
6. Complete o código de modo a que o programa indique no écran se a árvore fornecida se encontra balanceada (função `isTreeBalanced()`).
7. Na directoria de trabalho referente a este laboratório encontrará 4 ficheiros de teste (`teste01.txt` a `teste04.txt`). Para cada um dos ficheiros, indique se a árvore respectiva se encontra ordenada e/ou balanceada.