



Documento de Casos de Uso

Core-MUSA

Universidade Estadual de Feira de Santana

Build 3

Histórico de Revisões

Date	Descrição	Autor(s)
08/10/2014	Concepção do documento	<ul style="list-style-type: none">• bezourokq;• wsbittencourt;• fmbboaventura;
13/10/2014	Build 2: Novo modelo de caso de uso	<ul style="list-style-type: none">• wsbittencourt;• jadsonfirmo;• fmbboaventura;
16/10/2014	Build 3: Novo modelo de caso de uso	<ul style="list-style-type: none">• wsbittencourt;
20/10/2014	Adição caso de uso LW e SW	<ul style="list-style-type: none">• kelvincarmo;
23/10/2014	Revisão	<ul style="list-style-type: none">• jadsonfirmo;
29/10/2014	Inclusão Casos de Uso: JPC	<ul style="list-style-type: none">• di3goleite;
29/10/2014	Inclusão Casos de Uso: RET e NOP	<ul style="list-style-type: none">• mtcastro;
30/10/2014	Refatoração do documento	<ul style="list-style-type: none">• di3goleite;
30/10/2014	Inclusão Casos de Uso: HALT	<ul style="list-style-type: none">• mtcastro;
30/10/2014	Refatoração dos fluxos e tamanho das Imagens	<ul style="list-style-type: none">• Odivio Caio;

SUMÁRIO

1	Introdução	3
1.1	Objetivo	3
1.2	Visão Geral do Documento	3
1.3	Representação Simbólica	3
1.4	Definições, Acrônimos e Abreviações	4
2	Atores do Sistema	4
3	Casos de Usos	4
3.1	[UC 001] Execução de instruções	4
3.1.1	Fluxo Principal de Eventos	5
3.2	[UC 002] Instruções Lógicas e Aritméticas.	5
3.2.1	Fluxo Principal de Eventos	6
3.3	[UC 003] Desvios	6
3.3.1	Fluxo Principal de Eventos	7
3.4	[UC 004] Leitura e Escrita no BD	7
3.4.1	Fluxo Principal de Eventos	8

1. Introdução

Este documento tem como objetivo a especificação dos casos de uso do projeto Core Musa (concepção de um processador simples de propósito geral). O documento detalha cada caso de uso indicando os atores, os eventos (ações) e as condições de cada caso, além dos diagramas de casos de uso.

1.1. Objetivo

1.2. Visão Geral do Documento

- Sessão 2: Lista todos os possíveis atores do sistema.
- Sessão 3: Relata a lista dos casos de uso do projeto.

1.3. Representação Simbólica

A Figura 1 ilustra a simbologia utilizada para representar operações que devem ser realizadas pelo sistema. A Figura 2 apresenta os modelos de ilustração utilizados para representar os Atores do sistema. Um ator, dentro do escopo desta descrição, pode ser identificado como um módulo *top level*, ou como um elemento de entrada e saída (botoes, sensores, *displays*, etc).




Figura 1: Exemplo de Caso de Uso.

A simbologia usual para representação de um Ator é apresentada na Figura 2a, no entanto, para representar módulos incorporados, utiliza-se as representações ilustradas nas Figuras 2b e 2c, definidas por convenção. Este elemento, em geral, está associado aos módulos do sistema, ou IP cores de terceiros incorporados ao mesmo. Esta simbologia foi dividida, com o objetivo de representar instâncias únicas (Figura 2c), ou múltiplas (Figura 2b) de um determinado componente.





Figura 2: Simbologia utilizada na implementação dos Casos de Uso.

O projetista responsável por interpretar os diagramas não deve confundir-se no momento de analisar as simbologias de atores. A representação alternativa, não implica que o módulo será instanciado no subsistema em questão, mas sim que os recursos providos por este *core* são necessários para garantir o seu funcionamento.

1.4. Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Descrição
UC	Caso de Uso
ULA	Unidade Lógica e Aritmética
SB	Sub-fluxo
FS	Fluxo Secundário
NFR	Requisito Não Funcional
FR	Requisito Funcional
BT	Botão Direcional
BD	Banco de Registradores
PC	<i>Program Counter</i>

2. Atores do Sistema



Controlador – Unidade que controla a execução das operações.

ULA – Unidade Lógica e Aritmética.

3. Casos de Usos

Esta sessão apresenta o conjunto de UC realizados para a implementação do projeto *Core MUSA* (Núcleo de processamento de instruções do processador de propósito geral MUSA). As sessões a seguir foram divididas e nomeada utilizando a nomenclatura abreviada [UC (NÚMERO DO UC)] seguido de uma breve descrição em forma de título.

3.1. [UC 001] Execução de instruções

O controlador deve ser capaz de decodificar a instrução e operá-la no sistema.

Atores

Controlador.


Pré-condições

- Funcionamento do PC;
- Funcionamento da Memória de Instruções;

Pós-condições

- Execução da Instrução.

Diagrama de Caso de Uso



3.1.1. Fluxo Principal de Eventos

P1. Controlador faz a decodificação do *opcode* da instrução recebida;

3.2. [UC 002] Instruções Lógicas e Aritméticas.

A ULA é responsável por efetuar as operações Lógicas e Aritméticas.

Atores

ULA .


Pré-condições

- Atender aos requisitos funcionais [FR03 a FR10];

Pós-condições

- Ter como saída o Valor resultante e a *Flag*, caso ocorra.

Diagrama de Caso de Uso



3.2.1. Fluxo Principal de Eventos

- P1. Realização da ação referente ao *Function* recebido;
- P2. *Flags* são disparadas, caso seja necessário;
- P3. Apresenta o resultado e a flag, caso ocorra, em sua saída;

3.3. [UC 003] Desvios

O processador tem a capacidade de desviar do fluxo normal de execução.

Atores

Controlador.


Pré-condições

- Sinais de Controle;

Pós-condições

- Nenhuma.

Diagrama de Caso de Uso



Controlador

3.3.1. Fluxo Principal de Eventos

P1. Controlador executa a escrita no PC;

3.4. [UC 004] Leitura e Escrita no BD

O processador tem a capacidade de efetuar a leitura ou escrita de um valor de 32 bits no Banco de Registradores.

Atores

Controlador.


Pré-condições

- Sinais de Controle;
- Possuir espaço livre para escrita.

Pós-condições

- Não possui.

Diagrama de Caso de Uso



Controlador

3.4.1. Fluxo Principal de Eventos

P1. Controlador executa a leitura ou a escrita no Banco de Registradores;