



Especificação de Requisitos

Core-MUSA

Universidade Estadual de Feira de Santana

Build 0.1a

Histórico de Revisões

Data	Descrição	Autor(s)
27/09/2014	Concepção do Documento	fmbboaventura
12/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos requisitos [FR2]; Inclusão dos requisitos [NFR3]; Inclusão das dependências [D4]; 	bezourokq, di3goleite, fmb-boaventura, gordinh, jadson-firmo, KelCarmo, mtcastro e wsbittencourt
30/09/2014	Inclusão dos requisitos não funcionais	gordinh, Figueiredovr
30/09/2014	Revisão do documento	gordinh
05/10/2014	Atualização dos requisitos	gordinh
07/10/2014	Atualização dos requisitos	gordinh, di3goleite
07/10/2014	Atualização dos requisitos	Figueiredovr
07/10/2014	Atualização dos requisitos não-funcionais	mtcastro
09/10/2014	Revisão do documento	gordinh, di3goleite
09/10/2014	Revisão do documento	Figueiredovr, mtcastro, di3goleite
20/10/2014	Refatoração do documento	jadsonfirmo
23/10/2014	Revisão	jadsonfirmo
28/10/2014	Atualização de Requisitos	jadsonfirmo

SUMÁRIO

1	Introdução	3
1.1	Visão Geral do Documento	3
1.2	Definições	3
1.3	Acrônimos e Abreviações	3
1.4	Prioridades dos Requisitos	4
2	Requisitos Funcionais	4
2.1	Instruções de Movimentação de Dados	4
2.2	Computacionais	5
2.3	Instruções de Desvio	9
2.4	Outras Instruções	11
2.5	Flags	11
2.6	Modos de Endereçamento	12
3	Requisitos não Funcionais	12
4	Dependências	13

1. Introdução

Este documento apresenta de forma detalhada os requisitos do sistema, sendo estes divididos em funcionais e não funcionais. Também apresenta as dependências para o funcionamento do sistema.

1.1. Visão Geral do Documento

- **Requisitos funcionais** - Lista de todos os requisitos funcionais.
- **Requisitos não funcionais** - Lista de todos os requisitos não funcionais.
- **Dependências** - Conjunto de dependências de IP-cores previstos.
- **Notas** - apresenta a lista de notas apresentadas ao longo do documento.
- **Referências** - Lista de todos os textos referenciados nesse documento.

1.2. Definições

Termo	Descrição
Requisitos Funcionais	Requisitos de hardware que compõem os módulos, descrevendo as ações que o mesmo deve estar apto a executar. Estas informações são capturadas a partir do desenvolvimento dos casos de uso, que documentam as entradas, os processos e as saídas geradas.
Requisitos Não Funcionais	Requisitos de hardware que compõem os módulos, representando as características que o mesmo deve ter, ou restrições que o mesmo deve operar. Estas características referem-se técnicas, algoritmos, tecnologias e especificidades do Sistema como um todo.
Dependências	Requisitos de reuso de IP-cores, descrevendo as funções que cada um deve exercer.

1.3. Acrônimos e Abreviações

Sigla	Descrição
FR	Requisito Funcional
NFR	Requisito Não Funcional
D	Dependência
PC	Program Counter (Contador de Programa)

1.4. Prioridades dos Requisitos

Prioridade	Característica
Importante	Requisito sem o qual o sistema funciona, porém não como deveria.
Essencial	Requisito que deve ser implementado para que o sistema funcione.
Desejável	Requisito que não compromete o funcionamento do sistema.

2. Requisitos Funcionais

2.1. Instruções de Movimentação de Dados

[FR1] Instrução LW

Descrição: O processador deve ser capaz de ler valores da memória de dados. A instrução LW está compreendida da seguinte forma:

- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor que será carregado da memória.
- Registrador Fonte (RS) - registrador fonte onde contém o dado a ser lido.
- Deslocamento (I16) - endereço, de 16 bits, o qual haverá o deslocamento de bits a partir do RS.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR2] Instrução SW

Descrição: O processador deve ser capaz de inserir valores na memória de dados. A instrução SW está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Fonte (RS) - registrador fonte onde contém o dado a ser salvo.
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor proveniente do RS.
- Deslocamento (I16) - endereço, de 16 bits, o qual haverá o deslocamento de bits a partir do RD.

Nível de Prioridade: Essencial

2.2. Computacionais

[FR3] Instrução ADD

Descrição: O processador deve ser capaz de realizar a soma de dois valores, levando em consideração o sinal. A instrução ADD está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.
- Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o operando2.
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da soma entre o operando1 e operando2 ($RS1+RS2$).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR4] Instrução SUB

Descrição: O processador deve ser capaz de realizar a subtração de dois valores, levando em consideração o sinal. A instrução SUB está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.
- Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o operando2.
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da subtração entre o operando1 e operando2 ($RS1-RS2$).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR5] Instrução MUL

Descrição: O processador deve ser capaz de realizar a multiplicação de dois valores, levando em consideração o sinal. A instrução MUL está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.

- Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o operando2.
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da multiplicação entre o operando1 e operando2 ($RS1 * RS2$).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR6] Instrução DIV

Descrição: O processador deve ser capaz de realizar a divisão de dois valores, levando em consideração o sinal. A instrução DIV está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.
- Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o operando2.
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da divisão entre o operando1 e operando2 ($RS1 / RS2$).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR7] Instrução ADDi

Descrição: O processador deve ser capaz de realizar a soma de dois valores (levando em consideração o sinal), de modo que um desses valores é um valor imediato. A instrução ADDi está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.
- Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o valor imediato.
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da soma entre o operando1 e o imediato ($RS1 + RS2$).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR8] Instrução SUBi

Descrição: O processador deve ser capaz de realizar a subtração de dois valores (levando em consideração o sinal), de modo que um desses valores é um valor imediato. A instrução SUBi está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.
- Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o valor imediato.
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da subtração entre o operando1 e o imediato (RS1-RS2).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR9] Instrução CMP

Descrição: O processador deve ser capaz de comparar dois registradores e ativar ou desativar uma flag para sinalizar igualdade. A instrução CMP está compreendida da seguinte forma:

- Registrador 1 (RS) - registrador representando um valor que será comparado com o RD.
- Registrador 2 (RD) - registrador representando um valor que será comparado com o RS.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR10] Instrução AND

Descrição: O processador deve ser capaz de realizar a operação lógica AND, bit a bit, de dois valores. A instrução AND está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.
- Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o operando2.
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da operação AND entre o operando1 e operando2 (RS1&&RS2).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR11] Instrução OR

- Descrição:** O processador deve ser capaz de realizar a operação lógica OR, bit a bit, de dois valores. A instrução OR está compreendida da seguinte forma:
- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.
 - Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o operando2.
 - Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da operação OR entre o operando1 e operando2 (RS1||RS2).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR12] Instrução NOT

- Descrição:** O processador deve ser capaz de realizar a operação lógica NOT, de inversão, bit a bit. A instrução NOT está compreendida da seguinte forma:
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde contém o valor a ser negado e onde será armazenado este valor.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR13] Instrução ANDi

- Descrição:** O processador deve ser capaz de realizar a operação lógica AND, bit a bit, de dois valores, de modo que um desses valores é um valor imediato. A instrução ANDi está compreendida da seguinte forma:
- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.
 - Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o valor imediato.
 - Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da operação AND entre o operando1 e o imediato (RS1&&RS2).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR14] Instrução ORi

Descrição: O processador deve ser capaz de realizar a operação lógica OR, bit a bit, de dois valores, de modo que um desses valores é um valor imediato. A instrução ORi está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Fonte 1 (RS1) - registrador fonte representando o operando1.
- Registrador Fonte 2 (RS2) - registrador fonte representando o valor imediato.
- Registrador de Destino (RD) - registrador onde será armazenado o valor da operação OR entre o operando1 e o imediato (RS1||RS2).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR15] Tamanho da palavra de uma instrução de 32 bits

Descrição: O Tamanho de uma palavra de instrução que é compatível com o processador é de 32 bits.

Nível de Prioridade: Essencial

2.3. Instruções de Desvio

[FR16] Instrução JR

Descrição: O processador deve ser capaz de desviar um programa em execução para um endereço de destino. A instrução JR está compreendida da seguinte forma:

- Registrador Endereço (R) - registrador onde contém o endereço para onde o programa deverá ir.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR17] Instrução JPC

Descrição: O processador deve ser capaz de desviar um programa em execução para um endereço relativo ao PC. A instrução JPC está compreendida da seguinte forma:

- Registrador de Endereço (RD) - registrador onde contém o valor, de 28 bits, relativo ao PC, para onde o programa deverá ir.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR18] Instrução BRFL

Descrição: O processador deve ser capaz de desviar um programa em execução para um endereço de destino atendendo a uma condição de flag. A instrução BRFL está compreendida da seguinte forma:

- Registrador (R) - registrador que contém o endereço para salto.
- Contante (CST) - constante a qual será comparada com uma flag, de modo que se o resultado da comparação tiver resultado verdadeiro, o programa salta para o endereço armazenado no registrador (R).

Nível de Prioridade: Essencial

[FR19] Instrução CALL

Descrição: O processador deve ser capaz de desviar um programa em execução para uma sub-rotina. A instrução CALL está compreendida da seguinte forma:

- Registrador de Destino (RD) - registrador onde contém o valor para onde o programa deverá ir. Essa instrução salva o endereço atual do pc, armazenando-o na pilha.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR20] Instrução RET

Descrição: O processador deve ser capaz retornar de uma sub-rotina. A instrução RET está compreendida da seguinte forma:

- A instrução deverá acessar a pilha procurando pelo endereço de retorno. Ao acessar a pilha, que contém os endereços do PC salvos, o programa deve ir para o endereço que está no topo da pilha.

Nível de Prioridade: Essencial

2.4. Outras Instruções

[FR21] Instrução NOP

Descrição: Não realiza operação.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR22] Instrução HALT

Descrição: O processador deve ser capaz de parar a execução de um programa.

Nível de Prioridade: Essencial

2.5. Flags

[FR23] Overflow/Underflow

Descrição: O processador deve ser capaz de avisar que houve um erro (ou um "estouro") na operação aritmética através da flag de overflow/underflow.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR24] Equals

Descrição: Esta Flag deve ser utilizada como resultado da instrução CMP, deve constar verdadeiro quando as duas palavras comparadas forem iguais.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR25] Above

Descrição:

Nível de Prioridade: Essencial

[FR26] Error

Descrição: Deve indicar a ocorrência de uma operação não válida, como por exemplo divisão por zero.

Nível de Prioridade: Essencial

2.6. Modos de Endereçamento

[FR27] Imediato

Descrição: O processador deve aceitar instruções onde o dado já é passado explicitamente na instrução.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR28] Deslocamento de Base

Descrição: O processador deve aceitar instruções onde os operandos contenham o endereço da base e o valor do deslocamento.

Nível de Prioridade: Essencial

[FR29] Por Registrador

Descrição: O processador deve aceitar instruções onde o endereço do registrador seja passado como parâmetro.

Nível de Prioridade: Essencial

3. Requisitos não Funcionais

Esta seção apresenta a lista de Requisitos não Funcionais do projeto.

[NFR1] Ferramenta para simulação de testes

Descrição: Será utilizado o programa ModelSim®-Altera Web Edition, para fazer a simulação dos módulos e testes dos mesmos.

Nível de Prioridade: Importante

[NFR2] Ferramenta para prototipação

Descrição: Será utilizada a Plataforma de Desenvolvimento FPGA Terasic ALTERA Cyclone III (EP3C25F324) para a execução do protótipo.

Nível de Prioridade: Importante

[NFR3] Linguagem de Descrição

Descrição: Tanto o projeto quanto os testes serão descritos usando Verilog-HDL.

Nível de Prioridade: Desejável

[NFR4] Plano de Teste

Descrição: Será desenvolvido um conjunto de programa de teste para cada bloco implementado no projeto.

Nível de Prioridade: Desejável

[NFR5] Organização dos Dados

Descrição: Os bytes são numerados da esquerda para a direita: formato Big Endian.

Nível de Prioridade: Essencial

[NFR6] Ferramenta para programar o processador

Descrição: Será utilizado o software Quartus para descarregar os programas que serão executados no processador.

Nível de Prioridade: Importante

[NFR7] Tempo de Operação

Descrição: Toda instrução deve ser executada em exatamente cinco ciclos de clock.

Nível de Prioridade: Essencial

4. Dependências

[D1] ULA

Módulo da ULA implementado no projeto *Warmup*, contando com algumas adaptações e incremento de operações.