Sienna WAV — manufacturing package REV B (2026-10-31): frame + ramp

Frame: everything that was 10 ga is now 11 ga (0.1196″); square tubes 11 ga wall. Ramp: aluminum 5052-H32 0.125″. Units inch. Inside bend radius = t, K = 0.44.

Item	Material / thickness	Flat (in)	Bend lines	Qty / vehicle	lb each	Process
FR-1	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	8.538 × 13.853	2	1 FR + 1 FL	2.04	laser + 2 bends
FR-2	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	22.264 × 3.250	6	1 FR + 1 FL	2.27	laser + 6 bends + weld
FR-3	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	4.084 × 8.000	2	1 FR + 1 FL	1.03	laser + 2 bends
FR-4-1 strip	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	18.827 × 2.746	9	1 FR + 1 FL	1.63	laser + 5 bends (2 radius)
FR-4-2 side A	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	6.500 × 6.875	0	1 FR + 1 FL	0.71	laser
FR-4-3 side B	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	6.500 × 6.875	0	1 FR + 1 FL	0.71	laser
FR-5	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	10.694 × 6.198	2	1 FR + 1 FL	1.41	laser + 2 bends
FR-7	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	9.853 × 8.186	3	1 FR + 1 FL	1.45	laser + 3 bends + weld
FR-8	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	6.209 × 12.000	2	1 FR + 1 FL	1.79	laser + 2 bends
FR-10-1 U-body	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	12.374 × 11.235	3	1 FR + 1 FL	2.29	laser + 3 bends + drill
FR-10-2 strip	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	12.560 × 2.746	3	1 FR + 1 FL	1.05	laser + 3 bends
FR-11	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	5.125 × 2.000	0	2 FR + 2 FL	0.25	laser
FF-1	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	20.142 × 6.870	4	1	3.89	laser + 4 bends + weld
FF-3-1 top	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	39.403 × 15.073	10	1	17.70	laser + 10 bends
FF-3-2 lower	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	39.000 × 14.595	2	1	16.12	laser + 2 bends
FF-3-3 wall	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	4.687 × 1.125	0	2	0.18	laser
FF-3-4 wall	HR steel A1011 CS, 11 ga 0.1196″ (3.04 mm)	5.013 × 1.125	0	2	0.19	laser
RA-1	Aluminum 5052-H32, 0.125″ (3.18 mm)	22.000 × 34.566	2	1	8.07	laser + bends
RA-2	Aluminum 5052-H32, 0.125″ (3.18 mm)	23.533 × 34.941	3	1	9.87	laser + bends
RA-3	Aluminum 5052-H32, 0.125″ (3.18 mm)	19.658 × 45.066	3	1	9.10	laser + bends
RA-4	Aluminum 5052-H32, 0.125″ (3.18 mm)	6.691 × 33.500	2	1	2.69	laser + bends
RA-5	Aluminum 5052-H32, 0.125″ (3.18 mm)	9.783 × 33.500	1	1	2.37	laser + bends
RA-6	Aluminum 5052-H32, 0.125″ (3.18 mm)	3.066 × 30.000	2	1	1.11	laser + bends
RA-7	Aluminum 5052-H32, 0.125″ (3.18 mm)	40.631 × 22.556	4	1	10.30	laser + bends
RA-8	Aluminum 5052-H32, 0.125″ (3.18 mm)	4.625 × 4.066	2	2	0.18	laser + bends
FR-4 tube	DOM OD 1.500 × ID 1.181 (wall 0.160″)	cut 3.689	—	1 FR + 1 FL		saw
FR-6	Sq. tube 3×3 A500, wall 11 ga 0.120″	cut 14.250	—	1 FR + 1 FL		saw
FR-9	Sq. tube 3×3 A500, wall 11 ga 0.120″	cut 8.000	—	1 FR + 1 FL		saw
FR-10 tube	DOM OD 1.500 × ID 1.181 (wall 0.160″)	cut 3.407	—	1 FR + 1 FL		saw
FF-4	Sq. tube 1½×1½ A500, wall 11 ga 0.120″	cut 39.000	—	1		saw