

Analyse logs et trames

Fichiers de log

Dans /etc/apache2/apache2.conf, se trouvent les directives qui déterminent le format des fichiers de logs d'apache.

Dans la configuration de votre Virtualhost, quel format décrit dans le fichier apache2.conf est utilisé comme CustomLog ? Dans la configuration de notre Virtualhost sur notre serveur web, le format décrit dans le fichier /etc/apache2/apache2.conf qui est utilisé comme CustomLog est le format :

```
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %0 \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""
combined
```

Ce qu'il y a entre le premier et le dernier guillemet représente la forme des logs, et ce qu'ils vont contenir :

%h = adresse IP

%l = nom de connexion distant

%u = utilisateur distant

%t = date à laquelle la requête a été reçue (format anglais)

%r = première ligne de la requête

%s = Statut de la requête originale / %>s = Statut de la dernière requête

%0 = Nombre d'octet envoyé

%{Referer}i = Le contenu des lignes d'en-tête Referer (contient l'adresse de la page web précédente à partir de laquelle un lien a été suivi pour demander la page courante)

%{User-Agent}i = Le contenu des lignes d'en-tête Referer (contient les caractéristiques qui permettent aux serveurs du réseau d'identifier l'application, le système d'exploitation, le fournisseur et/ou la version de l'agent du demandeur)

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission7.2>

Last update: **2024/05/16 18:52**

