

CGI

CGI (Common Gateway Interface) définit une méthode d'interaction entre un serveur web et des programmes générateurs de contenu externes, plus souvent appelés programmes CGI ou scripts CGI. Il s'agit d'une méthode simple pour ajouter du contenu dynamique à votre site web en utilisant votre langage de programmation préféré. Ce document est une introduction à la configuration de CGI sur votre serveur web Apache, et une initiation à l'écriture de programmes CGI.

Nous allons activer le module CGI pour Apache :

```
a2enmod cgi
systemctl restart apache2
```

Nous allons activer dans `000-default.conf` le support de CGI pour le VHost :

```
nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Nous devons décommenter la ligne **Include conf-available/serve-cgi-bin.conf** :

```
# For most configuration files from conf-available, the
# enabled or disabled at a global level, you can use the
# include a line for only one particular configuration.
# following line enables the CGI configuration by default
# after it has been globally disabled with "a2disconf cgi".
Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

```
systemctl restart apache2
```

Rendons nous maintenant dans le fichier **serve-cgi-bin.conf** :

```
nano cat /etc/apache2/conf-available/serve-cgi-bin.conf
```

Voila ce qu'on doit écrire dans ce fichier :

```
<IfModule mod_alias.c>
    <IfModule mod_cgi.c>
        Define ENABLE_USR_LIB_CGI_BIN
    </IfModule>

    <IfModule mod_cgid.c>
        Define ENABLE_USR_LIB_CGI_BIN
    </IfModule>

    <IfDefine ENABLE_USR_LIB_CGI_BIN>
        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/home/*/public_html/cgi-bin">
            Options ExecCGI
            AddHandler chi-script .cgi .py .pl
        </Directory>
    </IfDefine>
</IfModule>
```

```
        </Directory>
    </IfDefine>
</IfModule>
```

```
systemctl restart apache2
```

Rendons nous maintenant dans *public_html* :

```
cd /home/std/public_html
```

Et créons le répertoire *cgi-bin* :

```
mkdir cgi-bin
```

Nous pouvons maintenant créer des scripts en bash par exemple :

```
nano /home/std/public_html/cgi-bin/env.cgi
```

```
#!/bin/bash
echo ""
echo "Script CGI Bash dans l'userdir"
env
echo ""
echo ""
echo "Bonjour Mr le client,"
echo "- votre adresse est $REMOTE_ADDR et vous utilisez le port
$REMOTE_PORT"
echo "params : $QUERY_STRING"
`urlencode -d $QUERY_STRING`
```

Ou en C++ :

```
nano /home/std/public_html/cgi-bin/hello.cpp
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    cout << "Content-type:text/html\n\n";
    cout << "<html>\n";
    cout << "<head>\n";
    cout << "<title>Hello world en C++</title>\n";
    cout << "</head>\n";
    cout << "<body>\n";
    cout << "<h2>Hello World! En C++</h2>\n";
    cout << "</body>\n";
    cout << "</html>\n";
    return 0;
}
```

Pour pouvoir exécuter ce fichier nous devons d'abord le compiler à l'aide de la commande g++ :

```
apt update
apt install g++
g++ hello.cpp -o hello.cgi
```

Nous pouvons maintenant lancer le programme :

```
root@web2:/home/std/public_html/cgi-bin# ./hello.cgi
Content-type:text/html

<html>
<head>
<title>Hello world en C++</title>
</head>
<body>
<h2>Hello World! En C++</h2>
</body>
</html>
```

Ou en Perl :

```
nano /home/std/public_html/cgi-bin/hellopl.cgi
```

```
#!/usr/bin/perl
print "Content-type:text/html\n\n";
print "<html>\n";
print "<head>\n";
print "<title>Hello world en Perl</title>\n";
print "</head>\n";
print "<body>\n";
print "<h2>Hello World! En Perl</h2>\n";
print "</body>\n";
print "</html>\n";
```

Ou en Python,

Il faut d'abord connaître sa version de python en entrant la commande :

```
which python3
```

```
root@web2:~# which python3
/usr/bin/python3
```

```
nano /home/std/public_html/cgi-bin/hellopy.cgi
```

Il faut entrer la bonne version de python dans le shabang :

```
#!/usr/bin/python3
print("Content-type:text/html\n")
print("<html>")
print("<head>")
print("<title>Hello world en Python</title>")
print("</head>")
print("<body>")
```

```
print("<h2>Hello World! En Python</h2>")  
print("</body>")  
print("</html>")
```

Nous pouvons maintenant tester tout nos scripts.

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission6.2>

Last update: **2024/03/25 09:36**

