

Documentation de déploiement sous Docker

Thierno Boubacar DIALLO

Ce document décrit **pas à pas** le déploiement du projet Backend & Frontend avec Docker et Docker Compose.

◆ Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- Docker Desktop installé (version récente)
- Docker Compose installé
- Les images Docker pour Backend et Frontend disponibles ou possibilité de les construire localement
- Accès à internet pour MongoDB Atlas

◆ Étapes du déploiement

Créer les images Docker

Build image Frontend

```
cd Frontend
```

```
docker build -t frontend .
```

Build image Backend

```
cd Backend
```

```
docker build -t backend .
```

Lancer les images pour voir les accès

Pour la partie frontend

```
docker run -p 3000:80 frontend
```

Pour la partie backend

```
docker run -p 5000:5000 -e
```

```
URL_CONNEXION=mongodb+srv://user:password@cluster0.y5ggcwj.mongodb.net/Projet_Final_Docker
```

Fichier compose.yml

version: "3.9"

services:

backend:

image: backend

container_name : backend_app

ports:

- "5000 :5000"

frontend :

image : frontend

container_name : frontend_app

ports:

- "3000:80"

depends_on:

- backend

◆ Lancer docker compose

Commande pour voir les containers

docker compose ps

Lancer les containers via Docker Compose :

docker compose up -d

Vérifier dans le navigateur :

- Frontend : <http://localhost:3000>
- Backend : <http://localhost:5000>

relancer docker compose

Arreter et supprimer les containers existants

docker compose down

Lancer l'image du backend

cd Backend

docker build -t backend .

cd Frontend

docker build -t frontend .

Relancer les containers

docker compose up -d