Pronóstico de siniestros viales con víctimas en Bogotá D.C. con redes recurrentes

Actividad 1 · Diseño experimental y formulación del proyecto integrador

Técnicas Avanzadas de Modelado en IA · Maestría en Inteligencia Artificial · Universidad de La Sabana

Grupo 7: Diego Ríos Gómez · Marlon Umbarila Ortega · Nicolás Gamboa Hidalgo · Nataly Valbuena López

1. Contexto, problema y alcance

En los últimos años Bogotá registró entre 30 y 36 siniestros viales con heridos o muertos por día, requiriendo movilizar ambulancias, agentes y equipos de atención. La Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito programan esos recursos basados en promedios históricos. Dado el volumen datos queremos identificar si es posible pronosticar el número de siniestros con víctimas en Bogotá para cada uno de los próximos 7 días.

- **Usuario y contexto de uso:** analistas de planeación operativa de movilidad y atención de emergencias
- **Alcance:** serie diaria de la ciudad, horizonte 1–7 días, pronóstico puntual
- **Fuera de alcance:**
    - Siniestros solo con daños
    - Pronóstico por localidad u hora
    - Causalidad
    - Asignación automática de recursos
- **Pregunta experimental:** ¿Los modelos de redes neuronales GRU y LSTM, que aprenden de los patrones históricos de accidentalidad, permiten predecir con mayor precisión el número diario de siniestros viales con heridos o muertos para los próximos 1 a 7 días, en comparación con modelos tradicionales como SARIMAX (estadístico) y Ridge (regresión lineal)?

  Para garantizar una comparación justa, todos los modelos usan los mismos periodos de entrenamiento (2015–2022, sin la pandemia), validación (2023) y prueba (2024–2025), y solo la información disponible al momento de cada predicción. La precisión se evalúa con el error absoluto medio (MAE), donde un menor valor indica mejores resultados, y la significancia de las diferencias con la prueba de Diebold–Mariano. Diebold–Mariano es la prueba estándar para series de tiempo: compara los errores de dos pronósticos sobre las mismas fechas y dice si la diferencia es significativa o ruido.

- **Preguntas secundarias**, un factor a la vez: ¿aporta la lluvia observada?, ¿aporta el calendario futuro?, ¿conviene excluir la pandemia del entrenamiento en lugar de incluirla con un indicador?

2. Procedencia, licencia y composición de los datos

Atributo	Siniestros (variable objetivo)	Clima diario
Fuente	Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) Observatorio de Movilidad. Bases en Excel construidas desde el SIGAT con los informes policiales (IPAT)	Open-Meteo Historical Weather API Punto 4,60 N; −74,05 O; 2.586 m.
Licencia	Datos abiertos publicados por la SDM; la página de descarga no declara una licencia explícita. Se usan con atribución a la	CC BY 4.0

	SDM y no se redistribuyen direcciones ni coordenadas.	*Weather data by Open-Meteo.com*
Composición	290.184 siniestros únicos (hoja “Siniestros”): fecha, hora, localidad. Clase y gravedad a 30 días: solo daños 160.018, con heridos 124.529, con muertos 5.489. Se usan 130.018 siniestros con víctimas.	4.018 días (2015–2025): precipitación diaria (mm) y temperatura media (°C).
Cobertura	2015-01-01 a 2025-12-31; 4.018 días	Misma cobertura.
Limitaciones	Solo siniestros con informe policial (subregistro de eventos leves); los solo daños dejan de registrarse en forma comparable desde oct-2022; la base 2025 solo incluye siniestros con víctimas; 0,05 % sin gravedad.	

3. Variable objetivo y predictores

- **Objetivo:** y_{t+h} = siniestros con heridos o muertos (indicador de gravedad a 30 días) del día t+h, h = 1…7 (pronóstico multi-horizonte directo).
- **Historia (hasta el día t):** conteos rezagados (ventana de 14 o 28 días), lluvia observada, festivos.
- **Calendario futuro (conocido):** día de la semana, festivo (calendario oficial colombiano), lunes festivo (puente), víspera de festivo, días de quincena y diciembre.
- **Lluvia futura:** no se usa, porque no se conoce al pronosticar; solo la lluvia ya observada.




Figura 1. ~34 siniestros con víctimas entre semana, 24 el domingo y 20 en días festivos. La correlación diaria con la lluvia es casi nula (r ≈ −0,04), por lo que su aporte se probará en vez de suponerse.

4. Auditoría inicial de calidad y decisiones




Figura 2. Desde octubre de 2022 los siniestros solo con daños caen a ~3 por día, mientras los siniestros con víctimas se mantienen estables: es un cambio en el registro, no en la siniestralidad.

Verificación	Hallazgo	Decisión
Registro	Solo daños: 17.388 en 2021, 1.115 en 2023 Con víctimas: 31,4 → 35,6 por día	Enfocar el pronóstico a siniestros con víctimas.
Duplicados	Códigos únicos en cada base; 3 códigos aparecen en las bases 2024 y 2025.	Se conserva la primera aparición.
Continuidad	0 días sin registro y 0 días sin víctimas en 4.018.	No requiere imputación.
Gravedad	Dos indicadores (tradicional y a 30 días) difieren en 88 de 118.536 siniestros con víctimas (0,07 %) 2025 solo trae el de 30 días.	Se usa el indicador a 30 días en todos los años.
Pandemia	Mar-2020 a Ago-2021: promedio de 11 víctimas/día Abr-2020, cuarentenas y paro El nivel normal (~36) vuelve en sep-2021.	Periodo atípico excluido del entrenamiento; control con indicador.
Nivel por año	2015–2017 ≈ 30/día 2018–2019 y 2022–2024 ≈ 35/día 2025 = 31,7/día	Se reporta.

5. Esquema de partición y prevención de fuga de información

La unidad sobre la que se quiere generalizar es el **intervalo temporal futuro**, así que la partición es cronológica y sin mezcla: el pasado entrena y el futuro evalúa. Validación y prueba son años completos, por lo que incluyen todas las estaciones, festivos y diciembre.

Conjunto	Periodo	Días	Uso
Entrenamiento	2015-01-01 a 2022-12-31	2.922	Ajuste de parámetros y escaladores. Sin el periodo atípico: 2.319 orígenes útiles.
Validación	2023-01-01 a 2023-12-31	365	Parada temprana, selección de hiperparámetros y de modelo.
Prueba	2024-01-01 a 2025-12-31	731	Evaluación final; se usa una sola vez, al terminar.




Figura 3. Serie diaria con víctimas, media móvil de 28 días, periodo atípico excluido y partición temporal.

- **Origen móvil:** en cada día t de validación o prueba se pronostican t+1…t+7 solo con datos hasta t (360 orígenes en validación y 726 en prueba). Todos los modelos usan exactamente los mismos orígenes.
- **Pandemia:** se descartan los orígenes de entrenamiento cuya ventana de entrada u objetivos tocan el 16-mar-2020 a 31-ago-2021; en SARIMAX esos días se tratan como faltantes en el filtro de Kalman.
- **Normalización calculada solo con entrenamiento** (sin el periodo atípico).
  - Ningún rasgo usa información posterior al origen, excepto el calendario, que es conocido de antemano.
  - Selección de hiperparámetros y de modelo **solo con validación**; la prueba no se mira hasta el final.

6. Preprocesamiento

Extracción y unificación de la hoja de siniestros: el Anuario de Siniestralidad Vial viene en dos archivos de Excel, uno con 2015–2024 y otro con 2025. De cada uno se tomó solo la hoja “Siniestros” y se unieron en una sola tabla de 290.184 registros. No se usaron direcciones ni coordenadas.

Deduplicación por código: cada siniestro tiene un código único. Si un mismo siniestro aparecía en los dos archivos, se dejó una sola vez para no contarlo doble.
Conteo diario de siniestros con víctimas: se agruparon los registros por fecha y se contaron solo los siniestros con heridos o muertos. El resultado es una serie de 4.018 días, con unos 32–36 siniestros diarios en promedio. No se usaron los de "solo daños" porque su registro cambió desde octubre de 2022.
Transformación log1p (estabiliza la varianza): a cada valor se le aplica log(1 + y). Así los días con picos altos no dominan el entrenamiento y la variación queda más pareja. El "+1" evita el logaritmo de cero. Al final, la predicción se devuelve a la escala original con la operación inversa.
Estandarización con estadísticos de entrenamiento: a cada valor se le resta la media y se divide por la desviación estándar, calculadas solo con el periodo de entrenamiento (2015–2022, sin la pandemia). Así la red trabaja con valores en una escala comparable y no usa información de validación ni de prueba (sin fuga de información).
Seno/coseno del día de la semana en la secuencia: el día de la semana es cíclico: después del domingo viene el lunes. Si se codifica como número de 0 a 6, el modelo cree que domingo y lunes son los días más lejanos. Por eso los 7 días se ubican en un círculo con dos coordenadas, $\sin(2\pi \cdot \text{día}/7)$ y $\cos(2\pi \cdot \text{día}/7)$, y así los días consecutivos quedan a la misma distancia y el ciclo se cierra. Se usan las dos coordenadas porque una sola repite valores entre días distintos.
One-hot en el calendario futuro: para cada uno de los 7 días a predecir, el día de la semana se indica con 7 columnas de 0/1, además de festivo, puente, víspera, quincena y diciembre. Así el modelo aprende un efecto propio para cada día: por ejemplo, un domingo tiene unos 24 siniestros y un día entre semana unos 34. Esta información se conoce de antemano, así que usarla no es fuga de información.
Ventanas deslizantes (W = 14 o 28 días): cada ejemplo toma los últimos W días como entrada y los 7 siguientes como salida. Luego la ventana avanza un día y se arma otro ejemplo. El tamaño W fue un hiperparámetro, y la búsqueda en validación eligió 28.
Festivos con la librería holidays: es una librería de Python con el calendario oficial de festivos de Colombia, incluidos los que se trasladan al lunes por la Ley Emiliani. Con ella se marcaron festivos, puentes y vísperas de festivo.

7. Métricas de éxito

Métrica	Por qué
MAE (principal)	Se interpreta directamente en siniestros con víctimas por día, la unidad con la que se dimensionan recursos.
RMSE	Penaliza más los días con error grande, los operativamente costosos (quedarse corto un día pico).
MAPE	Error relativo para usuarios no técnicos; estable porque el conteo diario casi nunca baja de 10.
RMSLE	Error en escala logarítmica, coherente con la pérdida de entrenamiento (MSE sobre log1p).

Criterio de éxito: el modelo avanzado es mejor si reduce el MAE de validación en al menos 5 % frente a la mejor línea base, la mejora se mantiene en prueba (promedio de 3 semillas) y la prueba de Diebold–Mariano sobre los errores absolutos es significativa ($p < 0{,}05$). Se reporta también el costo: tiempo de entrenamiento e inferencia y parámetros.

8. Línea base implementada y primeras métricas

Las cuatro líneas base están implementadas y son reproducibles, con el mismo esquema de origen móvil a 1–7 días.

Línea base	Descripción	MAE val	MAE prueba	RMSE prueba	MAPE prueba
Naive estacional (t-7)	Repite el valor del mismo día de la semana anterior.	7,41	7,75	9,67	25,4 %
Media estacional (4 sem.)	Promedio de las 4 semanas previas para el mismo día de la semana.	5,97	6,27	7,88	20,8 %
Ridge con rezagos	Un modelo lineal por horizonte: 28 rezagos de log1p(y) + calendario del día objetivo.	5,23	5,47	6,80	17,6 %
SARIMAX	SARIMAX$(2,0,1)(1,0,1)_7$ en log1p(y) con festivo, puente, víspera y diciembre como exógenas.	5,29	5,46	6,81	17,6 %




Figura 4. MAE en prueba de las líneas base. Los modelos con calendario superan a las heurísticas.

Lectura. Ridge (5,23) y SARIMAX (5,29) están prácticamente empatados en validación y mejoran a la heurística naive en ~30 %. La mejor línea base en validación es Ridge con rezagos; el umbral de éxito del modelo avanzado es un MAE de validación ≤ 4,97. **Control de pandemia:** con el periodo atípico dentro del entrenamiento (y un indicador), el MAE de prueba empeora en ambas líneas base (Ridge 5,54 vs 5,47; SARIMAX 5,51 vs 5,46), lo que respalda excluirlo.

9. Riesgos de sesgo, privacidad, seguridad y uso indebido

Riesgo	Descripción	Mitigación
Sesgo de medición	Solo hay eventos con informe policial; el registro cambió en 2022 y puede volver a cambiar.	Objetivo restringido a siniestros con víctimas, el más estable; monitorear el registro y declararlo.
Cambio de régimen	Pandemia, paros y medidas de movilidad cambian la relación histórica.	Periodo atípico excluido, validación en 2023, monitoreo del error y reentrenamiento.
Privacidad	Las bases incluyen direcciones, coordenadas y, en otras hojas, edad y sexo de víctimas.	Solo se extraen fecha, hora, localidad, clase y gravedad; se publican conteos diarios agregados.
Uso indebido	Asignar recursos solo con el pronóstico podría desatender días atípicos (eventos masivos, paros).	Uso como apoyo a la decisión, con error reportado y revisión humana.
Seguridad	Repositorio público.	Sin credenciales ni rutas locales; dependencias fijadas en *requirements.txt*.

La clasificación sigue las funciones del NIST AI RMF 1.0 (mapear, medir, gestionar).

10. Arquitectura candidata

Red recurrente con cabeza de calendario futuro (PyTorch): un codificador GRU o LSTM de una capa lee la ventana pasada (log1p(y) estandarizado, seno/coseno del día de la semana, festivo y lluvia observada). Su último estado oculto se concatena con el calendario de los 7 días a pronosticar y pasa por una capa densa (ReLU + dropout) que entrega los 7 valores a la vez. Pérdida MSE en escala log, AdamW (weight decay 1e-4), recorte de gradiente, reducción de la tasa en meseta y parada temprana por pérdida de validación.

Experimentos controlados (un factor a la vez): E1 GRU vs LSTM con la misma rejilla; E2 rejilla: ventana {14, 28}, unidades {32, 64}, tasa {0,001; 0,003}, dropout {0; 0,2} (16 configuraciones por arquitectura); E3 sin lluvia; E4 sin calendario futuro; E5 con la pandemia dentro del entrenamiento (indicador); E6 robustez con 3 semillas; E7 Diebold–Mariano frente a las líneas base. Las arquitecturas se comparan con el mismo criterio de parada, no con el mismo número de épocas.

11. Cronograma y roles

Fecha	Hito	Entregable
18-oct	Formulación, auditoría, cambio de fuente y líneas base	Actividad 1 (este documento)
19 a 21-oct	Rejilla GRU/LSTM, ablaciones y curvas de aprendizaje	Notebook / repositorio

22 a 23-oct	Comparación en prueba, Diebold–Mariano, análisis de errores	Reporte técnico (Actividad 2)
24-oct	Informe consolidado, ficha del modelo, presentación y ensayo	Informe y presentación
25-oct	Entrega final y sustentación	Actividades 2 y 3

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Diego Ríos	Líder técnico y datos	Formulación, auditoría, pipeline de datos, integración del informe.
Marlon	Modelos clásicos	Líneas base, SARIMAX, Ridge, prueba de Diebold–Mariano.
Nicolás	Modelos profundos	GRU/LSTM, rejilla de hiperparámetros, curvas de aprendizaje.
Nataly	Evaluación y comunicación	Análisis de errores, riesgos y ética, ficha del modelo, presentación.

12. Criterios de reproducibilidad

- Repositorio con estructura separada: *config/* (parámetros fijos en *config.yaml*, incluido el periodo atípico), *src/*, *scripts/*, *notebooks/*, *results/*, *figures/*, *tests/*, *README.md* y *requirements.txt*.
- Semilla global 42; resultados finales con semillas {42, 7, 2024}; se reportan media y desviación.
- Mismos orígenes de pronóstico y misma partición para todos los modelos; métricas y predicciones en *results/*.
- Ejecución: *scripts.extraer_anuarios* → *src.data* → *scripts.run_baselines* → *scripts.run_experiments* → *scripts.run_evaluacion*.
- Datos crudos descargables de sus fuentes oficiales; el README indica enlaces, licencia y fecha de descarga.
- Uso de herramientas de IA: se usó un asistente de IA (Claude) como apoyo en la escritura de código y la redacción; el equipo revisó y validó los resultados.

Referencias

Secretaría Distrital de Movilidad. Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá 2024 y 2025 (bases en Excel). Observatorio de Movilidad de Bogotá. https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/publicaciones/anuarios

Zippenfenig, P. (2023). Open-Meteo.com Weather API. https://open-meteo.com

Gebru, T. et al. (2021). Datasheets for Datasets. Communications of the ACM, 64(12), 86–92.

Zinkevich, M. Rules of Machine Learning: Best Practices for ML Engineering. Google.

Scikit-learn Developers. Common pitfalls and recommended practices.

NIST (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1.

Diebold, F. X. y Mariano, R. S. (1995). Comparing Predictive Accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263.