BroStatus v1.0.0 by DiamondSash

L'affichage d'état pour Claude Code : un diamant vous indique par sa couleur si Claude travaille, vous attend ou a terminé. À côté, vous voyez le contexte, le cache du prompt, les outils utilisés et les fichiers modifiés, avec des boutons de réponse au-dessus de la zone de saisie.

Mise à jour du 04.11.2026 · Version 1.0.0 · testé avec Claude Code 2.1.310 · Windows | Mac | Linux · sans serveur propre

Où il fonctionne : uniquement dans Claude Code : dans le terminal (`claude`) sous Windows, Mac et Linux, dans l'application de bureau de Claude sous « Code » et dans des éditeurs comme VS Code avec l'extension Claude Code. **Testé** (d'après mes propres tests) : Windows 10 avec l'application de bureau de Claude en usage réel ; l'édition sans les fonctions automatiques, je ne l'ai pas encore vue dans l'interface réelle ; elle partage son code avec l'édition complète, que j'ai testée le 30/10/2026 dans le terminal (PowerShell) et l'application de bureau (diamant, panneau), VS Code sous Windows (le 29/10/2026 : panneau, état, devise) et l'installateur sur un second PC Windows. Mac : essayé par une personne dans le terminal, l'application de bureau pour Mac n'est pas encore testée. Linux : l'installateur est fourni, pas encore testé en pratique, vos retours sont les bienvenus. Il ne fonctionne pas dans le chat Claude habituel ni dans d'autres outils d'IA (par exemple Cursor, Codex, Gemini).

5 couleurs	3 façons	0 token
pour le diamant : rouge, gris, orange, bleu ou vert, une seule à la fois	de vous alerter : titre de la fenêtre, notification dans le terminal, Telegram sur le téléphone	c'est ce que coûte l'affichage lui-même (un token est l'unité dans laquelle Claude compte et facture le texte)

Non inclus dans cette édition : Garder le cache chaud, Auto-Compact, Fin de journée et Changement de modèle. Ces fonctions envoient des requêtes d'elles-mêmes via votre compte. La question de savoir si cela convient aux conditions des offres Anthropic a été posée à Anthropic et n'a pas encore de réponse ; elles ne viendront qu'une fois cela clarifié.

Ce que cela vous apporte

Ce que BroStatus fait pour vous.

Quand c'est à vous

Le diamant devient gris dès que Claude vous attend. Lors des longues exécutions, l'ordinateur ou le téléphone vous prévient.

Le diamant · Signaux

Cache et coûts

Vous voyez le compte à rebours du cache. S'il est froid, vous le voyez et vous savez pourquoi le prochain message coûte plus cher : envoyez-en un vous-même à temps.

Ligne du cache

Voir le contexte

Le feu tricolore avertit à temps avant que le contexte soit plein. Quand il passe au rouge, vous résumez vous-même avec `/compact`.

Feu du contexte

Répondre aux questions

Un bouton par point, vous tapez la réponse et envoyez le tout. Claude reçoit chaque réponse avec la question correspondante.

Boutons de réponse

Ce que fait Claude

BroStatus montre en direct quels outils tournent et quels fichiers sont modifiés, nouveaux ou seulement lus.

Actif et fichiers

Exemple : cache

Vous travaillez sur quelque chose, vous êtes distrait et vous oubliez le chat. Le cache, la mémoire temporaire de la partie de la conversation que Claude a déjà lue, expire après une pause. BroStatus affiche le compte à rebours : si le cache est froid, vous le voyez et vous savez pourquoi le message suivant coûte plus cher, car Claude doit tout relire. Votre conversation n'est pas perdue. Pour l'éviter, envoyez vous-même un message à temps.

Exemple : compact

Vous programmez en plein flux et ne voyez pas le contexte. Plus il se remplit, plus la précision et la mémoire baissent (souvent appelé « context rot »). La barre de contexte vous montre le remplissage et le feu avertit à temps. Vous résumez alors vous-même avec `/compact` ; Claude Code compactera aussi de lui-même quand la limite approche. Ce qui est dans vos fichiers reste ; ce qui n'était que dans le chat ne figure ensuite que dans le résumé, plus court. D'après mon expérience, plus les règles de votre projet sont bonnes, moins il se perd.

Exemple : sons

Vous faites autre chose pendant que Claude travaille. Quand Claude demande une autorisation ou montre un choix, BroStatus joue un son d'alerte dans l'appli de bureau et vous pouvez revenir et répondre. Quand Claude a terminé après un long travail, un son discret retentit. Vous réglez les deux sous « Plus » ou vous les désactivez. Dans le terminal, c'est la cloche du terminal qui sonne.

En local et gratuit : l'affichage fonctionne sans serveur propre, n'envoie rien à l'auteur, ne consomme aucun token et n'envoie aucune requête à Claude de lui-même. Seul ceci quitte votre ordinateur : Telegram (seulement si vous le configurez vous-même, avec votre propre bot) et, sous Windows, le téléchargement de Python via winget (l'installateur accepte pour vous les conditions de winget et de Python). Le dossier `state/` contient des fichiers d'état locaux avec des chemins de fichiers et le début des commandes.

Sommaire

Toutes les images de la ligne d'état viennent directement de BroStatus lui-même.

01 En un coup d'œil
02 Le diamant
03 Ligne d'état
04 Feu du contexte
05 Ligne du cache
06 Actif et fichiers
07 Boutons de réponse
08 Le panneau /bro
09 Signaux de fin et d'attente
10 Installation
11 Vérifier que tout fonctionne
12 Réglages
13 Mises à jour et dépannage

En un coup d'œil

Voici BroStatus en bas de Claude Code pendant que Claude travaille.



Sortie réelle de la ligne d'état avec des données d'exemple : Claude travaille depuis 1 minute 12 secondes et lance des tests.

DIAMANT	À gauche, le sigle. Sa couleur montre en une seconde si l'on a besoin de vous. En savoir plus
ÉTAT	Ce que Claude fait en ce moment, depuis combien de temps, quel outil tourne, plus le modèle et le niveau de réflexion. En savoir plus
CONTEXTE	Le degré de remplissage de la mémoire de la conversation, avec un feu et un conseil sur le moment de faire le ménage. En savoir plus
CACHE	Combien de temps le cache du prompt reste chaud, son taux de réussite et la part de vos limites déjà utilisée. En savoir plus
ACTIF	Les outils, skills, serveurs MCP, adresses web et sous-agents utilisés dans cette session. En savoir plus
FICHIERS	Les fichiers que Claude a modifiés, créés ou seulement lus. En savoir plus

Le diamant

Toujours une seule couleur. Si plusieurs cas se présentent, la plus importante l'emporte.



Rouge · critique

Erreur d'API, contexte à partir de 85 % ou cache qui expire dans les 2 prochaines minutes (cache de 1 h) ou 30 secondes (cache de 5 min).



Gris · à vous

Claude attend votre autorisation ou votre réponse. Argenté clair, pour que cela se remarque.



Orange · agir bientôt

Contexte à partir de 50 % ou cache qui expire bientôt (cache de 1 h : moins de 10 minutes, cache de 5 min : moins de 1 minute).



Bleu · au travail

Claude est en pleine réponse. Vous n'avez rien à faire.



Vert · terminé

La réponse est là, tout va bien. Aussi au repos, quand tout est « prêt ».

Ordre de priorité : rouge › gris › orange › bleu › vert

Exemple : Claude travaille, mais le contexte est à 58 %. Le diamant est alors orange et non bleu, car « agir bientôt » compte plus que « au travail ». Vous changez les seuils du contexte avec `ctx_stages` dans les Réglages.

Ligne d'état

La première ligne dit ce que Claude fait en ce moment.

PRÊT

Rien ne s'est encore passé dans cette session. À droite, le modèle et le niveau de réflexion, ici Opus avec « high ».

```
○ prêt · opus/high
```

AU TRAVAIL

Claude travaille depuis 1 minute 12 secondes. Après la flèche, vous voyez l'outil en cours avec sa durée. Si plusieurs tournent en même temps, « +2 en parallèle » s'affiche à la suite.

```
⚙ au travail 1m 12s → Bash: npm test 8s · opus/high
```

RÉFLÉCHIT

Claude travaille, mais n'utilise aucun outil pour l'instant.

```
⚙ au travail 5s → réfléchit… · opus/high
```

VOUS ATTEND

Claude a besoin de vous, le plus souvent pour une autorisation. À la suite, vous voyez ce qu'il attend. Le diamant devient gris.

```
‖ vous attend – Bash: git push · opus/high
```

TERMINÉ

La réponse est là : terminée il y a 12 secondes, après 3 minutes 20 secondes de travail.

```
✓ terminé il y a 12s · a duré 3m 20s · opus/high
```

EN ARRIÈRE-PLAN

Claude a répondu, mais une commande ou un agent auxiliaire tourne encore, ici deux. Au lieu de « terminé », on voit « travaille en arrière-plan » avec la première tâche, et le diamant reste bleu. Dans le panneau, une ligne par tâche apparaît en dessous. C'est seulement quand tout est fini que « terminé » s'affiche, avec le son.

```
◔ travaille en arrière-plan · 2 → npm run build +1 · il y a 40s · opus/high
```

ANNULÉ

La réponse a été interrompue par une erreur de l'interface. Le plus souvent, il suffit de renvoyer le message.

```
× annulé (erreur d'API) il y a 3s · opus/high
```

Feu du contexte

Le degré de remplissage de la mémoire de la conversation, avec un conseil sur ce qu'il faut faire maintenant.

MOINS DE 50 %

Cyan : tout est tranquille. Après le pourcentage, vous voyez les tokens utilisés et ceux qui sont possibles.

```
contexte▮▮▮▮▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ 30% 60k/200k
```

DÈS 50 %

Jaune : **terminer la tâche**. Finissez la tâche en cours avant d'en commencer une nouvelle.

```
contexte▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯▯▯▯▯▯▯ 58% 116k/200k ▸ terminer la tâche
```

DÈS 70 %

Orange : **/compact ou nouveau chat**. C'est maintenant un bon moment pour faire le ménage.

```
contexte▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯▯▯ 75% 150k/200k ▸ /compact ou nouveau chat
```

DÈS 85 %

Rouge : **bientôt le compactage !** Claude Code compactera bientôt de lui-même.

```
contexte▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯ 88% 176k/200k ▸ bientôt Auto-Compact !
```

BON MOMENT

Si le cache est déjà froid et que Claude n'est pas occupé, un `/compact` ne coûte guère plus que la reconstruction qui est de toute façon due. L'indication verte apparaît alors.

```
contexte▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯▯▯ 75% 150k/200k ▸ /compact ou nouveau chat (cache froid → bon moment)
```

Ligne du cache

Le cache du prompt économise argent et quota tant qu'il est chaud.

Votre avantage : vous savez combien de temps vous pouvez faire une pause sans que le message suivant coûte cher.

Anthropic garde en mémoire, pendant un certain temps, l'historique d'une conversation. Tant que ce cache est chaud, l'historique est seulement relu à votre prochain message, ce qui coûte environ un dixième (moins sur certains modèles). Quand il a expiré, tout doit être réécrit.

CHAUD

Le compte à rebours montre combien de temps le cache tient encore, avec à côté sa durée (`1h` ou `5m`).

```
cache  ◔ 54:58 1h  succès 99% dernière · 90% session  limite · S | 5h / 23% · Sem | 7d / 71%  #tools_…
```

EXPIRE BIENTÔT

Jaune, dès qu'il reste moins de 10 minutes avec le cache de 1 h. Avec le cache de 5 min, pas de jaune ici, seulement dans le panneau.

```
cache  ◔ 8:05 1h · expire bientôt  succès 99% dernière · 90% session  limite · S | 5h / 23% · Sem | 7d…
```

EXPIRE DANS UN INSTANT Rouge pendant les 2 dernières minutes, avec le cache de 5 min pendant la dernière minute. Si vous voulez continuer, envoyez votre message maintenant.

```
cache  ◷ 1:34 1h · expire bientôt  succès 99% dernière · 90% session  limite · S | 5h / 23%  · Sem | 7d…
```

FROID Expiré. « nouveau ~92k » signifie que votre prochain message réécrit environ 92 000 tokens dans le cache.

```
cache  ◷ froid 1h · nouveau ~92k  succès 99% dernière · 90% session  limite · S | 5h / 23%  · Sem | 7d …
```

CACHE DE 5 MIN Selon votre compte et vos réglages, le cache ne tient parfois que 5 minutes (souvent avec une clé d'API ou un crédit supplémentaire).

```
cache  ◷ 3:31 5m  succès 99% dernière · 90% session  limite · S | 5h / 23%  · Sem | 7d / 71%  #tools_c…
```

Succès

- **dernière :** part de la dernière requête qui venait du cache
- **session :** la même chose pour toute la session
- Plus c'est élevé, mieux c'est. 99 % veut dire que presque tout a été lu à bas prix

Limite

- Utilisation de votre abonnement : **fenêtre de 5 heures / semaine**
- Blanc jusqu'à 64 %, jaune dès 65 %, rouge dès 85 %

#Raisons

- Pourquoi le cache a dû être réécrit la dernière fois
- `#tools_changed×2` : la liste des outils a changé deux fois

Actif et fichiers

Ce qui a été utilisé et touché dans cette session.

```
actif  read×6  edit×3  bash×2  grep×2  ◇ pdf  ⌁ github×2  ↗ api.github.com  ⬡ Explore
```

Symboles de la ligne « actif »

- **sans symbole :** outils comme read, edit, bash, avec leur nombre (`read×6`)
- ◇ skills que Claude a chargés
- ⌁ serveurs MCP, c'est-à-dire les services connectés
- ↗ adresses web et recherche web
- ⬡ sous-agents qui ont aidé
- Au maximum 5 entrées par type, le reste sous la forme `+3`

Symboles des fichiers

- \+ écrit (nouveau ou écrasé)
- ✎ modifié
- · seulement lu
- Les fichiers modifiés viennent en premier, les plus récents d'abord

```
fichiers✎ statusline.py  + hilfe.py  ✎ README.md  · anleitung.md  · config.json
```

Affichage compact (par défaut) : une seule ligne, ce qui ne tient pas figure en fin de ligne sous la forme `+2`.

```
├─ docs/
│  └─ · anleitung.md
├─ src/
│  ├─ neu/
│  │  └─ + hilfe.py
│  ├─ · config.json
│  └─ ✎ statusline.py
└─ ✎ README.md
```

Avec `"files": "tree"`, une arborescence de fichiers de 8 lignes au plus apparaît en dessous.

Boutons de réponse

Mod « bro-status » : répondre aux points ouverts sans tout retaper.

Quand la réponse de Claude se termine par une liste numérotée ou à puces qui vous demande quelque chose, une bande apparaît au-dessus de la zone de saisie, avec un bouton par point. Vous répondez aux points un par un, et « Send » envoie tout en une fois comme votre message.

```
◆ Réponses  1/2 réponses  [ Send (1) ]  [ Hide ]
[ Il manque encore 4 images ]  ✓ sont déjà dans le dossier
[ Vous devez encore le faire ]
Sur 2 est fait                                  valider
```

Reconstitué d'après le code de la mod. Dans Claude Code, la bande peut avoir un aspect légèrement différent selon le terminal.

Comment faire

1. Cliquez sur le bouton du point

Ce qui arrive à Claude

De chaque réponse, on fait une ligne avec le numéro et le point entre parenthèses, pour que Claude sache exactement à quoi vous répondez :

Bon à savoir

- Seule compte la dernière liste d'au moins 2 points, avec 9 boutons au plus

2. Tapez la réponse dans le champ « Sur 1 », puis `Enter`. Le curseur passe au point ouvert suivant
3. « Send » : toutes les réponses partent en une fois
4. « Hide » cache la bande jusqu'à la prochaine réponse

```
Sur 1 (Il manque encore 4 images) :
sont déjà dans le dossier
Sur 2 (Vous devez encore le faire) :
est fait
```

- Seulement pour les questions : un « ? » se trouve dans un point, dans la ligne juste avant ou dans le paragraphe juste après (pour les listes à « - », seul le paragraphe après compte). Un titre juste avant comme « Ce dont j'ai besoin de toi : » ou « Questions ouvertes : » compte aussi. Des mots comme « Tiens-moi au courant » seuls ne déclenchent pas de bande, pas plus que les simples instructions et énumérations
- Une question ouverte sans liste (« Comment dois-je faire ? », « À gauche ou à droite ? ») ne reçoit pas de bande ; vous répondez directement dans le champ de saisie.
- Une question oui/non à la fin (par exemple « Le plan vous convient-il ? ») reçoit deux boutons, **OUI** et **NON**. Un clic envoie tout de suite « Oui » ou « Non », même avec une liste avant
- Si Claude nomme des voies sur des lignes à part (« Voie 1 (recommandée) : … », « Voie 2 : … ») et pose une question ouverte (« Comment dois-je faire ? »), il y a un bouton par voie, **VOIE 1**, **VOIE 2** ; la recommandation est marquée et un clic envoie tout de suite « Voie 1 »
- Sous un compte rendu sans question apparaissent les boutons **TÂCHE SUIVANTE**, **ENREGISTRER** et **QU'EST-CE QUI RESTE ?** après une tâche terminée, et seulement **QU'EST-CE QUI RESTE ?** pour un état intermédiaire ; les réponses courtes n'en reçoivent pas. La détection repose sur des mots comme « vérifié », « fait » ou « prochain ». Ils envoient « Montre-moi les tâches que l'on peut commencer. », « Enregistre maintenant : vérifier, commit, pull request. » et « Qu'est-ce qui reste ouvert pour cette tâche ? ». Ils sont pensés pour les projets avec liste de tâches et Git
- Les points trop longs sont raccourcis en fin de mot, la question complète figure dans le champ de réponse
- Les listes dans des blocs de code sont ignorées
- Sans souris : `Ctrl+X`, puis `Tab` pour aller aux boutons et `Enter`. `Esc` ramène à la zone de saisie
- Les boutons n'ont volontairement pas de raccourcis clavier : en écrivant, rien ne se déclenche par erreur
- Chaque nouveau message vide la bande

Le panneau /bro

Avec `/bro`, vous ouvrez le panneau. Dans l'application de bureau, il s'ouvre tout seul avec votre premier message.

Votre avantage : même dans l'application de bureau, où il n'y a pas de ligne d'état, vous voyez tout d'un coup d'œil. Et si vous faites une pause, le compte à rebours du cache vous montre quand il expire.



```
⚙ au travail 1m 12s → Bash npm test 8s
contexte ▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯▯▯▯▯▯▯ 58% 116k/200k ▸ terminer la tâche
         · prochain message ≈ 12k tokens
limite   · S | 5h / 23%  · Sem | 7d / 71%
coût     · API | ≈$1.50
actif    read×6  edit×3  bash×2  ◇ pdf  ⌁ github×2  ⬡ Explore
fichiers ✎ statusline.py  + hilfe.py  · anleitung.md
```



8:07
CACHE · 1 H
● expire bientôt



99,20 %
DERNIÈRE REQUÊTE



89,52 %
SESSION

Sons
alerte quand « vous attend », son discret quand « terminé »

Oui

Plus ▸

Reconstitué d'après le code de la mod, tel que l'application de bureau l'affiche. En haut, l'état avec le diamant, en dessous le cache. Dans le terminal, le temps restant et les taux de réussite s'affichent en texte au lieu de cercles. Sous les cercles, la ligne « Sons » avec son interrupteur. Les réglages fins se trouvent sous « Plus ».

ÉTAT EN HAUT	Les mêmes indications et les mêmes couleurs que la ligne d'état : diamant, ce que fait Claude, feu du contexte, limites et coûts, outils et fichiers utilisés. Pensé pour l'application de bureau ; dans le terminal, c'est un résumé de la ligne d'état.
VOUS ATTEND	Quand Claude Code demande une autorisation ou que Claude montre un choix à cliquer, « vous attend » s'affiche aussitôt en rouge avec ce qu'il faut autoriser, avec le son d'alerte dans l'application de bureau. En mode Auto, l'examinateur automatique contrôle d'abord : pendant ce temps, « Auto vérifie : <outil> » s'affiche et tout reste calme. « vous attend » n'apparaît que si c'est vraiment à vous qu'on demande. BroStatus reconnaît l'autorisation grâce aux hooks de `settings.json` ; s'ils manquent, « vous attend » s'affiche après 30 secondes sans démarrage. L'appli de bureau ne renvoie pas l'autorisation : l'affichage reste jusqu'à la fin de l'outil. Après 30 secondes, il ajoute donc « autorisation ou en cours depuis … » avec un temps qui augmente et, peu avant et après l'expiration du cache, un avertissement sur le cache.
CACHE ESTIMÉ	Quand la ligne d'état tourne, le compte à rebours du cache vient exactement de ses données. Dans l'application de bureau sans ligne d'état, BroStatus estime 1 heure à partir de la dernière requête et ajoute « estimé ». Les taux de réussite viennent alors des réponses de Claude.

BOUTON / CHAMP	EFFET
◆▾ / ◆▸ (à gauche, devant les cercles)	Masque ou affiche les interrupteurs et « Plus », pour que le panneau prenne moins de place. L'état et les cercles restent. Ce réglage est mémorisé.
Plus ▸ / Plus ▾	Déplie par sections : les trois cercles et les limites, sons, langue, coût et conseil
Langue (sous Plus)	Deutsch, English, Español, Italiano ou Français. Vaut pour le panneau, la bande de réponses, les messages et la ligne d'état dans le terminal ; le choix est conservé.
Devise (sous Plus)	Dollar, euro, livre ou franc. La valeur d'API de la ligne « coût » est convertie avec un taux intégré (taux de référence BCE, la date est affichée sous la sélection). Votre propre taux va dans `config.json` (`currency_rate` : combien d'unités de la devise vaut un dollar). Cela reste une estimation (≈), pas un montant de facture. Les taux sont dans `kurse.json` et sont mis à jour avec les nouvelles versions ; BroStatus ne les télécharge pas sur internet.
Fermer	Encore une fois `/bro` ou `Esc`, dans l'application de bureau la croix du panneau. Tout ce qui est activé continue de tourner
· S | 5h / … · Sem | 7d / … (ligne « limite »)	S est la limite de session (les 5 heures en cours), Sem la limite hebdomadaire (7 jours), avec à chaque fois la part déjà utilisée. Jaune dès 65 %, rouge dès 85 %. Identique dans la ligne d'état.
· API | $ (ligne « coût »)	API est la valeur d'API estimée de la session (Claude Code la calcule localement à partir des tokens au tarif public ; avec un abonnement, vous ne la payez pas). Le signe ≈ signifie : estimation, pas une valeur exacte. Pour la lecture du cache, BroStatus utilise le facteur du modèle que vous utilisez (selon la grille de prix d'Anthropic, au 29/10/2026 : 0,05 pour Opus 5.5 et Sonnet 5.5, 0,025 pour Fable 5.1 et Mythos 5.1, sinon 0,1). Si BroStatus ne connaît pas le modèle, il prend 0,1 ; pour les nouveaux modèles le facteur peut différer.
Sons (application de bureau seulement)	Ligne à part avec voyant (**vert** activé, **rouge** désactivé) et Oui/Non, activée par défaut : son bien audible pour « vous attend », son discret pour « terminé » après un long travail. Sous « Plus » : un son parmi trois par cas, « Son final à partir d'une durée » et « Répéter le son » (Non, toutes les 2 ou 5 min) : un son manqué revient au plus 3 fois, jusqu'à ce que vous écriviez, validiez ou choisissiez. Avec écoute et boutons de test. « Volume des sons » propose les niveaux 25, 50, 75 et 100 % (par défaut 50 %) et vaut pour tous les sons, y compris les vôtres ; il agit sous Windows, sur Mac et Linux l'app joue le son à son propre volume. Dans le terminal : la cloche du terminal.
· prochain message ≈ … tokens (sous « contexte », dans le panneau seulement)	Ce que coûte le prochain message selon l'état du cache : *chaud* environ un dixième (moins sur certains modèles) du contexte, *froid* la reconstruction. Une estimation ; sans données de cache, pas de chiffre.

Couleurs dans le panneau

- ● **chaud** : tout va bien, le cercle montre le temps restant

- ● **expire bientôt** : moins de 10 min (cache de 1 h) ou 1 min
- ● **expire dans un instant** : moins de 2 min ou 30 s, ● **froid** : expiré
- Anneaux : vert dès 80 %, jaune dès 50 %, sinon rouge

Claude Code compacte de lui-même après environ 1 heure d'inactivité ; pour le désactiver, mettez `"idleCompaction": false` dans `settings.json`. Pour fixer la durée du cache : `"promptCacheTtl": "1h"`.

Signaux de fin et d'attente

Pour que vous n'ayez pas à vérifier sans cesse.

Titre de la fenêtre

Le titre de la fenêtre du terminal montre l'état, même si elle est à l'arrière-plan :

```
◆ mon-projet · ⚙ Bash npm test
◆ mon-projet · ⏸ vous attend
◆ mon-projet · ◔ travaille en arrière-plan (2)
◆ mon-projet · ✓ terminé (3m 20s)
```

Son et notification dans le terminal

Quand Claude vous attend, ou quand une réponse a duré au moins 15 secondes :

```
💎 ✓ Claude a terminé – mon-projet (3m 20s)
Claude vous attend (mon-projet)
```

Vous réglez ce seuil avec `notify_min_secs`.

Telegram via votre propre bot

Facultatif, pratique quand vous pilotez Claude depuis votre téléphone. Le message contient le nom du projet et l'avis (terminé avec durée, ou en attente de vous). BroStatus n'ajoute le début de la réponse de Claude (400 caractères) et le nom de l'ordinateur que si vous les activez dans `config.json` (`telegram_include_answer`, `telegram_include_host`, désactivés par défaut).

Configuration : voir Réglages.

Vous voulez utiliser vos propres sons ?

Fonctionne sous Windows dans l'application de bureau. Vos sons restent chez vous, une mise à jour ne les efface pas.

1. Dans le dossier de BroStatus `C:\Users\<Name>\.claude\brostatus` (à côté de `state`), créez un dossier `toene`.
2. Mettez-y vos sons en WAV : `warten—<Nom>.wav` pour le son d'alerte, `fertig—<Nom>.wav` pour le son final, par exemple `fertig-Gong.wav`.
3. Démarrez une nouvelle session. Dans `/bro` → « Plus » → Sons, « Gong » apparaît après les sons intégrés ; la première fois, il devient le son par défaut.

N'utilisez que des sons que vous avez le droit d'utiliser. Sous Mac et Linux, BroStatus ne joue que les sons intégrés.

Installation

Windows | Mac | Linux. Un installateur par système. Il configure la ligne d'état, les signaux et la mod, et crée une sauvegarde au préalable.



Vous reconnaissez les installateurs à cette icône. Sous Windows, c'est le fichier `.exe` qui la porte, sur le Mac l'application. Après l'installation, le dossier `brostatus` a lui aussi cette icône.

Windows



BroStatus-Install.exe
Un double-clic suffit

1. Télécharger `BroStatus-Install.exe`
2. Double-cliquer
3. Si « Windows a protégé votre ordinateur » s'affiche : **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**
4. Si Python manque, la fenêtre l'installe elle-même (1 à 2 minutes)
5. Choisir le dossier ou appuyer sur `Enter`
6. À « ✓ Fertig! » (l'installateur l'affiche en allemand), appuyer sur une touche
7. Redémarrer Claude Code, de préférence dans le **Terminal Windows**

En remplacement, il y a `BroStatus-Install.cmd`, qui fait la même chose. Il affiche l'icône CMD habituelle.

Mac



BroStatus-Install.app
dans `BroStatus-Mac.zip`

1. Télécharger `BroStatus-Mac.zip` et le décompresser par double-clic
2. La première fois, **clic droit** sur `BroStatus-Install.app` → **Ouvrir** → **Ouvrir**
3. Pas de bouton Ouvrir ? **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité** → **Ouvrir quand même**
4. Si Python manque : dans le terminal `xcode-select --install`, puis recommencer
5. À « ✓ Fertig! », appuyer sur `Enter` et redémarrer Claude Code

Linux

brostatus-install.sh
Script pour le terminal, sans icône propre

1. Copier `brostatus-install.sh` sur l'ordinateur, p. ex. depuis le PC (NAME = votre utilisateur, SERVER = nom ou adresse IP du serveur) :

```
scp brostatus-install.sh
NAME@SERVER:~/
```

2. Lancer :

```
bash brostatus-install.sh
```

3. Si Python manque : `sudo apt install -y python3`, puis recommencer
4. Redémarrer Claude Code

Vous ne voyez la ligne d'état que dans le terminal, donc par SSH. Si vous pilotez la machine avec Remote Control depuis le téléphone, vous recevez à la place le message Telegram.

DOSSIER

Par défaut, c'est `~/.claude/brostatus`, sous Windows `C:\Users\<Name>\.claude\brostatus`. Si vous indiquez un autre dossier, tout s'y installe dans le sous-dossier `brostatus`, et les mises à jour y restent. Sous Mac et Linux : `--ziel <ordner>`.

RÉGLAGES

Le fichier `settings.json` de Claude Code se trouve normalement dans `~/.claude` (ou dans le dossier donné par `CLAUDE_CONFIG_DIR`). L'installateur y inscrit la ligne d'état, les hooks et la mod, et crée une sauvegarde au préalable.

Vérifier que tout fonctionne

Après le redémarrage, en trois étapes.

D'abord lancer Claude Code, puis /bro : `/bro` et `/plugin` sont des commandes *dans* Claude Code, pas dans PowerShell ni dans le terminal. Ouvrez le terminal (pas en administrateur), allez dans le dossier du projet (`cd D:\mein-projekt`), tapez `claude`. Au premier démarrage, Claude Code vous demande de vous connecter une fois dans le navigateur. Application de bureau : nouvelle session.

1 · LIGNE D'ÉTAT

En bas : le diamant, « ○ bereit » et les lignes d'information, d'abord en allemand. Passez au Français dans `/bro` → Plus → Langue, ce qui donne :



```
○ prêt · opus/high
contexte ▮▮▮▮▮▮▮▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ 46% 92k/200k
cache    ◷ 54:58 1h   succès 99% dernière · 90% session   limite · S | 5h / 23%  · Sem | 7d / 71%   #tools_…
actif    –
fichiers –
```

2 · MOD CHARGÉE

Tapez `/plugin`. Sous les onglets, on lit « 1 mod active · bro-status » (avec d'autres mods à vous, un nombre plus élevé).

```
> /plugin
1 mod active · bro-status
```

Extrait, recréé

3 · BOUTONS

Demandez à Claude de vous poser deux questions sous forme de liste numérotée. Au-dessus de la zone de saisie apparaît « ◆ Réponses ».

```
◆ Réponses  appuyez sur un bouton  Send  Hide
Choisir la couleur
Logo à gauche ou à droite
```

Extrait, recréé

Réglages

Dans `~/.claude/brostatus/config.json`. Les changements agissent tout de suite, sans redémarrage (seul votre propre taux est lu au démarrage de la mod).

CLÉ	PAR DÉFAUT	SIGNIFICATION
`notify_min_secs`	15	À partir d'autant de secondes de travail, un message de fin est envoyé
`terminal_notify`	true	Son et notification dans le terminal
`window_title`	true	État dans le titre de la fenêtre
`telegram_bot_token`	vide	Token de votre bot pour les messages Telegram
`telegram_chat_id`	vide	Votre ID de chat pour Telegram
`logo`	true	Afficher le diamant à gauche
`colors`	"truecolor"	Mettre "256" si les couleurs paraissent fausses
`ctx_stages`	[50, 70, 85]	Seuils du feu du contexte en % (jaune, orange, rouge)
`files`	"compact"	"compact" = une ligne, "tree" = arborescence, "off" = désactivé
`tree_max_lines`	8	Nombre maximal de lignes pour l'arborescence
`max_items`	5	Entrées par type dans la ligne « actif »

Configurer Telegram via votre propre bot

1. Dans Telegram, créez votre propre bot avec `@BotFather` et notez le token
2. Envoyez un message quelconque à votre bot dans Telegram
3. Ouvrir dans le navigateur (`<TOKEN>` = token du bot) : `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates`
4. Sous `"chat":{"id": …}` se trouve votre ID de chat

5. Inscrire le token et l'ID de chat dans `config.json` :

```
"telegram_bot_token": "123456:ABC...",
"telegram_chat_id": "deine-chat-id"
```

Mises à jour et dépannage

Mise à jour : lancez le nouveau fichier d'installation. Votre `config.json` est conservé.

PROBLÈME	SOLUTION
`claude` n'est pas reconnu	Claude Code n'est pas dans le PATH. Exécutez ceci une fois dans PowerShell, puis rouvrez-le : `[Environment]::SetEnvironmentVariable('Path', [Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','User') + ";$env:USERPROFILE\.local\bin", 'User')`
`/bro` n'est pas reconnu (message rouge dans PowerShell)	Vous êtes encore dans PowerShell. Lancez d'abord `claude`, puis `/bro`
Application de bureau : `Enter` après `/bro` prend une autre suggestion (p. ex. un skill)	Après `/bro`, le menu de suggestions ne montre que des skills. Appuyez d'abord sur `Esc`, puis `Enter`. Dans une session neuve, la mod démarre avec votre premier message
« Browser didn't open? ... Paste code here »	Connexion unique : ouvrez le lien, connectez-vous, collez le code dans le terminal (clic droit), `Enter`. Ne le partagez nulle part
Claude Code démarre dans `C:\WINDOWS\system32`	PowerShell sans droits d'administrateur, puis `cd` vers votre projet
Des carrés à la place du diamant	Utilisez le Terminal Windows au lieu de cmd, ou mettez `"logo": false`
Les couleurs paraissent bizarres	Mettez `"colors": "256"` dans `config.json`
Pas de ligne d'état	Redémarrez Claude Code et confirmez la demande de confiance
`/plugin` n'affiche pas bro-status	`claude --version` : la version testée est 2.1.310 (versions antérieures non vérifiées), sinon `claude update`
Atteindre les boutons sans souris	`Ctrl+X`, puis `Tab` et `Enter`
Python manque sous Windows	Installez-le depuis python.org (cochez « Add python.exe to PATH »), relancez l'installateur
Python manque sous Linux	`sudo apt install -y python3`
« Da ist etwas schiefgelaufen » (« Quelque chose s'est mal passé »)	Collez une capture d'écran dans votre session Claude Code et demandez de l'aide, ou signalez-le comme issue

Tester la ligne d'état seule

Si le diamant apparaît avec « ○ prêt » (ou « ○ bereit »), BroStatus va probablement bien et le problème vient plutôt de Claude Code. La commande vaut pour Mac et Linux ; sous Windows, utilisez PowerShell avec `python` au lieu de `python3`.

```
echo '{"session_id":"test","model":{"display_name":"Opus"}}' |
python3 ~/.claude/brostatus/statusline.py
```

Désinstaller

Mac et Linux :

```
python3 ~/.claude/brostatus/install.py --uninstall
```

Windows (PowerShell) :

```
python $HOME\.claude\brostatus\install.py --uninstall
```

Retire tout de `settings.json` (avec sauvegarde). Le dossier `brostatus` reste, avec votre `config.json` (il contient votre token Telegram, si vous l'avez configuré). Supprimez-le à la main quand vous n'en avez plus besoin.

BroStatus est un projet de DiamondSash (github.com/diamondsash/bro-status). Créé pour Claude Code, sans serveur propre et ne consomme aucun token pour l'affichage. Licence : MIT avec Commons Clause (utilisation gratuite, vente interdite). Sans lien avec Anthropic. Claude et Claude Code sont des marques d'Anthropic.