1. **Як комп'ютер зберігає літеру, якщо вміє зберігати тільки числа?**

   Відповідь: Через таблиці кодування (ASCII, Unicode/UTF-8). Кожному символу відповідає свій числовий код (числова точка), який комп'ютер зберігає у двійковому вигляді (байтах).

2. **Чому `'A'` і `"A"` — це різні речі?**

   Відповідь: `'A'` — це один примітивний символ типу `char` (у поодиноких лапках). `"A"` — це об'єкт класу `String` (рядок), який є послідовністю символів (у подвійних лапках).

3. **Чим порожній рядок відрізняється від відсутнього?**

Відповідь: Порожній рядок (`""`) — це існуючий об'єкт у пам'яті, довжина якого дорівнює `0`. Відсутній рядок (`null`) означає, що посилання взагалі нікуди не вказує і об'єкта в пам'яті немає.

4. **Звідки беруться «кракозябри» замість тексту?**

Відповідь: Через невідповідність кодувань. Якщо файл збережено в одному кодуванні (наприклад, UTF-8), а програма зчитує його в іншому (наприклад, Windows-1251 або ISO-8859-1).

5. **Скільки літер у смайлику 👩‍👩‍👧‍👦?**

   Візуально це 1 емодзі. Проте це складений символ (Emoji ZWJ sequence), що складається з 4 окремих кодових точок (жінка, жінка, дівчинка, хлопчик) і 3 невидимих символів-з'єднувачів (ZWJ). У Java в типі `String` цей один смайлик займає 11 одиниць `char` (22 байти).

6. **Чому слово «Привіт» у файлі важить більше, ніж «Hello»?**

   У кодуванні UTF-8 латинські літери (ASCII) важать по **1 байту** на символ (слово «Hello» з 5 літер = 5 байт). Кириличні літери займають по **2 байти** на символ, тому слово «Привіт» з 6 літер важить 12 байт.