

Instrukcja obsługi - aplikacja SearchEngine

=====

Strona 1 z 2

Rozdział 1. Pierwsze uruchomienie

Po skompilowaniu projektu otrzymujesz plik wykonywalny searchengine w katalogu build. Uruchomienie go bez argumentów wyświetli przyjazny ekran pomocy z listą wszystkich dostępnych poleceń oraz instrukcją krok po kroku co zrobić dalej.

Rozdział 2. Indeksowanie

Pierwszym krokiem jest zbudowanie indeksu dla wybranego katalogu. Indeks zapisywany jest w pliku index.db w bieżącym katalogu i przechowuje metadane plików, ich pełną treść oraz indeks odwrócony słowo-pozycja.

Strona 2 z 2

Rozdział 3. Wyszukiwanie

Po zbudowaniu indeksu możesz użyć dwóch trybów wyszukiwania: search-name szuka po fragmencie nazwy pliku, search-content szuka po słowie w treści. Wyniki search-content są posortowane malejąco po liczbie wystąpień danego słowa w pliku.

Rozdział 4. Aktualizacja

Polecenie refresh utrzymuje indeks zsynchronizowany ze stanem dysku. Pliki niezmienione (rozpoznawane po skrócie SHA-256) są pomijane, co czyni operację bardzo szybką nawet na dużych katalogach.