

LAB1: ARCHITECTURE DES LOGITIEL

Babaca Diasse

CP: DIAB11090309

Ahmed Aziz Ben Brahim

CP: BENA07070300

Ibrahima Dialo:

CP: DIAI19040301

Data de remise:

2026-09-11

1) Partie 1

- Clonage du repository

```
C:\Users\Babacar>git clone https://github.com/diassebabacar04/repo-gei311-lab1-babacar_diasse.git
Cloning into 'repo-gei311-lab1-babacar_diasse'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
```

- Création du dossier A

```
C:\Users\Babacar\repo-gei311-lab1-babacar_diasse>mkdir Dossier_A
C:\Users\Babacar\repo-gei311-lab1-babacar_diasse>cd Dossier_A
```

- Création du fichier texteA.txt

```
C:\Users\Babacar\repo-gei311-lab1-babacar_diasse\Dossier_A>echo labo 1, gestion de version, babacar_diasse >> textA.txt
```

- Initiation à Git et collaboration sur GitHub

Ajout des fichiers modifiés et création d'un commit pour enregistrer les changements dans le repository local.

```
C:\Users\Babacar\repo-gei311-lab1-babacar_diasse\Dossier_A>git add .

C:\Users\Babacar\repo-gei311-lab1-babacar_diasse\Dossier_A>git commit -m "Ajout du dossier A et du fichier textA"
Author identity unknown
```

- Enregistrement et synchronisation des modifications sur GitHub

Création du commit, puis synchronisation des modifications locales avec la branche principale du repository distant sur GitHub.

```
C:\Users\Babacar\repo-gei311-lab1-babacar_diasse\Dossier_A>git commit -m "Ajout du dossier A et du fichier textA"
[main (root-commit) f3cc874] Ajout du dossier A et du fichier textA
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Dossier_A/textA.txt

C:\Users\Babacar\repo-gei311-lab1-babacar_diasse\Dossier_A>git push origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 320 bytes | 106.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/diassebabacar04/repo-gei311-lab1-babacar_diasse.git
 * [new branch]      main -> main
```

- ajout de commande montrant que le membre B qui clone ce projet

```
C:\Users\Ahmed>git clone https://github.com/diassebabacar04/repo-gei311-lab1-babacar_diasse
Cloning into 'repo-gei311-lab1-babacar_diasse'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 4 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), done.
```

- le membre B rejoint la branche:

```
C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-babacar_diasse>git checkout repo-gei311-lab1-babacar_diasse-Dev_Aziz
branch 'repo-gei311-lab1-babacar_diasse-Dev_Aziz' set up to track 'origin/repo-gei311-lab1-babacar_diasse-Dev_Aziz'.
Switched to a new branch 'repo-gei311-lab1-babacar_diasse-Dev_Aziz'
```

- le membre B crée le fichier et le dossier avec le texte : “collaboration avec A” :

```
C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-babacar_diasse>mkdir dossier B

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-babacar_diasse>cd dossier B
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-babacar_diasse>mkdir dossier_B
Un sous-répertoire ou un fichier dossier_B existe déjà.

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-babacar_diasse>cd dossier_B

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-babacar_diasse\Dossier_B>echo collaboration avec A>> texteB.txt
```

- synchronisé et enregistrer le nouveau fichier

```
C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-babacar_diasse\Dossier_B>git add --all

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-babacar_diasse\Dossier_B>git commit -m "ajout de dossier B"
[repo-gei311-lab1-babacar_diasse-Dev_Aziz 10568a6] ajout de dossier B
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Dossier_B/texteB.txt

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-babacar_diasse\Dossier_B>git push origin main
Everything up-to-date
```

2) partie 2:

2.1 situation

Afin de résoudre le problème et pour le bon déroulement de projet l'équipier 1 lui faut:

- 1- Connecter au GitHub et de créer un nouveau repository.
- 2- il ouvre son terminal dans le dossier de son dépôt et le relie au dépôt GitHub (à chaque changement il faut juste faire un commit push) .
- 3- Pousser le projet local vers GitHub avec la commande git push origine main.
- 4- Invite le membre B pour rejoindre en tant qu'un collaborateur.

2.2 les changements d'historique:

```

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>git log --oneline
6e22cae (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) changement B2
6b11879 ajout texte B2
652591e Update textA.txt
69dce10 ajout du dossier B et du fichier texteB
c9ac792 Ajout du dossier A et du fichier texte A

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>git log --online
fatal: unrecognized argument: --online

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>git log --oneline
6e22cae (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) changement B2
6b11879 ajout texte B2
652591e Update textA.txt
69dce10 ajout du dossier B et du fichier texteB
c9ac792 Ajout du dossier A et du fichier texte A

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>git reset --hard 69dce10
HEAD is now at 69dce10 ajout du dossier B et du fichier texteB

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>gir log --oneline
'gir' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>git log --oneline
69dce10 (HEAD -> main) ajout du dossier B et du fichier texteB
c9ac792 Ajout du dossier A et du fichier texte A

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>|

```

Description d'une issue:

Lors de la partie 2 du projet, le membre B a tenté de synchroniser son repository local avec la repository distant via git push origine main, mais le push a été rejeté car, selon notre analyse, le remote contenait des modifications que B n'avait pas localement.

B à la suite tentée un git pull origin main pour récupérer ces changements, mais celui-ci a échoué car un merge était déjà en cours et non terminé.

Notre solution est:

- B annule le merge en cours: git merge --abort.
- B refait un git pull origin main pour synchroniser avec le remote.
- B peut ensuite faire git push origin main avec succès.

Dans les photos on a l'erreur qu'on a utilisé push directement:

```
C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse\Dossier_B>git push origin main
To https://github.com/diassebabacar04/repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse
! [rejected]        main -> main (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/diassebabacar04/repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. If you want to integrate the remote changes,
hint: use 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse\Dossier_B>
```

L'utilisation de pull pour enregistrer les changements:

```
C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>git merge --abort

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>git pull origin main
From https://github.com/diassebabacar04/repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse
* branch        main          -> FETCH_HEAD
error: there was a problem with the editor 'vim'
Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.

C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse>
```

Le résultat après utiliser enfin push

```
C:\Users\Ahmed\repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse\Dossier_B>git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 367 bytes | 91.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/diassebabacar04/repo-gei311-lab1-partie2-2-babacar_diasse
69dce10..5d207af  main -> main
```

Résumé-ce qu'on a appris dans ce laboratoire:

Au début on veut mentionner qu'on a appris nous deux comment gérer les projets d'une façon professionnel, ce laboratoire nous a permis de comprendre comment collaborer sur un projet avec Git et GitHub.

On a appris la différence entre un repo local et distant, et comment les synchroniser de la coté de chaque membre avec pull et push. On a aussi compris l'utilité des branches (malgré qu'on ait utilisé une seule branche mais le professeur nous a expliqué pourquoi il faut les faire avec deux branches) pour que chaque membre travaille de son côté sans affecter le code principal

On a découvert comment lire l'historique des commits avec git log pour identifier une erreur et revenir à une version fonctionnelle. J'ai également appris à gérer des conflits lors de pull/push et à utiliser les issues GitHub pour communiquer un problème à un coéquipier façon claire et structuré.

En concluant, on a appris les commander (ils sont dans notre cheat sheet)