

Carotteuse portable - EBM33S GÖLZ®

**Carotteuse professionnelle à 3 vitesses
pour carottage manuel ou sur bâti**

Caractéristiques :

- Poignée bêche
- Carotteuse portable à 3 vitesses
- Raccord de broche 1¼" UNC + R½"
- Disjoncteur différentiel PRCD
- Raccord d'eau GARDENA
- Livrée avec coffret de transport, poignée avant et disjoncteur différentiel PRCD



Options :

- Pulvérisateur acier
- Pulvérisateur PVC



Données techniques

| Désignation | GÖLZ EBM33S |
|---|---|
| Utilisation | Sous arrosage |
| Moteur | Électrique 230 V - 50/60 Hz |
| Puissance | 2,2 kW |
| Vitesse de rotation | 520 / 1400 / 2900 min ⁻¹ |
| Plages de carottage sous arrosage, dans le béton | 20 - 110 mm (carottage manuel) 20 - 160 (carottage sur bâti) |
| Plage de carottage à sec, dans la maçonnerie | 20 - 200 mm (carottage manuel, rotor d'aspiration) |
| Ø du collier de serrage | 60 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 422 x 100 x 295 mm |
| Poids | 6,5 kg |
| Code article | 0295 007 5026 |

Lire
les informations
de sécurité



Portez des
lunettes de
protection



Portez un
casque de
chantier



Portez un
casque de
protection



Portez un
masque de
protection



Portez des
chaussures
de sécurité



Portez des
gants de
protection

