

Compacte - légère - silencieuse - stable À sec ou sous arrosage Thermique ou électrique

- Poignées anti-vibrations et réglables en hauteur
- Plongée continue par volant de manoeuvre
- Indicateurs de profondeur et direction de coupe
- Frein de parc, crochet de levage au centre de gravité
- Réservoir à eau 25 L et arrêt d'urgence
- Grandes roues arrières pour plus de mobilité
- Courroie Poly-V pour une meilleure transmission de la puissance



**Disponibilité FS125E
courant 2017**

Données techniques	GÖLZ FS125	GÖLZ FS125E
Profondeur de coupe	120 mm	
Ø du disque (max.)	350 mm	
Alésage	25,4 mm	
Réservoir à eau	25 L	non, raccord externe
Moteur	Honda GX200 6,5 Cv / 4,8 kW	3 kW, 4 Cv 400 V, 50-60 Hz
Vitesse de rotation	2730 min ⁻¹	2880 min ⁻¹
Avance	Manuelle	
Plongée	Continue par volant	
Transmission	Courroie Poly-V	3 courroies
Dimensions (LxIxH)	650x450x1000 mm	
Poids	77 kg	
Code article	0282 125 6000	0282 125 6300
Prix HT	2390 €	2690 €



FS125E (électrique)

