

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 45/55 D



Commande précise et sécurisée
Lever de commande confortable



Durée de vie maximum
Carter intégré - protection complète du moteur et de ses composants



Plus de qualité pour des coûts réduits
ECONOMIZER - attelage du compactage (en option)


Volume(s) d'expédition en m3
BPR 45/55 D 0,767

Équipements standards

- ☒ Capot de moteur
- ☒ Levier de commande confortable
- ☒ Timon de guidage à faible vibrations
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégrées au timon
- ☒ Embase laquée ultra résistante
- ☒ Dispositif automatique de décompression
- ☒ Fixation en un point multifonctionnelle, pliable
- ☒ Élargisseurs (550mm)
- ☒ Démarreur électrique
- ☒ Lanceur
- ☒ Sécurité anti-écrasement
- ☒ Avertissement pour une quantité d'huile insuffisante (BPR45/55D)
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Compteur horaire

Équipements en option

- ☐ ECONOMIZER (+5kg)
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Élargisseurs (650/750mm)
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BPR50-6,8kW)
- ☐ TOUGH WARRANTY



Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 45/55 D	820	980	1350	1700	900	450	550	750

Caractéristiques Techniques

Poids		
Poids de service CECE (W)	kg	385
Poids de service CECE (W1)	kg	400
Poids de service CECE (W2)	kg	415
Poids à vide	kg	395
Dimensions		
Largeur de travail base	mm	550
Largeur de travail sans barres (W)	mm	450
Hauteur minimale de passage	mm	820
Hauteur min. de passage	mm	980
Hauteur max. de passage	mm	1.220

Caractéristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	28
Aptitude en pente max. (Dépendant des ca)	%	35

Entrainement

Fabricant du moteur	Kohler
Type	KD 15 440
Norme sur les gaz d'échappement	Stage V
Retroclapement	air
Nombre de cylindres	1
Puissance ISO 3048	kW
Régime du moteur	min-1
Translation	méc.
Carburant	Gasoli
Consommation carburant valeur moyenne	l/h

Système de vibration

Fréquence	Hz	69
Force centrifuge	kN	45
Amplitude	mm	1,55

Capacités

Carburant	l	5,0
-----------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être dotées avec des options.