

 MALAXAGE 280^L produit fin	 CAPACITÉ 2 35^{kg}	 TRACTABLE 90^{km/h}
--	---	--



Tractable professionnelle

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

Équipements de Série

- ✓ Moteur thermique
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Tractables à 90 km/h
- ✓ Suspensions à barre de torsion
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)
- ✓ Gardes boues

Équipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

S 350 R		
Capacité de la cuve	L	345
Ø entrée de la cuve	mm	460
Ø de la cuve	mm	823
Capacité de malaxage	L	280
Motivisation	HONDA GX 160, 4 kW (5,4 ch)**	
Tours / minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	232
Type de transmission	moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-V Par réducteur commandé par un volant	
Vidange de la cuve	Bobine de tension minimum	
Protection électrique	Bobine de tension minimum	
Dimensions roues	Ø mm	135 / 13"
Barre de torsion	oui	
Niveau sonore	dB(A)	83
Dimensions	mm	2 100* x 1 800 x 1 500
Référence	01015838*	

* longueur avec timon - **fonctionne avec essence ss plomb