

LÉGÈRE  
46 kg

SEMELLE  
270x150 mm

DOUBLE  
FILTRE À AIR



**GARANTIE**  
**3 ANS**



**4 temps**

### APPLICATIONS

Légères et compactes, elles sont idéales pour le compactage de tranchées lors de la pose de canalisations d'eau, de gaz, d'électricité et de fibre optique.

### Equipements de Série

- ✓ Moteur à essence 4 temps avec refroidissement à air HONDA GX 100 - 2.1 kW
- ✓ Réservoir à carburant en polyéthylène avec triple filtration
- ✓ Levier de commande
- ✓ Double filtre à air
- ✓ Guidon de protection réglable
- ✓ Protection moteur
- ✓ Amortisseurs en gomme

MTR 40H		
Dimensions L x l x H	mm	620 x 370 x 1 110
Dimensions de la semelle L x l	mm	270 x 150
Impact au sol	cps/min	644 à 695
Force de pression	KN (KGF)	5.4 (550)
Vibration main-bras	m/sec <sup>2</sup>	18.6
Course max	mm	40 - 55
Poids d'utilisation	kg	47
Moteur		HONDA GX 100
Type		Essence 4 temps Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	2.1 (2.9)
Carburant / Cap. réservoir	- / L	Esence / 2
Système de démarrage		Manuel
Catégorie		PN 1
Niveau sonore	Lp dB(A)	95
Référence		05010041