

• **IDEALE POUR LA DÉCOUPE DES TUYAUX**
DANS LES **TRANCHÉES ÉTROITES**
(béton, fonte ductile, grès, acier)

• **IDEALE POUR LA DÉCOUPE DES BAS DE MURS, OU TOUTE APPLICATION NÉCESSITANT UNE OUVERTURE PLUS GRANDE DU CAPOT DE PROTECTION**

Commande électronique
d'alimentation d'eau

Capot orientable
Découpe dans les espaces étroits

Moteur 2-temps
à balayage stratifié
économisant de l'essence

Quickstop
Frein du disque

Ø350 mm

INNOVATION MONDIALE



CAPOT ORIENTABLE

Découper dans des espaces étroits sur une plus grande surface du disque.
Pas besoin non plus de bouter le matériau à découper !

GARANTIE SECURITE



QUICKSTOP

Le disque est stoppé sur le champ en cas de rebond de la machine, pour la plus grande sécurité de l'utilisateur.



ElastoStart :
permettant une mise en route du moteur plus souple et demandant moins d'effort.

STIHL TS 440

MC4193

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cylindrée	66,7 cm ³
Puissance	3,2 kW
Profondeur de coupe	125 mm
Diamètre du disque	350 mm
Alésage du disque	20 mm
Poids	11,1 Kg
CO ₂ g/kWh	747
Niveau puissance acoustique dB(A)	109
Niveau pression sonore dB(A)	98

DESCRIPTION

Grand capot orientable : possibilité de découpe en environnement étroit.

Système de freinage automatique Quickstop en cas de rebond kick-back.

Couple élevé : coupe plus facile et performante.

Bouton de commande électronique du débit d'alimentation en eau.