



PROJET

# BROUETTE ÉLECTRIQUE KIKIP BASCULANTE

**Diatek BTP**  
SPECIALISTE VENTE & LOCATION PETIT MATERIEL

MODÈLE BASCULANTE À 90°, CAPACITÉ 350 LITRES, CHARGE UTILE 300 KG, 2 MOTEURS 300 W, VARIATEUR DE VITESSE – MARCHE AVANT-MARCHE ARRIÈRE-FREIN ÉLECTRONIQUE.  
**GRAND CONFORT D'UTILISATION.**

CE MODÈLE EST DESTINÉ À TOUS TYPE DE TRANSPORT VOLUMINEUX, POUR ALIMENT DU BÉTAIL, FOURRAGÉ, BOIS ETC.

**SYSTÈME DE BIELLETTE EXCLUSIF POUR BENNAGE À 90° AUTOMATIQUE PAR GRAVITÉ SANS EFFORT, VERROUILLAGE SIMPLE MANUEL.**

DEUX ROUES ARRIÈRE DIRECTIONNELLES DE GRAND DIAMÈTRE, TECHNOLOGIE ISSUS DE L'AUTOMOBILE, COMPOSÉ D'UN ESSIEUX AVEC FUSÉE ET BIELLETTES. **AVEC FREIN DE PARKING MONTÉ SUR LES ROUES DIRECTRICES.**

PROTECTION PEINTURE MARTELÉE POUDRE ÉPOXY-PLASTIC CUISSON AU FOUR.

**PARTICULIÈREMENT ROBUSTE AVEC CHÂSSIS RENFORCÉ**

## **NOUVEAUTÉ 2019 - CONTRÔLEUR D'ÉTAT DE CHARGE DIGITAL.**

Montée en série sur toute la gamme ZOETTE

### **OPTIONS :**

- CHARGEUR D'ENTRETIEN AUTOMATIQUE.

### **Descriptif:**

Poids: 94 kg

Charge maximum **300 kg**

**Puissance moteur 2 x 300 W tension 12 V**

Réducteur planétaire monté avec roulements à billes étanches sur tous les axes

Moteur débrayable possibilité de roue libre

**Variateur de vitesses ( marches avant et marche arrière )**

Commandes intégrées dans les poignées -

- à droite potentiomètre pour commande progressive de marche avant ou de marche arrière ou de freinage

- à gauche sélection des fonctions Marche avant, Marche arrière, Frein

Vitesse : 0 – 5 km/heure

Puissant frein électronique plus fonction récupérateur d'énergie (recharge automatique de la batterie)

2 x Batterie Panasonic (AGM) 12 V 22 A (450 cycles de recharge)

Chargeur de Batterie 12 Volts

6 à 8 heures de travail continu en pleine charge

Marche franchissable maximum 20 cm

Châssis tube acier renforcé , diamètre 32 mm épaisseur 2 mm

Fusible 70 A amovible, pour mise en veille

2 x Pneumatique avant type agraire dessins en V largeur 10 cm, diam. 42 cm

2 x Pneumatique arrière type agraire dessins en V largeur 10 cm, diam. 42 cm

Bac plastique Polyéthylène PE - HD renforcé en fibre de verre, capacité 350l

### **Dimensions du Bac :**

Volume: 350 litres

Largeur: 84 cm

Longueur: 140 cm

Hauteur: 45 cm

### **Dimensions extérieures:**

Dimensions extérieures :

Largeur 109 cm

Longueur 207 cm

Hauteur poignées 94 cm

Hauteur bac 99 cm

Hauteur entrée avant du bac 91 cm

Garde au sol 20 cm

Charge utile 300 Kg.

**GARANTIE 2 ans**