

# LE ROULEAU VIBRANT ARW65 AMMAN



## Les caractéristiques techniques

		ARW 65 Hatz 1 D 42 S	ARW 65 Hatz 1 B 40
<b>Poids/Masse</b>			
Poids CECE	kg (lb)	720 (1584)	700 (1543)
Poids net standard	kg (lb)	695 (1532)	690 (1521)
Poids net avec démarrage électrique	kg (lb)	738 (1623)	690 (1521)
Largeur de travail	mm (in)	650 (26)	650 (26)
Charge linéaire	kg/cm (lb/in)	5 (28)	5 (28)
<b>Entraînement</b>			
Moteur diesel		Hatz 1D42 S	Hatz 1B40
Puissance	HP (kW)	8,3 (6,1)	8,6 (6,3)
Vitesse marche avant, réglable en continu jusqu'à	km/h (mph)	4 (2,5)	4 (2,5)
Vitesse marche arrière, réglable en continu jusqu'à	km/h (mph)	2,5 (1,6)	2,5 (1,6)
<b>Vibration</b>			
Force centrifuge, au choix	kN (lbf)	13/18 (2,9/4)	13/18 (2,9/4)
Force de vibration par cm de génératrice	N/cm (lb/in)	100/138 (57/79)	100/138 (57/79)
Fréquence de vibration	Hz (vpm)	55 (3300)	55 (3300)
Capacité en pente avec/sans vibration	%	25/45	25/45
<b>Volumes de remplissage</b>			
Eau	l (gal)	60 (13)	60 (13)
Huile hydraulique	l (gal)	20 (4,4)	20 (4,4)
Consommation carburant, env.	l (gal)	5 (1,1)	5 (1,1)
Démarrage électrique	l/h (gal/hr)	1,7 (0,4)	1,2 (0,3)
Equipement optionnel			
Betriebsstundenzähler		Option	serienmäßig
Compteur d'heures de service		x	x
Cadre protecteur à l'avant		x	x
Profondeur de compactage*			
grande/petite amplitude			
Sable/gravier selon la nature du sol	cm (in)	30/25 (11,8/9,8)	30/25 (11,8/9,8)
Soils courants	cm (in)	20/15 (7,9/5,9)	20/15 (7,9/5,9)