

Guia de Integracion Webhook

FASE 2 — INTEGRACION COMPLETA **CONFIDENCIAL**

Proveedor: Premier | Fecha: 14 de abril de 2026 | Version: 2.0

1. Resumen

Este documento describe como enviar jugadas al sistema **TOTE** en la **Fase 2 — Integracion Completa**. El sistema ahora procesa las jugadas en tiempo real, crea tickets y retorna respuestas indicando si cada jugada fue aceptada o rechazada.

Cambio principal vs Fase 1: Ahora el sistema valida y procesa cada jugada. La respuesta incluye el estado del ticket (ACCEPTED o REJECTED) con el motivo si fue rechazada. El endpoint y token siguen siendo los mismos.

2. Datos de Conexion

Parametro	Valor
URL del Endpoint	https://toteback.atilax.io/api/webhooks/premier
Metodo HTTP	POST
Header de Autenticacion	X-Webhook-Token
Token	7ec15f3c38754e38075330940ab9c65aa1a223bee356e627a51b23ce297d3c34
Content-Type	application/json
Limite de payload	1 MB

Sin cambios: El endpoint, token y metodo de autenticacion son identicos a la Fase 1. No necesitan modificar su configuracion de conexion.

3. Formato del Payload

El payload debe enviarse como JSON con la siguiente estructura. El campo **plays** es un array que permite enviar una o varias jugadas en una sola solicitud.

```
{
  "ticketId": "PRM-20260414-001",
  "game": "lotoanimalito",
  "plays": [
    {
      "drawSlotId": "5",
      "amount": 1500,
      "animal": "LEON",
      "number": "05"
    },
    {
      "drawSlotId": "18",
      "amount": 2000,
      "animal": "CABALLO",
      "number": "12"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-04-14T14:30:00-04:00"
}
```

Descripcion de campos:

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
ticketId	string	Si	ID unico del ticket en su sistema. Se usa para evitar duplicados.
game	string	No	Nombre del juego (informativo). El juego real se determina por el drawSlotId.
plays	array	Si	Array de jugadas. Cada jugada tiene su propio sorteo, numero y monto.

plays[].drawSlotId	string/number	Si	ID del slot de sorteo (1-48). Ver catalogo de sorteos. Puede ser string o numero.
plays[].amount	number	Si	Monto apostado en bolivares.
plays[].number	string	Si	Numero apostado (ej: "05", "12", "00"). Debe coincidir con un numero valido del juego.
plays[].animal	string	No	Nombre del animal (informativo). El sistema usa el campo number para identificar la jugada.
timestamp	string	No	Fecha/hora de la jugada en formato ISO 8601.

Importante — drawSlotId: El drawSlotId determina a que juego y hora de sorteo va dirigida la jugada. Consulte el documento "Catalogo de Sorteos Premier" para ver la tabla completa de 48 slots. El campo game es informativo y no se usa para resolver el sorteo.

Importante — number: El campo number debe ser un string con el numero exacto registrado en el sistema (ej: "05", no "5"). Si el numero no existe en el juego correspondiente, la jugada sera rechazada. Atencion: en LOTOANIMALITO y LOTTOPANTERA, "0" (DELFIN) y "00" (BALLENA) son numeros distintos — envíen el string exacto.

4. Respuestas del Servidor

Jugada aceptada (ticket creado exitosamente):

```
HTTP 200
{
  "received": true,
  "logId": "83ddf68c-a1b2-4c3d-8e5f-6789abcdef01",
  "ticket": {
    "id": 106504,
    "status": "ACCEPTED"
  }
}
```

ticket.id: Es un numero entero unico y secuencial que identifica el ticket en nuestro sistema. Ustedes envian su ticketId (string) y nosotros retornamos nuestro id numerico. Guardenlo para referencia cruzada.

Jugada rechazada (con motivo):

```
HTTP 200
{
  "received": true,
  "logId": "83ddf68c-a1b2-4c3d-8e5f-6789abcdef01",
  "ticket": {
    "status": "REJECTED",
    "reason": "Draw for slot 5 is DRAWN — bets not accepted"
  }
}
```

Token invalido:

```
HTTP 401
{
  "error": "Unauthorized"
}
```

Nota: El servidor siempre retorna HTTP 200 cuando el token es valido, incluso si la jugada es rechazada. El campo ticket.status indica si la jugada fue aceptada o rechazada. Solo un token invalido genera HTTP 401.

5. Motivos de Rechazo

Las jugadas pueden ser rechazadas por las siguientes razones:

Motivo	Descripcion	Como corregir
Sorteo cerrado/sorteo	El sorteo ya paso o esta en proceso de sorteo (estado DRAWN, CANCELLED o CLOSED)	Verificar que el drawSlotId corresponda a un sorteo que aun no ha cerrado

drawSlotId invalido	El ID de slot no esta en el rango 1-48 o no es un numero valido	Usar solo IDs del 1 al 48 segun el catalogo de sorteos
Numero no encontrado	El numero apostado no existe en el juego correspondiente al slot	Verificar que el numero sea valido para el juego (ej: "00"- "36" para Lotoanimalito)
Ticket duplicado	Ya existe un ticket con el mismo ticketId para el mismo sorteo	Usar un ticketId unico por cada solicitud

Todo o nada: Si un payload contiene multiples jugadas (plays) y alguna de ellas es invalida, el ticket completo es rechazado. Todas las jugadas deben ser validas para que el ticket sea aceptado. Corrija la jugada invalida y reenvie el payload completo.

6. Ejemplos Completos

Ejemplo: Jugada simple (una apuesta):

```
curl -X POST https://toteback.atilax.io/api/webhooks/premier \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-Webhook-Token: 7ec15f3c38754e38075330940ab9c65aa1a223bee356e627a51b23ce297d3c34" \
-d '{
  "ticketId": "PRM-20260414-001",
  "game": "lotoanimalito",
  "plays": [
    {
      "drawSlotId": "5",
      "amount": 1500,
      "animal": "LEON",
      "number": "05"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-04-14T14:30:00-04:00"
}'
```

Ejemplo: Multiples jugadas en un ticket:

```
curl -X POST https://toteback.atilax.io/api/webhooks/premier \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-Webhook-Token: 7ec15f3c38754e38075330940ab9c65aa1a223bee356e627a51b23ce297d3c34" \
-d '{
  "ticketId": "PRM-20260414-002",
  "game": "mixto",
  "plays": [
    { "drawSlotId": "1", "amount": 1000, "number": "00" },
    { "drawSlotId": "13", "amount": 2000, "number": "12" },
    { "drawSlotId": "25", "amount": 500, "number": "150" }
  ],
  "timestamp": "2026-04-14T10:15:00-04:00"
}'
```

Nota: En el ejemplo anterior, cada jugada va dirigida a un juego y hora diferente: slot 1 = LOTOANIMALITO 08:00, slot 13 = LOTTOPANTERA 08:00, slot 25 = TRIPLE PANTERA 08:00. El campo game es solo informativo.

7. Referencia Rapida de Slots

Los 48 slots se distribuyen en 4 juegos con 12 horarios cada uno (08:00 a 19:00):

Juego	Slots	Rango de Numeros
LOTOANIMALITO	1 - 12	"0", "00" a "36" (38 numeros — "0" es DELFIN, "00" es BALLENA)
LOTTOPANTERA	13 - 24	"0", "00" a "48" (50 numeros — "0" es DELFIN, "00" es BALLENA)
TRIPLE PANTERA	25 - 36	"000" a "999" (1000 triples)
TERMINAL PANTERA	37 - 48	"00" a "99" (100 terminales)

Catalogo completo: Consulte el documento "Catalogo de Sorteos Premier" para ver la tabla detallada con los 48 slots, sus juegos, horarios y rangos de numeros validos.

8. Pruebas Recomendadas

Antes de enviar jugadas reales, recomendamos las siguientes pruebas:

1 Jugada simple aceptada

Envíe un payload con una sola jugada apuntando a un sorteo que aun no haya cerrado. Verifique que recibe status: "ACCEPTED" y un ticket.id.

2 Jugada rechazada por sorteo cerrado

Envíe una jugada apuntando a un sorteo que ya paso (ej: slot de las 08:00 enviado a las 15:00). Verifique que recibe status: "REJECTED" con el motivo.

3 Múltiples jugadas

Envíe un payload con 2-3 jugadas en el array plays. Verifique que todas se procesan y recibe un solo ticket.

4 Detección de duplicados

Envíe el mismo ticketId dos veces. La segunda vez debe recibir una respuesta indicando duplicado.

9. Contacto

Para cualquier duda sobre la integración, pueden comunicarse con nuestro equipo técnico. Si experimentan rechazos inesperados, verifiquen: (1) que el drawSlotId corresponda a un sorteo abierto, (2) que el número sea válido para el juego, y (3) que el ticketId sea único.