

# Pintura Conductora

## base de Plata

para la reparación de circuitos impresos y cables flexibles

### Características:

Pintura conductora, base de plata, para la reparación de trazas de circuitos impresos, cables flexibles y circuitos impresos. Consiste en una dispersión de plata en escamas, grado 750, asentado en un sustrato sintético adhesivo de gran flexibilidad. El vehículo para su aplicación es un solvente de rápida evaporación, que evita el resquebrajamiento de la pintura luego de su colocación. Adecuada para aplicaciones sobre vidrio, cerámicas, cables planos, placas de impresos de epoxi y fenólicas, plásticos en general, gomas, etc. Recomendada para telefonía y alarmas, controles remoto, audio, video y TV. También para teclados, trazas de impresos, lunetas térmicas, instrumental y comunicaciones

### Modo de uso:

Agitar vigorosamente la pintura hasta observar su homogeneidad. La superficie debe estar limpia. Aplicar por medio del pincel en forma uniforme y dejar secar durante unos minutos para obtener la máxima conductividad. En caso necesario, utilizar el solvente adjunto para restaurar la viscosidad original. Puede utilizarse también el solvente para la limpieza del pincel. PRECAUCIÓN: cerrar bien los envases una vez utilizados. No exponer al sol ni al calor. El solvente es INFLAMABLE.

### Recomendado para:

- Telefonía y alarmas
- Controles Remoto
- Audio, video y TV
- Teclados y trazas
- Lunetas térmicas
- Instrumental y comunicaciones

tipo	escamas de plata
grado	750
peso específico	9.3 g/cc
mallá 325	99 %
tamaño medio de partícula	23 micrones
resistividad (ohms/cm)	<0.03 (pista 5 mm de ancho)

### Presentación:

En envases de 6, 16, 30 y 60g.

### Precauciones:

- Solvente inflamable. Apagar el equipo antes de usar.
- No exponer al sol, ni a temperaturas mayores a 50°C.
- Utilizar en lugares de buena ventilación.
- No arrojar sobre llama ni superficies muy calientes.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío. No rellenar.

### Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247

Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648



envase  
reciclable



100% seguro  
para la capa  
de ozono



INFLAMABLE



REV. 0717



Empresa con Sistema de Gestión de la Calidad  
en sus Procesos: Desarrollo, Elaboración y  
Comercialización de Productos para Limpieza y  
Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos.

**Electroquímica DELTA S.R.L.**  
Tonelero 6054 - C1408EOF - C.A.B.A.  
TEL: (54-11) 4641-3193  
aero@edelta.com.ar www.edelta.com.ar

