forge-flow 팀 설치 가이드

사전 요구사항

- Claude Code CLI v2.1 이상
- python3 (macOS/Linux 기본 포함)
- jq (권장, 미설치 시 python3으로 자동 폴백)

0. 기존 워크플로 제거 (해당 시만)

이전 버전(`/forge-flow:install`)으로 세팅된 프로젝트가 있다면, 먼저 제거 후 새로 설치합니다.

프로젝트 디렉토리에서 아래 항목을 수동 제거:

```
# 1. 훅 스크립트 제거
rm -f .claude/hooks/stop-guard.sh
rm -f .claude/hooks/workflow-state.sh
rm -f .claude/hooks/dangerous-cmd-guard.sh

# 2. 세션 상태 디렉토리 제거
rm -rf .forge-flow/

# 3. settings.local.json에서 hooks 항목 제거
#    .claude/settings.local.json을 열어 "hooks" 키 전체를 삭제합니다.
#    (다른 설정은 보존)

# 4. CLAUDE.md에서 forge-flow 섹션 제거
#    <!-- forge-flow:version=X.X.X --> 마커부터
#    forge-flow가 삽입한 섹션(작업 원칙, 워크플로, 빌드 명령, 브랜치 전략 등)을 삭제합니다.
#    프로젝트 고유 내용은 보존합니다.
```

> `design/` 디렉토리는 설계 문서가 있을 수 있으니 확인 후 판단하세요.

제거 완료 후 아래 1단계부터 진행합니다.

1. 플러그인 설치

```
# 압축 해제
unzip forge-flow-plugin.zip -d ~/forge-plugins

# 마켓플레이스 등록
claude plugin marketplace add ~/forge-plugins

# 플러그인 설치
claude plugin install forge-flow
```

설치 확인:

```
claude plugin list
```

`forge-flow` 가 목록에 나오면 완료.

2. 프로젝트에 워크플로 적용

적용할 프로젝트 디렉토리에서 Claude Code를 열고:

```
/forge-flow:setup-workflow
```

자동으로 수행되는 항목:

- CLAUDE.md에 워크플로 섹션 삽입
- `.claude/hooks/` 에 훅 스크립트 복사 (종료 차단, 상태 알림, 위험 명령 차단)
- `design/` 디렉토리 생성 (설계 문서용)
- `.forge-flow/` 디렉토리 생성 (세션 상태 파일용)
- `.gitignore` 에 `.forge-flow/` 추가

기존 프로젝트는 빌드/테스트 명령, 브랜치 전략 등을 자동 감지합니다.

3. 워크플로 사용법

작업 시작

새 작업은 자연어로 요청하면 자동 시작됩니다:

```
"로그인 기능 추가해줘"
"결제 API 버그 수정"
```

또는 명시적으로:

```
/forge-flow:clarify
```

워크플로 순서

```
/forge-flow:clarify        요구사항 명확화
    ↓
/forge-flow:review-req     요구사항 교차검증 (자동)
    ↓
/forge-flow:plan           구현 계획 설계 (자동)
    ↓
/forge-flow:review-plan    설계 검수 (L 필수, M 조건부)
    ↓
구현
    ↓
/forge-flow:verify         종합 검수
    ↓
커밋
```

각 단계는 자동으로 다음 단계로 진행됩니다.

규모별 동작

규모	기준	검수 수준
S	1-2 파일, 기존 패턴	빌드 + AC 체크
M	3-10 파일, 로직 수정	빌드 + 코드 리뷰 + 서브에이전트 검증
L	10+ 파일, 아키텍처 변경	전체 검수 + 설계 검수 필수

품질 게이트

모든 검수 단계에서 4단계 판정:

판정	후속 조치
PASS	다음 단계 진행
CONCERNS	사용자 판단
REWORK	수정 후 재검수 (3회 연속 시 FAIL)
FAIL	이전 단계로 돌아감

4. 팀 공유 항목

항목	git 추적	공유 범위
`design/`	O	설계 문서 — 팀 공유
`.forge-flow/`	X	세션 상태 — 개인
`.claude/hooks/`	X	훅 스크립트 — 개인
`CLAUDE.md`	O	워크플로 설정 — 팀 공유

5. 관리 명령

```
/forge-flow:setup-workflow              # 신규 설치
/forge-flow:setup-workflow --update     # 플러그인 업데이트 반영
/forge-flow:setup-workflow --reset      # 전체 제거 후 재설치
/forge-flow:setup-workflow --purge      # 완전 제거
```

6. 훅 동작

설치 시 3개의 훅이 자동 등록됩니다:

훅	동작
workflow-state	매 프롬프트에 현재 워크플로 상태 알림
stop-guard	미완료 워크플로 종료 차단 (3회 연속 시도 시 강제 허용)
dangerous-cmd-guard	`rm -rf` , `DROP TABLE` 등 위험 명령 차단

7. 문제 해결

Q. 세션이 종료되지 않아요

→ `/forge-flow:verify` 통과 후 종료 가능합니다. 긴급 시 3회 연속 종료 시도하면 강제 허용됩니다.

Q. 이전 작업이 감지되었다고 나와요

→ 이전 세션의 `design/*.md` 파일이 남아있는 경우입니다. 이어서 진행하거나, 새 작업이면 `/forge-flow:clarify` 로 시작하세요.

Q. 플러그인 업데이트 후 프로젝트에 반영이 안 돼요

→ `/forge-flow:setup-workflow --update` 로 갱신하세요. 프로젝트 커스텀 설정(빌드 명령, 브랜치 전략)은 보존됩니다.