

图片

图像字段存储一个字符串作为其值，并存储一个字符串作为其文本。 它的值是图像的src，而其文本是描述/表示图像的alt字符串。



新建

```
{
  "type": "example_image",
  "message0": "image: %1",
  "args0": [
    {
      "type": "field_image",
      "src": "https://www.gstatic.com/codesite/ph/images/star_on.gif",
      "width": 15,
      "height": 15,
      "alt": "*"
    }
  ]
}
```

图像构造函数接受：

参数	描述
src	指向光栅图像文件的字符串。 如果为null或未定义，则将使用空字符串。
width	必须强制转换为非零数字。
height	必须强制转换为非零数字。
opt_alt	（可选）准确描述/表示图像的字符串。 如果为null或未定义，则将使用空字符串。
opt_onClick	（可选）单击该字段时要调用的函数。
opt_flipRtl	（可选）布尔值。 如果为true，则在从右到左模式下，图像将沿垂直轴翻转。 默认为false。 对于“左转”和“右转”图标很有用。

可序列化和XML

图像字段不可序列化，这意味着它们不会保存为XML。

点击处理程序

图片字段不接受验证器；相反，它显式地接受每当单击该字段时都会调用的函数。这意味着图像可以像块上的按钮一样工作。

这是一个单击处理程序的示例，该处理程序在调用时折叠该块。

```
function() {  
  this.getSourceBlock().setCollapsed(true);  
}
```

