```python
#%%
# LEZIONE 9 marzo 2026

#%%
from numpy.distutils.misc_util import terminal_has_colors

print ('inserisci n paste')
n_paste = int(input())
print ('inserisci costo unitario')
c_unitario = float(input())
c_totale  = n_paste* c_unitario
if n_paste>= 10: # condizione da valutare
    c_finale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')
else:
    c_finale = c_totale
    print('NON ho applicato lo sconto')
print ('devi pagare ',c_finale, 'euro' )

#%%

#%%
print('inserisci n paste')
n_paste = int(input())
print('inserisci costo unitario')
c_unitario = float(input())
c_totale = n_paste * c_unitario
if n_paste >= 10:  # condizione da valutare
    c_totale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')

print('devi pagare ', c_totale, 'euro')
#%%

print('inserisci n paste')
n_paste = int(input())
print('inserisci costo unitario')
c_unitario = float(input())
c_totale = n_paste * c_unitario
c_finale = c_totale
if n_paste >= 10:  # condizione da valutare
    c_finale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')

```

```
print('devi pagare ', c_finale, 'euro')
#%%
if cond: # condizione da valutare
    # ramo TRUE
    print('ho applicato lo sconto')
else:
    # ramo TRUE
    print('NON ho applicato lo sconto')
print ('devi pagare ',c_finale, 'euro' )
#%%
if cond: # condizione da valutare
    # ramo TRUE
    print('ho applicato lo sconto')

#%%
if n_paste<10:
    pass
else:
    print('ho applicato lo sconto')
    c_totale= c_totale *0.8
print('devi pagare ',c_finale, 'euro')
#%%

#%%
if n_paste>= 10: # condizione da valutare
    c_totale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')
else:
    print('NON ho applicato lo sconto')
print ('devi pagare ',c_totale, 'euro' )

#%%
if cond1:
    # TRUE di cond1
    if cond2:
        # TRUE di cond2
        if cond3:
        # TRUE di con3
            pass
        else:
            pass
    else:
        pass
else:
```

```
    #...
#%%
# IF INDIPENDENTI
if cond1:
    print('sono nel ramo True per cond1')
if cond2:
    print('sono nel ramo True per cond2')

if cond3:
    print('sono nel ramo True per cond3')

if cond4:
    print('sono nel ramo True per cond4')

#%%

#%%
    #...
# IF INDIPENDENTI
# caso 1: una sola azione valida (così così..)
a = float(input())
b = float(input())
op = input() # + - * /
if op == '+':
    r = a + b
if op == '-':
    r = a - b
if op == '*':
    r = a * b
if op == '/':
    r = a / b
print (r)
#%%

#%%
# IF INDIPENDENTI
# caso 2: più condizioni valide (OK!)
# variabile SENTINELLA
a = int(input())
divisibile = False
if a % 2 == 0:
    print ('divisibile per 2')
    divisibile = True
if a % 3 == 0:
```

```
    print ('divisibile per 3')
    divisibile = True
if a % 5 == 0:
    print ('divisibile per 5')
    divisibile = True

if divisibile == False:
    print('il n non è divisibile per i primi esaminati')


#%%
# IF INDIPENDENTI
# caso 2: più condizioni valide (OK!)
# variabile CONTATORE
a = int(input())
n_divisori = 0
if a % 2 == 0:
    print ('divisibile per 2')
    n_divisori = n_divisori + 1
if a % 3 == 0:
    print ('divisibile per 3')
    n_divisori = n_divisori + 1
if a % 5 == 0:
    print ('divisibile per 5')
    n_divisori = n_divisori + 1

if n_divisori == 0:
    print('il numero ', a,' non è divisibile per i primi esaminati')
else:
    print('il numero ', a,' è divisibile per ', n_divisori ,' fra i primi esaminati')

#%% md
---

#%% md
# LEZIONE 11 MARZO 2026

#%%
cond = True
if cond:
    pass
else:
```

```
    pass

#---
a =  60
if a > 7:
    print('maggiore di 7')
    print('sono nel ramo true')
    if a>70:
        print(' anche di 70')
    else:
        print('ma non di 70 ')

else:
    print('minore o uguale')


#%%
print('sei maggiorenne?s/n')
ans1 = input()
print('sei incensurato?s/n')
ans2 = input()

if ans1 == 's':
    if ans2 == 's':
        print("puoi chiedere porto d'armi")
    else:
        print("mi spiace ma non sei incensurato")
else:
    print("mi spiace ma non sei maggiorenne")



#%%
print('sei maggiorenne?s/n')
ans1 = input()


if ans1 == 's':
    # se sono qui, sei maggiorenne
    print('sei incensurato?s/n')
    ans2 = input()
    if ans2 == 's':
        # sei SIA maggiorenne SIA incensurato
        print("puoi chiedere porto d'armi")
```

```
    else:
        print("mi spiace ma non sei incensurato")
else:
    print("mi spiace ma non sei maggiorenne")
#%%
voto = int(input())

if voto> 28:
    print('bravo')
else:
    if voto >= 18:
        print('ci accontentiamo..')

#%%
if innamorato_sorella:
    print('arrivo!')
elif innamorato_cugina:
    print('arrivo!')
elif offri_tu:
    print('arrivo!')
elif alt_informatica:
    print('arrivo....')
else:
    print('vacci tu')




#%%

#%% md
Scivere un programma che chieda al'utente **3 numeri**

e dica quale è il più **grande** e quale è il più **piccolo**.

Dica inoltre se sono

- tutti **diversi**,
- tutti **uguali**,
- **due uguali**.
#%%
a = int(input())
b = int(input())
```

```
c = int(input())
# uguali?
if a==b:
    if b==c:
        print('sono uguali!')
    else:
        # se sono qui, a==b ma b != c
        if a>c:
            print('a== b sono i  più grandi, c è il più piccolo  ')
        else:
            # se sono qui, a==b ma b != c e a non è >c
            print('a== b sono i  più piccoli, c è il più grande    ')

else:
    ...




#%%
if ( a==b) and ( b==c ):
    print ('sono uguali')
elif  (a==b) and ( b>c ):
    print('a e b sono i più grandi')
elif (a>b)...

#%% md
# 12 marzo
#%%
print("inserisci i lati")
a = float(input())
b = float(input())
c = float(input())

# il triangolo noooo
# a è il più grande ?
if (a>b):
    if (a>c):
        # a è il più grande
        if a<(b+c):
            print('posso costruire il triangolo!')
```

```
        else:
            print('NON posso costruire il triangolo!')
else: # se sono qui, b>=a
    if (b>c):
        # b è il più grande
        if b<(a+c):
            print('posso costruire il triangolo!')
        else:
            print('NON posso costruire il triangolo!')
    else:
        # c è il più grande
        if c<(a+b):
            print('posso costruire il triangolo!')
        else:
            print('NON posso costruire il triangolo!')



#%%
print("inserisci i lati")
a = float(input())
b = float(input())
c = float(input())

# il triangolo noooo
# a è il più grande ?
if (a>b):
    if (a>c):
        # a è il più grande
        if a<(b+c):
            print('posso costruire il triangolo!')
        else:
            print('NON posso costruire il triangolo!')
elif (b>c): # se sono qui, b>=a
    # b è il più grande
    if b<(a+c):
        print('posso costruire il triangolo!')
    else:
        print('NON posso costruire il triangolo!')
else: # NON LO UNISCO A IF SUCCESSIVO
    # c è il più grande
    if c<(a+b):
        print('posso costruire il triangolo!')
    else:
```

```
        print('NON posso costruire il triangolo!')

#%%
print("inserisci i lati")
a = float(input())
b = float(input())
c = float(input())

# il triangolo noooo
# a è il più grande ?
if (a>b):
    if (a>c):
        # a è il più grande
        lato_grande = a
        lato_1 = b
        lato_2 = c
        if lato_grande<(lato_1+lato_2):
            print('posso costruire il triangolo!')
        else:
            print('NON posso costruire il triangolo!')

elif (b>c): # se sono qui, b>=a
    # b è il più grande
    lato_grande = b
    lato_1 = a
    lato_2 = c
    if lato_grande<(lato_1+lato_2):
        print('posso costruire il triangolo!')
    else:
        print('NON posso costruire il triangolo!')
else: # NON LO UNISCO A IF SUCCESSIVO
    # c è il più grande
    lato_grande = c
    lato_1 = a
    lato_2 = b
    if lato_grande<(lato_1+lato_2):
        print('posso costruire il triangolo!')
    else:
        print('NON posso costruire il triangolo!')
#%%

#%%
print("inserisci i lati")
a = float(input())
```

```
b = float(input())
c = float(input())

# il triangolo noooo
# a è il più grande ?
if (a>b):
    if (a>c):
        # a è il più grande
        lato_grande = a
        lato_1 = b
        lato_2 = c
elif (b>c): # se sono qui, b>=a
    # b è il più grande
    lato_grande = b
    lato_1 = a
    lato_2 = c
else: # NON LO UNISCO A IF SUCCESSIVO
    # c è il più grande
    lato_grande = c
    lato_1 = a
    lato_2 = b
# FINE IF - ora so qual è il lato maggiore

if lato_grande<(lato_1+lato_2):
    print('posso costruire il triangolo!')
else:
    print('NON posso costruire il triangolo!')

if lato_grande == lato_1:
    if lato_grande == lato_2:
        print('equilatero')
    else:
        print('isoscele')
# COMPLETARE.



#%%

#%% md
# 18 marzo
#%%

#%%
```

```
print('inserici un numero intero')
i = int(input())

if (i%3==0) and (i%5==0):
  print ('FizzBuzz')
elif (i%3==0):
  print ('Fizz')
elif (i%5==0):
  print ('Buzz')
else:
  print(i)
#%%
# errata


print('inserici un numero intero')
i = int(input())

if (i%3==0):
  print ('Fizz')
elif (i%5==0):
  print ('Buzz')
elif (i%3==0) and (i%5==0):
  print ('FizzBuzz')
else:
  print(i)
#%%
# magic numbers
# DRY
div1 = 3
div2 = 5

# equivalente ma prolissa
#if i%div1 == 0:
#    cond1 = True
#else:
#    cond1 = False
print('inserici un numero intero')
i = int(input())
cond1 = ( i%div1 == 0 )
cond2 = ( i%div2 == 0 )

if cond1 and cond2:
  print ('FizzBuzz')
```

```
elif cond1 :
  print ('Fizz')
elif cond2:
  print ('Buzz')
else:
  print(i)

#%% md
# STRUTTURE ITERATIVE
#%%
# TAB 3

n_tab = 7
print('tabellina del',n_tab )
print(n_tab, '* 1 =', n_tab*1)
print(n_tab, '* 2 =', n_tab*2)
print(n_tab, '* 3 =', n_tab*3)
print(n_tab, '* 4 =', n_tab*4)
print(n_tab, '* 5 =', n_tab*5)

#%%
n_tab = 7
print('tabellina del',n_tab )
# i parte da 1. poi vale 2, poi vale 3....
i = 1
while (i<=10): # oppure i<11
    print(n_tab, '*',i, '=', n_tab*i)
    i = i + 1 #10
print(i)
#%%
n_tab = 7
print('tabellina del',n_tab )
i = 0
while (i<10):  # sono 10 step
    i = i + 1
    print(n_tab, '*',i, '=', n_tab*i)
     #10
print(i)
#%%


# media dei voti v1

print('quanti esami?')
```

```
n = int(input())
i = 0
while i <n:
    print('sto chiedendo esame indice ', i+1)
    print('voto?')
    v = int(input())
    i = i + 1

#%%



print('quanti esami?')
n = int(input())
i = 0
while i <n:
    i = i +1
    print('sto chiedendo esame indice ', i)
    print('voto?')
    v = int(input())

#%% md
# 19 marzo
#%%
# 19 marzo
#%%
# NUMERO DI ITERAZIONI PREFISSATE
# Calcolo media


print('quanti esami?')
n = int(input())
i = 0 # contatore
#  n = 2
#  i 0 1
while i<n:
    print('dammi voto')
    v = int (input())
    print(v)
    i = i + 1 # INC DEL CONTATORE
print ('sono uscito dal ciclo. ora i vale', i) # 2


```

```
#%%
# media
print('quanti esami?')
n = int(input())
i = 0 # contatore
s = 0 # accumulatore
while i<n:
    print('dammi voto')
    v = int (input())
    s = s + v
    i = i + 1 # INC DEL CONTATORE
print ('sono uscito dal ciclo. ora i vale', i) # 2

media = s / n
print('media = ', media)

#%%
# media PESATA
print('quanti esami?')
n = int(input())
i = 0 # contatore
somma_voti_per_crediti = 0 # accumulatore
somma_crediti =0  #accumulatore
while i<n:
    print('dammi voto')
    v = int (input())
    print('dammi crediti')
    c = int (input())
    somma_crediti = somma_crediti + c
    somma_voti_per_crediti = somma_voti_per_crediti + v*c

    i = i + 1 # INC DEL CONTATORE
print ('sono uscito dal ciclo. ora i vale', i) # 2

media_pesata = somma_voti_per_crediti / somma_crediti
print('media pesata = ', media_pesata)
#%% md
# esercizi

#%%

#%%
# Esercizi
# fattoriale
```

```
# calcolo della media tranne il voto più basso
# calcolo della media tranne il voto più basso e più alto
# fibonacci
# calcolo della spesa finale, applicando uno sconto a seconda di condizoni
# somma solo i valori che sddisfano una condizione
# somma  i valori che sddisfano una condizione, e sottrai gli altri



#%%
# n. iterazioni indefinite
# scelgo criterio di stop ==0

s = 0
print('inserisci spesa, o 0 per uscire')
v = float(input())
while  v>0 :
    s = s + v
    v = float(input())
print('spesa tot', s)

#%%

# n. iterazioni indefinite
# scelgo criterio di stop: chiedo vuoi continuare s/n

s = 0
continua = True
while continua == True:
    print('inserisci spesa')
    v = float(input())
    s = s + v
    print('vuoi continuare? s/n')
    r = input() # 's' 'n'
    if r == 's':
        continua = True
    else:
        continua = False
print('spesa tot', s)

#%%

```

```python
# n. iterazioni indefinite
# scelgo criterio di stop: chiedo vuoi continuare s/n

s = 0
continua = True
while  continua: # continua == True:
    print('inserisci spesa')
    v = float(input())
    s = s + v
    print('vuoi continuare? s/n')
    r = input() # 's' 'n'
    # if r != 's'
    if r == 'n':
        continua = False
print('spesa tot', s)
#%%
# n. iterazioni indefinite
# scelgo criterio di stop: chiedo vuoi continuare s/n

s = 0
continua = True
while  continua:
    print('inserisci spesa')
    v = float(input())
    s = s + v
    print('vuoi continuare? s/n')
    r = input() # 's' 'n'
    continua = (r == 's')
    # se r == 'n' -> continua == False
    # se r == 's' -> continua == True

print('spesa tot', s)
```