

```
1 #%%
2 # 30 aprile
3 # funzioni
4 #%%
5 import live
6
7 print('*****')
8 print('* BENVENUTI NEL MIO PROGRAMMA *')
9 print('*****')
10
11 #%%
12 # DEFINISCO LA FUNZIONE
13 def benvenuti():
14     print('*****')
15     print('* BENVENUTI NEL MIO PROGRAMMA *')
16     print('*****')
17     # fine della funzione
18
19
20
21 #%%
22 print(benvenuti) #stampo il nome-> rende indirizzo, nome,
23                 #tipo
24 #%%
25 # USO
26
27 benvenuti()
28 #%%
29 # definizione
30 # tra parentesi -> PARAMETRI FORMALI
31 def benvenuti2(nome):
32     print('*****')
33     print(' *', nome, ' BENVENUTO NEL MIO PROGRAMMA *')
34     print('*****')
35
36
37
38
39
40
41
42
43
```

```
44
45 ###
46 # chiamata - esecuzione
47 # -> devo comunicare i parametri attuali
48 benvenuti2('pippo') # come se eseguisse nome=pippo...
49 benvenuti2('pluto') # come se eseguisse nome=pluto...
50
51 ###
52 # parametro attuale
53 # IN QUESTO CASO
54 # Qualunque cosa che posso stampare
55 benvenuti2(4)
56 benvenuti2([1,2,3])
57 benvenuti2({'ca':10, 'ss':5})
58
59
60 ###
61
62
63
64
65
66
67
68 ###
69 nome = input()
70 benvenuti2(nome)
71
72 ### md
73
74 ###
75 # DEFINISCO la funzione
76 # il parametro attuale viene ricopiato
77 # nel parametro formale
78 # il par formale è una
79 # VARIABILE LOCALE della f.
80 def f(valore):
81     valore = valore +1
82     print('stampato dalla f->',valore)
83
84
85
86
87
```

```
88
89
90
91
92
93 #%%
94
95
96
97
98 #%%
99 valore = 10
100 f(valore)# USO
101 print('stampato dal prg',valore)
102
103 x = 20
104 f(x)# USO
105 print('stampato dal prg',x)
106
107
108 #%%
109
110 #%%
111 # VALORI IN USCITA
112
113 def media(valori):
114     s = 0
115     for el in valori:
116         s= s+el
117     m = s/len(valori)
118     return m
119
120
121
122
123
124
125
126
127 #%%
128 # media(10) NO!
129 # media([10]) SI!
130 voti = [25, 27, 27, 30]
131 media_calcolata = media(voti)
```

```
132 print(media_calcolata)
133
134
135
136
137 ###
138
139
140
141
142
143 ###
144 # 4 maggio - funzioni
145
146
147
148
149
150 ###
151 # DEFINISCO F
152 def doppio1(v):
153     print('io sono doppio1')
154     print (2*v)
155     #return None
156
157 def doppio2(v):
158     print('io sono doppio2')
159     tmp = 2*v
160     return tmp
161
162
163
164
165
166
167
168
169 ###
170 # prova con print
171 x = 10
172 # chiamata della funzione
173 # x è il parametro ATTUALE
174 doppio1(x)
175 doppio2(x) # val. restituito viene perso
```

```
176
177 print("ho finito")
178
179
180
181
182
183
184
185
186 #%%
187 # prova con return
188 x = 10
189 # chiamata della funzione
190 # x è il parametro ATTUALE
191 a = doppio1(x)
192 print('a', a)
193
194 doppio2(x)
195
196 b = doppio2(x)
197 print('b', b)
198
199 print("ho finito")
200
201
202 #%%
203
204
205 #%%
206
207 # posso avere più return
208
209 def g_lavorativo(g):
210     # se g è feriale, rendi 'feriale'
211     # altrimenti 'lavorativo'
212
213     giorni_feriali=['lun', 'mart', 'merc', 'giov','ven']
214     giorni_festivi= ['sab', 'dom']
215
216     if g.lower() in giorni_feriali:
217         risposta = 'FERIALI'
218     elif g.lower() in giorni_festivi:
219         risposta = 'FESTIVI'
```

```
220     else:
221         risposta = None
222     return risposta
223
224
225 y= g_lavorativo('hhh')
226 print(y)
227
228
229
230 ###
231 def g_lavorativo(g):
232     # se g è feriale, rendi 'feriale'
233     # altrimenti 'lavorativo'
234
235     giorni_feriali=['lun', 'mart', 'merc', 'giov','ven']
236     giorni_festivi= ['sab', 'dom']
237
238     if g.lower() in giorni_feriali:
239         return 'FERIALI'
240     elif g.lower() in giorni_festivi:
241         return 'FESTIVI'
242     else:
243         return None
244
245
246 y= g_lavorativo('LuN')
247 print(y)
248
249
250
251 ###
252
253 ###
254
255 ###
256 # SCHEMA:
257
258 # Definizione delle funzioni
259
260 def f1(x):
261     pass
262
263 def f2(x):
```

```
264     pass
265
266 def f3(x):
267     pass
268
269 # -----
270 # PRG PRINCIPALE
271 # CHE USA QUESTE FUNZIONI
272 # ---
273
274 a = input()
275 b = f1(a)
276 #...
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287


---


288 #%%
289 #Vogliamo separare una lista di numeri in due liste:
290 # una dei pari e una dei dispari.
291 # la funzione RENDE le liste (NON LE DEVE STAMPARE)
292
293
294 def crea_liste(l_in):
295     l_pari=[]
296     l_dispari=[]
297     for el in l_in:
298         if el %2 ==0:
299             l_pari.append(el)
300         else:
301             l_dispari.append(el)
302     return l_pari, l_dispari
303
304 lista1 = list(range(10))
305 lista2, lista3 = crea_liste(lista1)
306 ris = crea_liste(lista1)
307
```

```
308 print(lista2)
309 print(lista3)
310 print(ris)
311
312
313 #%%
314
315
316
```