```python
#%%
# LEZIONE 9 marzo 2026

#%%
print ('inserisci n paste')
n_paste = int(input())
print ('inserisci costo unitario')
c_unitario = float(input())
c_totale  = n_paste* c_unitario
if n_paste>= 10: # condizione da valutare
    c_finale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')
else:
    c_finale = c_totale
    print('NON ho applicato lo sconto')
print ('devi pagare ',c_finale, 'euro' )

#%%

#%%
print('inserisci n paste')
n_paste = int(input())
print('inserisci costo unitario')
c_unitario = float(input())
c_totale = n_paste * c_unitario
if n_paste >= 10:  # condizione da valutare
    c_totale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')

print('devi pagare ', c_totale, 'euro')
#%%

print('inserisci n paste')
n_paste = int(input())
print('inserisci costo unitario')
c_unitario = float(input())
c_totale = n_paste * c_unitario
c_finale = c_totale
if n_paste >= 10:  # condizione da valutare
    c_finale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')

print('devi pagare ', c_finale, 'euro')
#%%
```

```python
if cond: # condizione da valutare
    # ramo TRUE
    print('ho applicato lo sconto')
else:
    # ramo TRUE
    print('NON ho applicato lo sconto')
print ('devi pagare ',c_finale, 'euro' )
#%%
if cond: # condizione da valutare
    # ramo TRUE
    print('ho applicato lo sconto')

#%%
if n_paste<10:
    pass
else:
    print('ho applicato lo sconto')
    c_totale= c_totale *0.8
print('devi pagare ',c_finale, 'euro')
#%%

#%%
if n_paste>= 10: # condizione da valutare
    c_totale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')
else:
    print('NON ho applicato lo sconto')
print ('devi pagare ',c_totale, 'euro' )

#%%
if cond1:
    # TRUE di cond1
    if cond2:
        # TRUE di cond2
        if cond3:
        # TRUE di con3
            pass
        else:
            pass
    else:
        pass
else:
    #...
#%%
```

```python
# IF INDIPENDENTI
if cond1:
    print('sono nel ramo True per cond1')
if cond2:
    print('sono nel ramo True per cond2')

if cond3:
    print('sono nel ramo True per cond3')

if cond4:
    print('sono nel ramo True per cond4')

#%%

#%%
    #...
# IF INDIPENDENTI
# caso 1: una sola azione valida (così così..)
a = float(input())
b = float(input())
op = input() # + - * /
if op == '+':
    r = a + b
if op == '-':
    r = a - b
if op == '*':
    r = a * b
if op == '/':
    r = a / b
print (r)
#%%

#%%
# IF INDIPENDENTI
# caso 2: più condizioni valide (OK!)
# variabile SENTINELLA
a = int(input())
divisibile = False
if a % 2 == 0:
    print ('divisibile per 2')
    divisibile = True
if a % 3 == 0:
    print ('divisibile per 3')
    divisibile = True
```

```python
if a % 5 == 0:
    print ('divisibile per 5')
    divisibile = True

if divisibile == False:
    print('il n non è divisibile per i primi esaminati')


#%%
# IF INDIPENDENTI
# caso 2: più condizioni valide (OK!)
# variabile CONTATORE
a = int(input())
n_divisori = 0
if a % 2 == 0:
    print ('divisibile per 2')
    n_divisori = n_divisori + 1
if a % 3 == 0:
    print ('divisibile per 3')
    n_divisori = n_divisori + 1
if a % 5 == 0:
    print ('divisibile per 5')
    n_divisori = n_divisori + 1

if n_divisori == 0:
    print('il numero ', a,' non è divisibile per i primi esaminati')
else:
    print('il numero ', a,' è divisibile per ', n_divisori ,' fra i primi esaminati')

```