



Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Projektarbeit

Rekurrente Neuronale Netze

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Studienrichtung Data Science und Künstliche Intelligenz

Verfasser(in):	Luke Vierfuß und Sebastian Höfling
Matrikelnummer:	1091660 und 6043131
Firma:	Fresenius SE & Co. KGaA. und DATEV eG
Abteilung:	-
Kurs:	WDSKI25A
Studiengangsleiter:	Prof. Dr.-Ing. Pfisterer
Wissenschaftliche(r) Betreuer(in):	-
Firmenbetreuer(in):	-
Bearbeitungszeitraum:	04.05.2026 – 23.05.2026

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel "*Rekurrente Neuronale Netze*" selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Ort, Datum

Luke Vierfuß und Sebastian Höfling

Sperrvermerk

Ein Sperrvermerk sollte nur bei berechtigtem Bedarf gesetzt werden!

Beachten Sie, dass mit Sperrvermerk versehene Arbeiten nicht für weitere wissenschaftliche Zwecke außerhalb des Firmenkontextes oder zur Publikation verwendet werden dürfen.

Wir empfehlen, wenn möglich, auf den Sperrvermerk zu verzichten.

Besprechen Sie diese Problematik mit Ihrer Firma!

(Mustertext) Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung der Ausbildungsstätte vorliegt.

Danksagung

Hier können Sie eine Danksagung schreiben.

Contents

List of Figures	vi
List of Tables	vii
Quelltextverzeichnis	viii
Abkürzungsverzeichnis	x
Kurzfassung (Abstract)	xi
1 Motivation und Zielsetzung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Zielsetzung	1
2 Voraussetzungen	2
2.1 Grundlagen der Mathematik	2
2.1.1 Notation	2
2.1.2 Partielle Ableitung	2
2.1.3 Kettenregel	2
2.1.4 Gradient	3
2.1.5 Jacobi-Matrix	3
2.2 Grundlagen des Maschinellen Lernens	3
2.2.1 Datenvorbereitung	3
2.2.2 Regression	4
2.2.3 Neuronale Netze	4
2.2.4 Verlustfunktion	5
2.2.5 Backpropagation	5
3 Hinleitung	6
3.1 Probleme von Feedforward Neuronalen Netzen	6
3.2 Rekurrente Neuronale Netze als Lösung	6
4 Grundlagen von Rekurrenten Neuronalen Netzen	7
4.1 Einführung in Rekurrente Neuronale Netze	7
4.2 Mathematisches Modell einfacher RNNs	7
4.3 Rückwärtspropagation in der Zeit (BPTT)	8
5 Probleme einfacher Rekurrenter Neuronaler Netze	9
5.1 Verschwindende Gradienten	9
5.2 Explodierende Gradienten	9
6 Lösungsansätze für sequenzielle Probleme	10

7 Praxisbeispiel	11
8 Zusammenfassung	12
8.1 Fazit	12
8.2 Ausblick	12
Anhang	
Literaturverzeichnis	13

List of Figures

List of Tables

2.1	Im Dokument verwendete mathematische Notation	2
-----	---	---

Quelltextverzeichnis

Algorithmenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

BPTT	Backpropagation Through Time
DHBW	Duale Hochschule Baden-Württemberg
GRU	Gated Recurrent Unit
LSTM	Long Short-Term Memory
NaN	Not a Number
RNN	Recurrent Neural Network
SGD	Stochastic Gradient Descent

Kurzfassung (Abstract)

Hier können Sie die Kurzfassung (engl. Abstract) der Arbeit schreiben. Beachten Sie dabei die Hinweise zum Verfassen der Kurzfassung.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

1 Motivation und Zielsetzung

1.1 Motivation

//TODO: Warum RNNs? Warum ist das Thema relevant? Limitierung der normalen Feedforward-Netze bei sequenziellen Daten, z.B. Zeitreihen

Trotz ihrer theoretischen Stärke leiden einfache Recurrent Neural Networks (RNNs) in der Praxis unter dem Problem verschwindender und explodierender Gradienten, sobald lange Abhängigkeitsketten erlernt werden müssen. Die Entwicklung von *Long Short-Term Memory*-Einheiten (LSTM) und *Gated Recurrent Units* (GRU) hat dieses Problem weitgehend gelöst und den Einsatzbereich rekurrenter Architekturen erheblich erweitert.

//TODO: Praxisbeispiele nennen, z.B. Sprachmodellierung, Zeitreihenanalyse, etc.

1.2 Zielsetzung

Das übergeordnete Ziel dieser Projektarbeit ist es, RNNs als Klasse sequenzieller Lernmodelle theoretisch fundiert aufzuarbeiten und ihre praktischen Eigenschaften anhand von konkreten Beispielen zu veranschaulichen.

Hieraus leiten sich die folgenden Teilziele ab:

1. **Theoretische Grundlagen:** Darstellung des mathematischen Modells einfacher rekurrenter Netze, einschließlich der Vorwärtsberechnung und der zeitlich entfalteten Rückwärtspropagation (*Backpropagation Through Time*, BPTT).
2. **Gradientenproblematik:** Analyse der Ursachen verschwindender und explodierender Gradienten sowie Diskussion der wichtigsten Gegenmaßnahmen.
3. **Erweiterte Architekturen:** Vorstellung der GRU-Architekturen als Lösungsansatz für das Kurzzeitgedächtnis-Problem einfacher RNNs.
4. **Anwendungsbeispiele:** Prototypische Implementierung und Evaluation eines RNN-basierten Modells an einem repräsentativen Datensatz zum Thema Aktienpreisvorhersage, um die erarbeiteten Konzepte zu veranschaulichen.
5. **Kritische Einordnung:** Reflexion der Grenzen und Stärken rekurrenter Netze im Vergleich zu modernen Alternativen wie *Transformer*-Architekturen.

2 Voraussetzungen

2.1 Grundlagen der Mathematik

2.1.1 Notation

Symbol	Bedeutung
x	Skalar (kursiver Kleinbuchstabe)
$\mathbf{x}$	Vektor (fetter Kleinbuchstabe, Spaltenvektor)
$\mathbf{x}_i$	Vektorelement (i-tes Element)
$\mathbf{x}^\top$	Transponierter Zeilenvektor
$\mathbf{W}$	Matrix (fetter Großbuchstabe)
$W_{i,j}$	Element in Zeile i , Spalte j von $\mathbf{W}$
$\mathbb{R}$	Menge der reellen Zahlen
$\mathbb{R}^n$	n -dimensionaler reeller Vektorraum

Table 2.1: Im Dokument verwendete mathematische Notation

2.1.2 Partielle Ableitung

Gegeben eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, die von mehreren Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ abhängt, beschreibt die partielle Ableitung

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (2.1)$$

die Änderungsrate von f bezüglich x_i , während alle anderen Variablen konstant gehalten werden. Partielle Ableitungen sind die Grundlage der mehrdimensionalen Differentialrechnung und bilden das mathematische Fundament für Optimierungsverfahren im maschinellen Lernen.

2.1.3 Kettenregel

Die Kettenregel beschreibt, wie die Ableitung einer zusammengesetzten Funktion berechnet wird. Sind f und g differenzierbare Funktionen mit $h(x) = f(g(x))$, so gilt:

$$\frac{dh}{dx} = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx} \quad (2.2)$$

2.1.4 Gradient

Der Gradient einer skalaren Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist der Vektor aller partiellen Ableitungen:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

Er zeigt in die Richtung des steilsten Anstiegs von f am Punkt $\mathbf{x}$.

2.1.5 Jacobi-Matrix

Die Jacobi-Matrix verallgemeinert den Gradienten auf Funktionen mit Vektoren. Gegeben eine Funktion $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, die einen Eingangsvektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ auf einen Ausgangsvektor $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m$ abbildet, ist die Jacobi-Matrix $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ definiert als:

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}. \quad (2.4)$$

Das Element $J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ gibt an, wie stark sich die i -te Ausgabekomponente ändert, wenn die j -te Eingabekomponente variiert wird.

Für den Spezialfall $m = 1$ reduziert sich die Jacobi-Matrix zum transponierten Gradienten: $\mathbf{J} = \nabla f^\top$.

2.2 Grundlagen des Maschinellen Lernens

2.2.1 Datenvorbereitung

Bevor ein Modell trainiert werden kann, müssen die Rohdaten in eine geeignete Form gebracht werden. Dieser Schritt wird als Datenvorbereitung bezeichnet und umfasst mehrere Teilaufgaben.

Zunächst werden fehlende Werte behandelt, etwa durch Entfernen betroffener Einträge oder durch das Einsetzen von statistischen Kennzahlen wie dem Mittelwert. Anschließend erfolgt häufig eine Normalisierung oder Standardisierung der Eingabemerkmale, damit numerisch sehr

unterschiedliche Größen den Trainingsprozess nicht verschlechtern. Bei der Standardisierung wird jedes Merkmal x transformiert zu

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}, \quad (2.5)$$

wobei μ der Mittelwert und σ die Standardabweichung des jeweiligen Merkmals sind.

Schließlich wird der Datensatz in mindestens zwei disjunkte Teilmengen aufgeteilt: einen Trainings- und einen Testdatensatz. Optional wird ein dritter Validierungsdatensatz abgetrennt, der zur Hyperparameterauswahl während des Trainings genutzt wird.

2.2.2 Regression

Regression bezeichnet statistische Methoden zur Modellierung der Beziehung zwischen einer Zielgröße und einer oder mehreren unabhängigen Merkmalen. Das einfachste Modell ist die lineare Regression, die eine lineare Abbildung von der Eingabe $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ auf eine vorhergesagte Ausgabe $\hat{y} \in \mathbb{R}$ annimmt:

$$\hat{y} = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b, \quad (2.6)$$

wobei $\mathbf{w}$ der Gewichtsvektor und b der Bias-Term sind.

Die Qualität der Vorhersage wird durch eine Verlustfunktion $\mathcal{L}$ gemessen. Das Ziel des Lernalgorithmus ist es, die Parameter $\mathbf{w}$ und b so zu wählen, dass $\mathcal{L}$ minimiert wird.

2.2.3 Neuronale Netze

Ein künstliches neuronales Netz besteht aus mehreren hintereinandergeschalteten Schichten von sog. Neuronen. Jedes Neuron berechnet eine gewichtete Summe seiner Eingaben und wendet darauf eine nichtlineare Aktivierungsfunktion σ an:

$$a = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b). \quad (2.7)$$

Eine Schicht transformiert einen Eingangsvektor $\mathbf{x}$ zu einem Ausgangsvektor $\mathbf{a}$ mittels einer Gewichtsmatrix $\mathbf{W}$ und eines Biasvektors $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{a} = \sigma(\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b}). \quad (2.8)$$

Durch das Hintereinanderschalten mehrerer solcher Schichten entsteht ein *tiefes* Netz (*Deep Neural Network*), das in der Lage ist, hochgradig nichtlineare Zusammenhänge zu erlernen. Das gesamte Netz realisiert damit eine parametrisierte Funktion $f_\theta : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, deren Parameter $\theta = \{\mathbf{W}^*, \mathbf{b}^*\}$ durch Training bestimmt werden.

2.2.4 Verlustfunktion

Die Verlustfunktion (auch Loss-Funktion oder Kostenfunktion genannt) quantifiziert die Abweichung zwischen der vom Modell vorhergesagten Ausgabe $\hat{y}$ und dem tatsächlichen Zielwert y . Die Minimierung dieser Funktion $\mathcal{L}$ während des Trainingsprozesses ist das Hauptziel von Optimierungsalgorithmen im maschinellen Lernen [4].

Abhängig von der zugrundeliegenden Problemstellung kommen üblicherweise unterschiedliche Verlustfunktionen l zum Einsatz [2].

Die allgemeine Lossfunktion für einen Datensatz mit n Beispielen wird durch den Durchschnitt der Einzelfehler über alle Beispiele definiert:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l(\hat{y}_i, y_i) \quad (2.9)$$

2.2.5 Backpropagation

Der Algorithmus zur Berechnung der Gradienten in neuronalen Netzen wird als Backpropagation bezeichnet. Er wendet die Kettenregel der Differentialrechnung rekursiv an, um die partiellen Ableitungen der Verlustfunktion $\mathcal{L}$ nach allen Parametern effizient zu berechnen.

In der Praxis wird Backpropagation mit einem Gradientenabstiegsverfahren kombiniert. Beim stochastischen Gradientenabstieg (*Stochastic Gradient Descent*, SGD) werden die Parameter nach jedem Mini-Batch aktualisiert:

$$(\mathbf{W}, \mathbf{b}) \leftarrow (\mathbf{W}, \mathbf{b}) - \eta \nabla_{(\mathbf{W}, \mathbf{b})} \mathcal{L} \quad (2.10)$$

wobei $\eta > 0$ die Lernrate ist. // TODO: Weitere Informationen im Abschnitt anfügen

3 Hinleitung

3.1 Probleme von Feedforward Neuronalen Netzen

Feedforward-Netze erzielen in vielen Anwendungsfeldern gute Ergebnisse, stoßen jedoch bei der Verarbeitung sequenzieller Daten an grundlegende Grenzen. Klassische Feedforward-Netze setzen eine feste Eingabelänge voraus. Reale Daten liegen jedoch häufig in variabler Länge vor, etwa bei Texten, Sprachsignalen oder historischen Kursverläufen. Um solche Daten dennoch zu verarbeiten, sind oft zusätzliche Vorverarbeitungsschritte notwendig, die entweder Information verlieren oder das Modell unnötig kompliziert machen.

Ein weiterer Nachteil ist das fehlende Gedächtnis über frühere Eingaben. Gerade bei Aufgaben, in denen der zeitliche oder logische Kontext entscheidend ist, reicht ein solches Vorgehen nicht aus. Für die Modellierung von Abhängigkeiten innerhalb von Sequenzen werden daher Architekturen benötigt, die Vergangenes berücksichtigen können.

3.2 Rekurrente Neuronale Netze als Lösung

Rekurrente neuronale Netze stellen einen Ansatz dar, um diese Einschränkungen zu überwinden. Im Gegensatz zu Feedforward-Netzen verarbeiten sie Daten nicht nur punktuell, sondern schrittweise entlang einer Sequenz. Dabei wird Information aus vorherigen Verarbeitungsschritten intern weitergegeben, sodass frühere Eingaben in die Bewertung aktueller Eingaben einfließen können.

Dadurch eignen sich RNNs insbesondere für Aufgaben, bei denen Reihenfolge und Kontext eine wichtige Rolle spielen. Beispiele hierfür sind die Analyse von Zeitreihen, die Verarbeitung natürlicher Sprache oder die Vorhersage von Entwicklungen auf Basis historischer Daten. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass Sequenzen variabler Länge verarbeitet werden können, ohne dass jede Eingabe auf dieselbe feste Struktur gebracht werden muss.

4 Grundlagen von Rekurrenten Neuronalen Netzen

4.1 Einführung in Rekurrente Neuronale Netze

Rekurrente Neuronale Netze (RNNs) sind eine spezielle Architektur von neuronalen Netzen, die primär für die Verarbeitung von sequenziellen Daten entwickelt wurden. Im Gegensatz zu klassischen Feedforward-Netzen, bei denen der Informationsfluss streng in eine Richtung von der Eingabe- zur Ausgabeschicht verläuft, besitzen RNNs Rückkopplungen in Form von internen Schleifen [9]. Diese Schleifen ermöglichen es dem Netzwerk, Informationen über vorherige Zeitschritte hinweg in einem sogenannten verborgenen Zustand (Hidden State) zu speichern. Die Grundlagen dieses Modells wurden unter anderem maßgeblich durch die Arbeiten von Elman geprägt [3]. Dadurch können RNNs zeitliche oder sequentielle Abhängigkeiten modellieren, was sie besonders nützlich für Anwendungen wie Sprachverarbeitung, Zeitreihenanalyse und maschinelle Übersetzung macht.

4.2 Mathematisches Modell einfacher RNNs

Die Funktionsweise eines einfachen RNNs lässt sich durch eine Reihe mathematischer Gleichungen beschreiben, die in jedem Zeitschritt t ausgeführt werden. Die Eingabe zum Zeitpunkt t sei ein Vektor $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^x$. Der verborgene Zustand $\mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^h$ wird berechnet, indem sowohl die aktuelle Eingabe als auch der vorherige verborgene Zustand $\mathbf{h}_{t-1}$ einbezogen werden. Die Gleichung lautet:

$$\mathbf{h}_t = \sigma(\mathbf{W}_{h,x}\mathbf{x}_t + \mathbf{W}_{h,h}\mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_h) \quad (4.1)$$

Hierbei sind $\mathbf{W}_{h,x}$ und $\mathbf{W}_{h,h}$ die Gewichtsmatrizen für die Eingabe beziehungsweise den vorherigen verborgenen Zustand, und $\mathbf{b}_h$ ist ein Bias-Vektor. Die Funktion σ ist eine nichtlineare Aktivierungsfunktion, typischerweise der Tangens hyperbolicus ($\tanh$) oder die Sigmoid-Funktion [9].

Die Ausgabe $\mathbf{o}_t \in \mathbb{R}^o$ im Zeitschritt t wird oft durch eine separate Transformation des aktuellen verborgenen Zustands berechnet:

$$\mathbf{o}_t = \phi(\mathbf{W}_{o,h}\mathbf{h}_t + \mathbf{b}_o) \quad (4.2)$$

Dabei ist $\mathbf{W}_{o,h}$ die Gewichtsmatrix für die Ausgabe, $\mathbf{b}_o$ der Ausgabe-Biasvektor und ϕ die Ausgabe-Aktivierungsfunktion (z. B. Softmax für Klassifikationsaufgaben). Bemerkenswert ist, dass die Gewichtsmatrizen ($\mathbf{W}_{h,x}$, $\mathbf{W}_{h,h}$, $\mathbf{W}_{o,h}$) über alle Zeitschritte hinweg geteilt werden, was die Anzahl der zu lernenden Parameter deutlich reduziert.

4.3 Rückwärtspropagation in der Zeit (BPTT)

Das Training von RNNs erfolgt typischerweise mittels einer spezialisierten Form der Backpropagation, die als Backpropagation Through Time (BPTT) bezeichnet wird [9]. Die zugrundeliegende Idee der generellen Fehler-Backpropagation wurde insbesondere durch die Publikationen von Rumelhart et al. etabliert [7], während das BPTT-Verfahren von Werbos detailliert für rekurrente Netzwerke mathematisch hergeleitet und formuliert wurde [8]. Bei BPTT wird das rekurrente Netz über die gesamte Länge der Sequenz entfaltet (unrolled). Das entfaltete Netz kann man sich als ein tiefes Feedforward-Netz vorstellen, bei dem jede Schicht einem definierten Zeitschritt entspricht. //TODO: FACT CHECK QUELLEN

Nachdem in einem Vorwärtsthroughlauf (Forward Pass) alle Zustände und Ausgaben berechnet wurden, wandert der Fehlergradient beim BPTT-Verfahren von den späten Zeitschritten rückwärts durch die Zeit zu den früheren Zeitschritten.

Die allgemeine Lossfunktion über eine Sequenz von Länge T wird durch den Durchschnitt der Einzelfehler über alle Zeitschritte definiert:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T l(\mathbf{o}_t, \mathbf{y}_t) \quad (4.3)$$

Die einzelnen Parameter des Netzwerks (z. B. $\mathbf{W}_{h,x}$, $\mathbf{W}_{h,h}$, $\mathbf{W}_{o,h}$) werden dann durch die Kettenregel der Differenzialrechnung aktualisiert, um die Lossfunktion zu minimieren.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{o}_t} = \frac{\partial l(\mathbf{o}_t, \mathbf{y}_t)}{T \cdot \partial \mathbf{o}_t} \quad (4.4)$$

//TODO: Nach Depression weiter machen

5 Probleme einfacher Rekurrenter Neuronaler Netze

Beim Training von künstlichen neuronalen Netzen mittels Backpropagation Through Time (BPTT) wird der Fehlergradient von der Ausgabeschicht durch die Zeit in die Vergangenheit zurückgeführt, um die Gewichte des Netzes anzupassen. Bei einfachen rekurrenten Netzen führt dies bei langen Eingabesequenzen zu erheblichen Schwierigkeiten beim Erlernen von weitreichenden Abhängigkeiten [1].

5.1 Verschwindende Gradienten

Das Problem der verschwindenden Gradienten (engl. *Vanishing Gradients*) tritt auf, wenn die Ableitungen der Aktivierungsfunktionen sowie die Gewichte in der rekurrenten Schicht klein sind. Bei der BPTT wird der Gradient mit jedem Zeitschritt, den er in die Vergangenheit zurückfließt, durch Kettenregel-Multiplikationen skaliert. Sind diese Faktoren überwiegend kleiner als eins, schrumpft der Gradient exponentiell mit der Sequenzlänge. Dies hat zur Folge, dass das Netz keine weitreichenden zeitlichen Abhängigkeiten erlernen kann, da der Beitrag weit zurückliegender Eingaben zur Fehlerminimierung nahezu null wird [5, 1].

5.2 Explodierende Gradienten

Im Gegensatz dazu kommt es zum Problem der explodierenden Gradienten (engl. *Exploding Gradients*), wenn die Gewichtsmatrizen große Eigenwerte besitzen. Die wiederholte Multiplikation der Gradienten über viele Zeitschritte führt in diesem Fall zu einem exponentiellen Wachstum. Dies verursacht extrem große und unkontrollierte Aktualisierungen der Gewichte während des Optimierungsprozesses, was das Training stark destabilisiert und im schlimmsten Fall zu numerischen Überläufen (Not a Number (NaN)) führt [6].

6 Lösungsansätze für sequenzielle Probleme

7 Praxisbeispiel

8 Zusammenfassung

Dieses Kapitel enthält die Zusammenfassung der Arbeit mit Fazit und Ausblick.

8.1 Fazit

...

8.2 Ausblick

...

Literaturverzeichnis

- [1] Yoshua Bengio, Patrice Simard, and Paolo Frasconi. “Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult”. In: *IEEE Transactions on Neural Networks* 5.2 (1994), pp. 157–166. DOI: 10.1109/72.279181.
- [2] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006. ISBN: 978-0387310732.
- [3] Jeffrey L. Elman. “Finding structure in time”. In: *Cognitive Science* 14.2 (1990), pp. 179–211. DOI: 10.1207/s15516709cog1402_1.
- [4] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. URL: <http://www.deeplearningbook.org>.
- [5] Sepp Hochreiter. “Untersuchungen zu dynamischen neuronalen Netzen”. Diploma thesis. Technische Universität München, 1991. URL: <https://www.bioinf.jku.at/publications/older/ch7.pdf>.
- [6] Razvan Pascanu, Tomas Mikolov, and Yoshua Bengio. “On the difficulty of training recurrent neural networks”. In: *International Conference on Machine Learning (ICML)*. PMLR, 2013, pp. 1310–1318. URL: <https://proceedings.mlr.press/v28/pascanu13.html>.
- [7] David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, and Ronald J. Williams. “Learning representations by back-propagating errors”. In: *Nature* 323.6088 (1986), pp. 533–536. DOI: 10.1038/323533a0.
- [8] Paul J. Werbos. “Backpropagation through time: what it does and how to do it”. In: *Proceedings of the IEEE* 78.10 (1990), pp. 1550–1560. DOI: 10.1109/5.58337.
- [9] Aston Zhang et al. *Dive into Deep Learning*. Cambridge University Press, 2024. ISBN: 978-1-009-38943-3.