



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Избосарова Жасмина Олимжоновна

**РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ МЕТОДОМ PINN
И АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЯ МЕТОДОМ НЕЙРОННОГО
ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ЯДРА**

КУРСОВАЯ РАБОТА

Направление подготовки 02.03.01 сэт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

Студент гр. Б9123-02.03.01 сэт _____
(подпись)

Руководитель _____ К.С.Кузнецов
(подпись)

Оценка _____

Регистрационный № _____

(подпись) И.О. Фамилия

(подпись) И.О. Фамилия

«_____» _____ 2026 г.

«_____» _____ 2026 г.

г. Владивосток

2026

Введение

Среди современных методов численного решения уравнений в частных производных заметное место занимают Physics-Informed Neural Networks (PINN) [4], объединяющие нейросетевую аппроксимацию с явным учётом физических законов. Такой подход особенно важен в задачах, где объём наблюдаемых данных ограничен, а устойчивость и согласованность решения с математической моделью критичны.

В данной работе исследуется численное решение уравнения Курамото–Сивашинского методом PINN. Это уравнение описывает сложную нелинейную пространственно-временную динамику и используется, в частности, при моделировании фронта пламени и неустойчивых интерфейсов [2; 5]. Практический интерес к нему связан с жёсткостью и чувствительностью к численным ошибкам, что делает его удобным тестом для оценки возможностей PINN.

Исследование включает два этапа. На первом этапе решается исходное уравнение четвёртого порядка. На втором этапе выполняется понижение порядка за счёт введения вспомогательной переменной $v = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, после чего исходная задача сводится к системе уравнений второго порядка. Основная цель работы состоит в сравнении этих двух постановок и в анализе причин, по которым формально более простая система второго порядка показала худшую точность и менее устойчивую динамику обучения.

Глава 1 Математическая постановка задачи и метод решения

1.1 Математическая модель и ключевые свойства

В данной работе рассматривается одномерная задача для уравнения Курамото–Сивашинского, являющегося нелинейным эволюционным уравнением в частных производных. В используемой постановке уравнение имеет вид формула (1.1):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = 0, \quad x \in [-L, L], \quad t \in [0, T]. \quad (1.1)$$

Данное уравнение описывает сложную пространственно-временную динамику и включает несколько физических механизмов. Оно используется, в частности, для описания эволюции неустойчивых интерфейсов и фронтов пламени [2; 5]. Нелинейный конвективный член $u \frac{\partial u}{\partial x}$ отвечает за перенос возмущений, диффузионный член второго порядка $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ в данной записи отвечает за линейную неустойчивость, тогда как член четвёртого порядка $\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$ выполняет стабилизирующую функцию, подавляя рост высокочастотных возмущений.

Для рассматриваемой задачи известно точное аналитическое решение в виде бегущей волны формула (1.2):

$$u_{\text{exact}}(x, t) = b + \frac{15}{19} \sqrt{\frac{11}{19}} \left(-9 \tanh(k(x - bt - x_0)) + 11 \tanh^3(k(x - bt - x_0)) \right). \quad (1.2)$$

где параметры заданы в формула (1.3):

$$b = 5, \quad k = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{11}{19}}, \quad x_0 = -12. \quad (1.3)$$

Данное решение получено путём редукции исходного уравнения в частных производных к обыкновенному дифференциальному уравнению с использованием замены переменной формула (1.4):

$$\xi = x - bt. \quad (1.4)$$

что соответствует переходу к системе координат, движущейся со скоростью

b , и позволяет представить решение в форме бегущей волны.

Начальные и граничные условия для рассматриваемой задачи задаются соотношениями формулы (1.5)–(1.7):

$$u(0, x) = u_0(x). \quad (1.5)$$

$$u(t, -L) = u_1(t), \quad u(t, L) = u_2(t). \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(t, -L) = u_3(t), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(t, L) = u_4(t). \quad (1.7)$$

Начальное условие задаётся формула (1.5) и определяет распределение искомой функции $u(x, t)$ в начальный момент времени $t = 0$.

Граничные условия Дирихле задаются формула (1.6); они фиксируют значения функции на границах пространственной области $x = -L$ и $x = L$ для всех моментов времени.

Условия Неймана задаются формула (1.7) и определяют значения пространственной производной $\frac{\partial u}{\partial x}$ на границах области. Эти условия описывают поток или градиент величины u через границы и играют важную роль в обеспечении корректности постановки задачи, особенно для уравнений более высокого порядка.

Совместное задание начального условия и граничных условий Дирихле и Неймана формирует корректно поставленную краевую задачу для уравнения Курамото–Сивашинского и обеспечивает единственность и устойчивость её решения.

Выбор данной задачи обусловлен наличием точного решения, что делает её удобной для верификации численных методов. В частности, это позволяет количественно оценивать точность и устойчивость метода Physics-Informed Neural Networks (PINN), а также его способность воспроизводить нелинейную динамику одномерного уравнения Курамото–Сивашинского в условиях ограниченного объёма данных.

1.2 Описание метода Physics-Informed Neural Networks

Метод Physics-Informed Neural Networks (PINN) представляет собой подход, в котором нейронная сеть используется для аппроксимации

решения дифференциального уравнения с явным учётом физических законов, задаваемых этим уравнением. В базовой постановке искомая функция приближается полносвязной нейронной сетью, а обучение осуществляется посредством минимизации составной функции потерь, включающей как вклад невязки дифференциального уравнения, так и отклонения от начальных и граничных условий [4].

Реализация выполнена в среде Python с применением библиотек автоматического дифференцирования и градиентной оптимизации. Общая методология обучения не зависит от конкретного вычислительного эксперимента и включает три ключевых этапа:

- формирование точек начального условия (IC), граничных условий Дирихле и Неймана (BC), а также внутренних коллокационных точек;
- вычисление невязки уравнения и граничных ограничений посредством автоматического дифференцирования;
- минимизацию взвешенной составной функции потерь.

Искомая функция аппроксимируется полносвязной нейронной сетью прямого распространения формула (1.8):

$$u_{\theta}(t, x) \approx u(t, x), \quad (1.8)$$

где θ — вектор параметров сети.

Входными параметрами сети являются пространственная и временная координаты, подвергнутые предварительному преобразованию, а выходом — значение искомой функции. Архитектура сети подбирается таким образом, чтобы обеспечить достаточную выразительную способность для аппроксимации нелинейного решения с выраженными пространственно-временными структурами.

Обучение модели осуществляется на совокупности точек рисунок 1, распределённых в области определения задачи. Используются три типа точек: точки начального условия, точки граничных условий и внутренние коллокационные точки, в которых контролируется выполнение дифференциального уравнения.

Внутренние точки используются для минимизации невязки дифференциального уравнения, получаемой путём подстановки нейросетевой



Рисунок 1 – Обучающая выборка

аппроксимации в исходное уравнение. Производные по пространственной и временной переменным, включая старшие производные, вычисляются с использованием автоматического дифференцирования.

Невязка уравнения имеет вид формула (1.9):

$$r_{\theta}(t, x) = \frac{\partial u_{\theta}}{\partial t} + u_{\theta} \frac{\partial u_{\theta}}{\partial x} + \frac{\partial^2 u_{\theta}}{\partial x^2} + \frac{\partial^4 u_{\theta}}{\partial x^4}. \quad (1.9)$$

Функция потерь формируется как сумма нескольких слагаемых формулы (1.10)–(1.14):

$$\mathcal{L} = \lambda_r \mathcal{L}_r + \lambda_0 \mathcal{L}_0 + \lambda_D \mathcal{L}_D + \lambda_N \mathcal{L}_N, \quad (1.10)$$

где

$$\mathcal{L}_r = \frac{1}{N_r} \sum_{i=1}^{N_r} |r_{\theta}(t_i, x_i)|^2, \quad (1.11)$$

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^{N_0} |u_{\theta}(0, x_i) - u_0(x_i)|^2, \quad (1.12)$$

$$\mathcal{L}_D = \frac{1}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} (|u_{\theta}(t_i, -L) - u_1(t_i)|^2 + |u_{\theta}(t_i, L) - u_2(t_i)|^2). \quad (1.13)$$

$$\mathcal{L}_N = \frac{1}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} \left(\left| \frac{\partial u_\theta}{\partial x}(t_i, -L) - u_3(t_i) \right|^2 + \left| \frac{\partial u_\theta}{\partial x}(t_i, L) - u_4(t_i) \right|^2 \right). \quad (1.14)$$

Здесь N_r , N_0 , N_b — количество внутренних, начальных и граничных точек соответственно, а λ_r , λ_0 , λ_D , λ_N — весовые коэффициенты.

Каждая из компонент в формула (1.10) имеет самостоятельный физико-математический смысл. Слагаемое формула (1.11) отвечает за выполнение самого дифференциального уравнения во внутренних коллокационных точках области и тем самым обеспечивает физическую согласованность нейросетевой аппроксимации. Компонента формула (1.12) контролирует точность воспроизведения начального условия и заставляет сеть корректно восстанавливать профиль решения в момент времени $t = 0$. Слагаемое формула (1.13) штрафует отклонения значений $u_\theta(t, x)$ от заданных граничных условий Дирихле на концах пространственного интервала, то есть фиксирует значения решения на границе области. Наконец, компонента формула (1.14) отвечает за выполнение граничных условий Неймана и согласует значения пространственной производной $\frac{\partial u_\theta}{\partial x}$ на границах с предписанными функциями $u_3(t)$ и $u_4(t)$. Таким образом, минимизация полной функции потерь означает одновременное стремление сети удовлетворить уравнению, начальному условию и обоим типам граничных ограничений, а весовые коэффициенты позволяют регулировать относительный вклад каждой из этих составляющих в процесс обучения.

Обучение сводится к задаче оптимизации формула (1.15):

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}. \quad (1.15)$$

С целью повышения качества восстановления решения в работе применяется нормирование искомой функции формула (1.16):

$$u(t, x) = u_s \cdot \tilde{u}(t, x), \quad (1.16)$$

где u_s — масштабный коэффициент.

Для рассматриваемой задачи важна корректная передача высокочастотных компонент и локальных перепадов решения. Однако классические полносвязные сети проявляют эффект спектрального смещения (spectral bias), то есть склонность сначала аппроксимировать низкочастотные составляющие

[1; 3]. Для ослабления этого эффекта входные переменные дополнительно преобразуются с помощью Фурье-кодирования формула (1.17):

$$\gamma(t) = [\sin(2\pi B_t t), \cos(2\pi B_t t)], \quad \gamma(x) = [\sin(2\pi B_x x), \cos(2\pi B_x x)]. \quad (1.17)$$

Конкретные параметры вычислительного эксперимента, пространственно-временная область, длительность обучения и детали сравнения с точным решением приведены в главе 2.

Глава 2 Этап 1: базовый вычислительный эксперимент

2.1 Формирование обучающего множества и коллокация

Вычислительный эксперимент для решения уравнения Курамото–Сивашинского проводился в прямоугольной пространственно-временной области $(t, x) \in [0, 4] \times [-30, 30]$. Обучающее множество строилось по общей схеме, описанной в разделе 1.2: точки начального условия задавались на слое $t = 0$, точки граничных условий — на границах $x = -30$ и $x = 30$, а внутренние коллокационные точки распределялись внутри всей области. Во всех трёх группах использовалось случайное равномерное распределение в соответствующих подмножествах области определения. Схематически распределение точек показано на рисунок 1.

2.2 Параметры базовой модели

В качестве базовой модели использовалась полносвязная нейронная сеть $u_\theta(t, x)$ с нормированием выходной переменной и Фурье-кодированием входов, введёнными в разделе 1.2. Такое сочетание позволяло стабилизировать масштаб выходной функции и повысить способность сети передавать локальные пространственные особенности точного решения.

Обучение базовой модели проводилось до 13000 эпох. Для анализа динамики сходимости и эволюции аппроксимации дополнительно рассматривались промежуточные состояния после 3000, 7000 и 10000 эпох. Качество восстановления оценивалось сравнением с точным аналитическим решением на характерных временных срезах $t = 0$ и $t = 4$.

2.3 Анализ динамики обучения и эволюция аппроксимации

Графики рисунки 2–6 показывают типичную для PINN последовательность этапов обучения. На начальной стадии предсказание остаётся сглаженным и существенно отличается от точного решения как по амплитуде, так и по положению фронта. Такое поведение согласуется с доминированием

residual-компоненты, содержащей производную четвертого порядка: на ранних итерациях сеть предпочитает низкочастотные профили с малой кривизной.




Рисунок 2 – Начальная эпоха

На промежуточных итерациях модель начинает воспроизводить глобальную геометрию бегущей волны: формируются основной пик и следующая за ним впадина, уменьшается ошибка на срезе $t = 0$, а профиль при $t = 4$ приобретает корректное направление переноса. В то же время сохраняются фазовый сдвиг и ошибка амплитуды, что указывает на неполное согласование между выполнением уравнения и воспроизведением временной эволюции решения.




Рисунок 3 – 3000-я эпоха




Рисунок 4 – 7000-я эпоха

На заключительной стадии предсказание практически совпадает с точным решением на рассматриваемых временных срезах. Модель корректно воспроизводит нелинейный профиль типа $\tanh / \tanh^3$, пространственный сдвиг волны и масштаб амплитуды.




Рисунок 5 – 10000-я эпоха




Рисунок 6 – 13000-я эпоха

2.4 Анализ ошибки

Как показывает рисунок 7, компоненты функции потерь убывают с различной скоростью. На ранних итерациях ошибка по начальному условию снижается быстрее, чем ошибка, связанная с граничными ограничениями. На поздней стадии компонент, соответствующий условиям Неймана, демонстрирует более ровную динамику и меньшую чувствительность к высокочастотным колебаниям, чем ошибка по начальному условию. В пределах данного эксперимента его можно рассматривать как более устойчивый ориентир при анализе сходимости отдельных частей функционала.

Суммарная функция потерь (рисунок 8) в целом демонстрирует хорошую сходимость: значение ошибки монотонно убывает на протяжении большей части процесса обучения и достигает порядка 10^{-5} , что соответствует качественной аппроксимации. На заключительном участке появляются локальные осцилляции, согласующиеся с ростом вклада одной из граничных компонент. Это указывает на дисбаланс между отдельными частями функционала и делает оправданным дополнительное перевзвешивание условий в функции потерь.




Рисунок 7 – Динамика компонент функции потерь, соответствующих различным условиям задачи




Рисунок 8 – Динамика суммарной функции потерь

Глава 3 Этап 2: понижение порядка и анализ деградации точности

3.1 Модификация постановки задачи и варианты архитектур PINN

На втором этапе проверялась гипотеза о том, что понижение порядка старшей пространственной производной может упростить обучение PINN. Для этого была введена дополнительная вспомогательная переменная формула (3.1):

$$v = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.1)$$

Данная подстановка преобразует исходное уравнение с производными четвёртого порядка в систему уравнений не выше второго порядка, задаваемую формулы (3.2) и (3.3):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0. \quad (3.2)$$

$$v - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \quad (3.3)$$

Мотивацией такой замены было исключение прямого вычисления производной четвёртого порядка, которое в PINN часто сопровождается жёсткостью градиентов и повышенной чувствительностью к гиперпараметрам. Вместе с тем новая постановка не сводится к упрощению оптимизации: она вводит дополнительное поле $v(t, x)$ и условие согласования формула (3.3), так что сеть должна одновременно восстановить $u(t, x)$, $v(t, x)$ и их взаимосвязь во всей области.

Для решения модифицированной системы были рассмотрены три архитектуры:

- **Единая нейронная сеть с двумя выходами (two_output):** Отображение пространства входов в двумерный выход (u, v) с общим скрытым представлением.
- **Две независимые нейронные сети (two_models):** Полное разделение параметров, где функции u и v аппроксимируются изолированными сетями.

- **Сеть с общим стволом и отдельными ветвями (shared_trunk):** Гибридный подход, при котором начальные слои извлекают общие физические закономерности, а независимые «головы» адаптируются к спецификам u и v .

3.2 Динамика обучения и сравнительный анализ архитектур

На рисунок 9 для всех архитектур второго этапа наблюдается одна и та же закономерность. На начальных итерациях total loss быстро убывает, затем после примерно $3 \cdot 10^3 - 4 \cdot 10^3$ шагов темп сходимости резко снижается, и траектории переходят в режим плато. Финальные значения total loss стабилизируются на уровне $1.4 \cdot 10^{-4} - 1.5 \cdot 10^{-4}$, тогда как базовая модель первого этапа достигает уровня порядка 10^{-5} . Следовательно, понижение порядка производной не устранило оптимизационный барьер, а перенесло его в новую постановку.




Рисунок 9 – Сравнение ошибок аппроксимации четырёх моделей

Сравнение кривых total loss на рисунки 10–12 показывает, что среди архитектур второго этапа наиболее ровную траекторию и наименьший финальный уровень ошибки демонстрирует shared_trunk. Архитектура two_output близка к ней по уровню ошибки, но сохраняет более регулярные всплески. Наиболее выраженные осцилляции наблюдаются у two_models, что указывает на наименьшую устойчивость этой схемы.

Графики компонент функции потерь на рисунки 13–15 показывают, что во всех трёх случаях ключевым ограничением остаётся невязка уравнения L_r . Компоненты начального условия L_0 и граничных условий L_b убывают быстрее и к концу обучения оказываются на один–два порядка ниже. Тем самым




Рисунок 10 – Общая ошибка гибридной модели с общим стволом




Рисунок 11 – Общая ошибка модели с двумя выходами




Рисунок 12 – Общая ошибка модели с двумя независимыми нейронными сетями

общая закономерность обучения моделей второго этапа состоит в следующем: начальное снижение total loss достигается за счёт быстрого уменьшения ошибок по данным и граничным ограничениям, после чего дальнейшая сходимость определяется residual-компонентой и необходимостью согласования полей u и v .




Рисунок 13 – Компоненты функции потерь гибридной модели с общим стволом




Рисунок 14 – Компоненты функции потерь модели с двумя выходами

Пики на кривых total loss и отдельных компонент возникают при попытках дальнейшего уменьшения L_r после выхода на плато. Их наибольшая амплитуда в two_models согласуется с тем, что две независимые сети должны синхронизироваться только через функционал потерь. В two_output этот конфликт выражен слабее, однако общее скрытое представление должно одновременно кодировать поля разной гладкости и масштаба. В shared_trunk общие пространственно-временные признаки извлекаются совместно, а различия между u и v частично компенсируются отдельными выходными ветвями, что соответствует более ровкой динамике.




Рисунок 15 – Компоненты функции потерь модели с двумя независимыми нейронными сетями

Эволюция аппроксимации на рисунки 16–18 показывает, что во всех архитектурах поле $u(t, x)$ восстанавливается заметно лучше, чем поле $v(t, x)$. На срезе $t = 0$ все три модели после обучения передают основную структуру фронта. На срезах $t = 2$ и $t = 4$ различия становятся более выраженными: `shared_trunk` лучше сохраняет положение фронта и амплитуду, `two_output` занимает промежуточное положение, а `two_models` демонстрирует наиболее заметное сглаживание переходных зон.

Для поля $v(t, x)$ ни одна из архитектур не воспроизводит с той же точностью узкие знакопеременные пики точного решения на поздних временных срезах. Предсказания остаются сглаженными и имеют заниженную амплитуду, что указывает на трудности восстановления локальной кривизны, связанной с условием $v = u_{xx}$. Та же закономерность отражается и на сводном графике ошибки: минимальную относительную ошибку среди архитектур второго этапа демонстрирует `shared_trunk`, за ним следует `two_output`, тогда как `two_models` показывает наихудший результат.

3.3 Причины деградации точности

Наблюдаемая деградация точности связана со структурой новой задачи оптимизации. Понижение порядка производной устраняет прямое вычисление u_{xxxx} , но заменяет его одновременным обучением двух полей с различной гладкостью. Поле $u(t, x)$ задаёт сравнительно гладкий бегущий фронт, тогда как $v(t, x) = u_{xx}(t, x)$ содержит более локальные и знакопеременные структуры. Поэтому малое локальное отклонение в u усиливается как в аппроксимации v ,




Рисунок 16 – Эволюция аппроксимации гибридной модели с общим стволом




Рисунок 17 – Эволюция аппроксимации модели с двумя выходами

так и в невязке условия согласования формула (3.3).

Эта структура согласуется с общей динамикой обучения. На ранней стадии уменьшение total loss обеспечивается главным образом за счёт снижения ошибок по начальному и граничным условиям и за счёт восстановления грубой формы поля u . После этого дальнейшее уменьшение ошибки требует одновременного снижения residual-компоненты и невязки согласования между u и v , что и приводит к формированию плато.

Архитектурные различия определяются тем, как каждая схема разрешает эту многомасштабную связь. В `two_models` взаимодействие между u и v




Рисунок 18 – Эволюция аппроксимации модели с двумя независимыми нейронными сетями

реализуется только через функционал потерь, поэтому обновление одной сети меняет целевую конфигурацию для другой; это соответствует наиболее выраженным осцилляциям. В `two_output` конфликт ослаблен общим скрытым представлением, но оно должно одновременно кодировать поля разного масштаба. Архитектура `shared_trunk` обеспечивает компромисс между совместным извлечением общих признаков и специализацией выходов, что согласуется с меньшей амплитудой колебаний и более низкой итоговой ошибкой [6; 7].

3.4 Выводы: деградация эффективности при усложнении системы

Результаты второго этапа допускают три основных вывода:

1. Для всех архитектур второго этапа характерно быстрое начальное снижение `total loss`, после которого обучение переходит в режим плато. Лимитирующим фактором при этом становится `residual`-компонента и связанное с ней согласование полей u и v .
2. Понижение порядка за счёт введения переменной v не привело к улучшению точности по сравнению с прямой аппроксимацией исходного уравнения четвёртого порядка. Финальные ошибки моделей второго этапа

остаются примерно на порядок выше, чем у базовой модели первого этапа.

3. Среди рассмотренных архитектур наименьшую итоговую ошибку и наиболее устойчивую динамику обучения демонстрирует `shared_trunk`; архитектура `two_output` занимает промежуточное положение, а `two_models` оказывается наименее устойчивой.

С учётом наблюдаемого дисбаланса между компонентами функции потерь для данной постановки оправдано адаптивное перевзвешивание `residual`- и `boundary`-компонент, а также отдельное масштабирование выходов u и v .

Глава 4 Анализ Neural Tangent Kernel для сети 1 первого этапа

4.1 Описание нейронного касательного ядра

Neural Tangent Kernel (NTK) представляет собой ядро, индуцированное нейронной сетью через градиенты выхода сети по её параметрам. В современной теории глубокого обучения NTK играет важную роль, поскольку позволяет описывать обучение нейронной сети в функциональном пространстве, а не только в пространстве параметров. Это особенно важно в режиме большой ширины, когда динамика градиентного спуска приобретает почти линейный характер и становится близкой к обучению ядрового метода.

Ключевая идея состоит в том, что при достаточно большой ширине скрытых слоёв случайно инициализированная сеть ведёт себя почти как линейная модель относительно параметров в окрестности точки инициализации. В этом пределе NTK стремится к детерминированному ядру, а обучение сети по градиентному спуску оказывается эквивалентным kernel regression с данным ядром. Поэтому NTK служит мостом между теорией глубоких сетей, гауссовскими процессами и классическими ядровыми методами.

4.2 Математическое обоснование

4.2.1 Определение NTK

Пусть нейронная сеть задаёт скалярную функцию

$$f(x, \theta) : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}, \quad (4.1)$$

где x — вход, а $\theta \in \mathbb{R}^p$ — вектор параметров сети. Для двух входов x и x' Neural Tangent Kernel определяется как скалярное произведение градиентов выхода сети по параметрам:

$$K(x, x'; \theta) = \nabla_{\theta} f(x, \theta)^{\top} \nabla_{\theta} f(x', \theta). \quad (4.2)$$

Если рассматривать набор точек $X = \{x_i\}_{i=1}^n$, то соответствующая матрица

NTK имеет вид

$$\Theta_{ij}(\theta) = K(x_i, x_j; \theta) = \nabla_{\theta} f(x_i, \theta)^{\top} \nabla_{\theta} f(x_j, \theta). \quad (4.3)$$

Иначе говоря, NTK измеряет сходство двух входов не в исходном пространстве признаков, а в пространстве чувствительности модели к своим параметрам.

4.2.2 Переход к линейной динамике обучения

Рассмотрим обучение по функции потерь среднеквадратичного отклонения

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (f(x_i, \theta) - y_i)^2. \quad (4.4)$$

В режиме непрерывного времени градиентный спуск записывается как gradient flow:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta) = -\sum_{j=1}^n (f(x_j, \theta) - y_j) \nabla_{\theta} f(x_j, \theta). \quad (4.5)$$

Обозначим через

$$u_i(t) = f(x_i, \theta(t)), \quad u(t) = (u_1(t), \dots, u_n(t))^{\top}. \quad (4.6)$$

Тогда по правилу цепочки

$$\frac{du_i}{dt} = \nabla_{\theta} f(x_i, \theta)^{\top} \frac{d\theta}{dt}. \quad (4.7)$$

Подставляя (4.5), получаем

$$\frac{du_i}{dt} = -\sum_{j=1}^n \Theta_{ij}(\theta) (u_j(t) - y_j). \quad (4.8)$$

В матричной форме это даёт

$$\frac{du}{dt} = -\Theta(\theta(t)) (u(t) - y). \quad (4.9)$$

Формула (4.9) показывает, что именно матрица NTK определяет скорость уменьшения ошибки по различным направлениям в пространстве функций.

Если в ходе обучения ядро меняется мало, то можно считать

$$\Theta(\theta(t)) \approx \Theta(\theta_0) = \Theta_0, \quad (4.10)$$

и тогда динамика становится линейной:

$$\frac{du}{dt} = -\Theta_0(u(t) - y). \quad (4.11)$$

Решение этой системы имеет вид

$$u(t) - y = \exp(-\Theta_0 t)(u(0) - y). \quad (4.12)$$

Таким образом, компоненты ошибки, соответствующие большим собственным значениям NTK, затухают быстрее, тогда как направления, связанные с малыми собственными значениями, обучаются медленнее.

4.2.3 Связь с kernel regression

Пусть обучение ведётся до интерполяции обучающих данных, а NTK остаётся практически постоянным. Тогда предельное решение для нового входа x можно записать в форме ядровой регрессии:

$$f_\infty(x) = f_0(x) + \Theta(x, X)\Theta(X, X)^{-1}(y - f_0(X)), \quad (4.13)$$

где f_0 — функция, соответствующая инициализации, $\Theta(x, X)$ — строка значений NTK между точкой x и обучающим набором, а $\Theta(X, X)$ — Gram-матрица NTK на обучающей выборке.

Следовательно, в *lazy training regime* широкая нейронная сеть фактически обучается как ядровой метод, в котором ядро не задаётся заранее вручную, а индуцируется архитектурой и инициализацией сети.

4.2.4 Почему NTK стабилизируется при большой ширине

Для широких сетей вклад отдельных нейронов в суммарный выход мал, а сама сеть содержит большое количество независимых или слабо зависимых случайных компонентов. В результате, по закону больших чисел, матрица NTK при случайной инициализации концентрируется около детерминированного

предела:

$$\Theta(\theta_0) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \Theta_\infty, \quad (4.14)$$

где m обозначает ширину скрытых слоёв. Более того, при подходящей параметризации изменения параметров в процессе обучения имеют порядок, недостаточный для существенного изменения ядра, поэтому

$$\Theta(\theta(t)) \approx \Theta(\theta_0) \approx \Theta_\infty \quad (4.15)$$

на конечном промежутке времени. Именно это и приводит к почти линейной динамике обучения.

4.3 Интуитивная интерпретация

Интуитивно NTK измеряет не просто близость входов x и x' , а то, насколько похожим образом сеть будет изменять своё предсказание в этих двух точках при бесконечно малом изменении параметров. Если градиенты $\nabla_\theta f(x, \theta)$ и $\nabla_\theta f(x', \theta)$ направлены почти одинаково, то обновление параметров, уменьшающее ошибку в точке x , будет одновременно существенно влиять и на точку x' . Следовательно, соответствующее значение NTK будет большим.

С этой точки зрения NTK задаёт геометрию обобщения: он определяет, как локальное исправление ошибки переносится на другие объекты выборки. Поэтому NTK можно рассматривать как оператор распространения информации по данным. Если две точки имеют большой NTK, то сеть склонна обучать их совместно; если значение мало или близко к нулю, то их динамика обучения почти независима.

4.4 Свойства NTK

4.4.1 Симметричность и положительная полуопределённость

Из определения (4.2) непосредственно следует симметричность:

$$K(x, x'; \theta) = K(x', x; \theta). \quad (4.16)$$

Для любой конечной выборки $X = \{x_i\}_{i=1}^n$ матрица $\Theta(X, X)$ является положительно полуопределённой. Действительно, для любого вектора $c \in \mathbb{R}^n$

имеем

$$c^\top \Theta c = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j \nabla_\theta f(x_i, \theta)^\top \nabla_\theta f(x_j, \theta) = \left\| \sum_{i=1}^n c_i \nabla_\theta f(x_i, \theta) \right\|_2^2 \geq 0. \quad (4.17)$$

Следовательно, собственные значения НТК в точной арифметике неотрицательны. Небольшие отрицательные значения на практике обычно связаны с численными погрешностями.

4.4.2 Спектр собственных значений

Пусть

$$\Theta = Q \Lambda Q^\top, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0. \quad (4.18)$$

Тогда спектр $\{\lambda_i\}$ показывает, насколько много независимых направлений изменения функции реально доступно сети на рассматриваемой выборке. Быстрый спад спектра означает, что обучение в основном происходит в низкоразмерном подпространстве, тогда как медленный спад указывает на более богатую функциональную динамику.

Важными характеристиками являются:

$$\text{trace}(\Theta) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad (4.19)$$

$$\text{rank}(\Theta) = \#\{i : \lambda_i > 0\}, \quad (4.20)$$

а также effective rank, определяемый через энтропию нормированных собственных значений:

$$p_i = \frac{\lambda_i}{\sum_j \lambda_j}, \quad r_{\text{eff}} = \exp \left(- \sum_i p_i \log p_i \right). \quad (4.21)$$

4.4.3 Condition number

Для положительных собственных значений condition number определяется как

$$\kappa(\Theta) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}^+}, \quad (4.22)$$

где $\lambda_{\min}^+$ — наименьшее положительное собственное значение. Если $\kappa(\Theta)$ велико, то задача плохо обусловлена: одни компоненты ошибки убывают очень быстро, а другие — крайне медленно. Это соответствует жёсткой динамике обучения и повышенной чувствительности к шуму и численным ошибкам.

4.4.4 Что означает “хорошее” и “плохое” NTK

С практической точки зрения “хорошее” NTK характеризуется следующими свойствами:

1. матрица имеет отчётливую информативную структуру, отражающую геометрию данных;
2. спектр не вырождается слишком быстро;
3. малые собственные значения не слишком близки к нулю;
4. condition number остаётся умеренным.

“Плохое” NTK, напротив, может быть почти вырожденным, иметь чрезвычайно большой condition number или демонстрировать слабую связь между объектами, которые по смыслу должны обучаться совместно. В этом случае сеть может плохо переносить информацию между близкими по задаче точками и медленно обучаться в ряде направлений.

4.5 Связь с Gaussian Process и режимом lazy training

В пределе бесконечной ширины случайно инициализированная нейронная сеть при фиксированной архитектуре индуцирует Gaussian Process (точнее, распределение её выходов на конечном наборе входов стремится к гауссовскому). Однако Gaussian Process описывает *априорное* распределение функций до обучения, тогда как NTK определяет *динамику обучения* в функциональном пространстве. Поэтому GP и NTK отражают два разных аспекта одной и той же широкой сети: GP характеризует случайную функцию на инициализации, а NTK — то, как эта функция будет изменяться под действием градиентного спуска.

Режим lazy training соответствует ситуации, когда параметры сети смещаются относительно мало, а сама функция хорошо аппроксимируется

первым членом разложения Тейлора:

$$f(x, \theta) \approx f(x, \theta_0) + \nabla_{\theta} f(x, \theta_0)^{\top} (\theta - \theta_0). \quad (4.23)$$

В этом режиме обучение широкой нейронной сети практически эквивалентно обучению линейной модели в пространстве случайных признаков, заданных градиентами по параметрам.

4.6 Практический пример: вычисление NTK для MLP в TensorFlow

Для практической демонстрации рассмотрим полносвязную сеть (MLP) с двумя скрытыми слоями и нелинейностью $\tanh$. На конечной выборке $\{x_i\}_{i=1}^n$ эмпирический NTK вычисляется следующим образом:

1. для каждого входа x_i вычисляется градиент $\nabla_{\theta} f(x_i, \theta)$;
2. градиенты векторизуются и собираются в матрицу Якоби $J \in \mathbb{R}^{n \times p}$;
3. матрица NTK строится как

$$\Theta = JJ^{\top}. \quad (4.24)$$

В данной работе все вычисления проводились в TensorFlow. Для фиксированной выборки эмпирическая матрица NTK строилась как на инициализации, так и после завершения обучения MLP, после чего по ней вычислялись спектр собственных значений, ранг, effective rank и condition number. На основе этих данных были получены тепловые карты NTK до и после обучения, PCA-проекция строк матрицы и кластеризованная матрица, что позволило сопоставить спектральные характеристики ядра с геометрией данных и с наблюдаемой динамикой оптимизации.

4.7 Визуализации и анализ результатов

Все обсуждаемые ниже визуализации были получены в TensorFlow для одной и той же выборки до и после обучения. На рисунок 19 исходное ядро имеет гладкую и менее контрастную структуру: значения




Рисунок 19 – Эмпирическая матрица NTK до обучения. Гладкая и сравнительно слабо контрастная структура указывает на то, что попарные взаимодействия между объектами на этом этапе определяются главным образом архитектурой сети и случайной инициализацией параметров.

матрицы меняются достаточно плавно, а локальная сегментация выражена слабо. Это указывает на то, что на этапе инициализации сеть ещё не сформировала избирательную геометрию взаимодействий между объектами, и соответствующая Gram-матрица отражает прежде всего индуктивное смещение архитектуры.

На рисунок 20 структура становится более неоднородной: усиливается диагональ, а вне диагонали проявляются локальные зависимости. Для одномерной регрессии, где соседние индексы соответствуют близким значениям входной переменной, такая картина означает, что обучение усиливает перенос информации между геометрически близкими точками и ослабляет его между более удалёнными областями. Следовательно, индуцированная сетью метрика становится менее изотропной и лучше согласуется со структурой данных.

Из рисунок 21 следует, что после обучения ведущие собственные значения увеличиваются, а спектр спадает медленнее. Это означает, что сеть усиливает чувствительность к нескольким главным направлениям данных и одновременно начинает использовать большее число мод обучения. Если же спектр спадает




Рисунок 20 – Эмпирическая матрица NTK после обучения MLP на модельной задаче одномерной регрессии. Яркая диагональ отражает сильную чувствительность предсказания в каждой точке к собственным градиентным направлениям, а выраженная вне диагональная структура показывает, что близкие входы оказываются связанными и обучаются не независимо, а согласованно.

чрезвычайно быстро, это обычно указывает на близость ядра к низкоранговому и на ограниченную функциональную выразительность на рассматриваемой выборке.

Рисунок 22 показывает, что глобальная организация ядра сохраняется, однако его локальная структура после обучения становится существенно более выраженной. Иными словами, обучение не разрушает полностью исходное ядровое представление, а перераспределяет веса взаимодействий, повышая разрешающую способность NTK в тех областях, которые значимы для аппроксимации целевой зависимости. Это согласуется с тем, что для конечной ширины сеть не обязана строго оставаться в режиме постоянного ядра: NTK может эволюционировать, и именно эта эволюция отражает частичную адаптацию признакового пространства.

РСА-проекция строк NTK на рисунок 23 позволяет перейти от матричного представления к геометрической интерпретации. Поскольку каждая строка




Рисунок 21 – Спектр собственных значений НТК до и после обучения. Левая панель показывает спектр в линейном масштабе, правая — в логарифмическом. После обучения доминирующие собственные значения возрастают, а сам спектр становится более протяжённым, что указывает на увеличение числа направлений в функциональном пространстве, по которым сеть активно адаптируется к данным.




Рисунок 22 – Сравнение матриц НТК до и после обучения. До обучения ядро определяется в основном архитектурой и случайной инициализацией; после обучения структура НТК становится более контрастной, что отражает перераспределение чувствительности модели в соответствии с геометрией данных и целевой функцией.

матрицы задаёт вектор сходства одного объекта со всеми остальными, компактные группы точек на плоскости главных компонент соответствуют объектам с близкими паттернами взаимодействия. Напротив, заметный разброс или наличие промежуточных точек указывает на переходные области, где локальная геометрия данных меняется непрерывно, а принадлежность к одной




Рисунок 23 – PCA-проекция строк матрицы NTK. Каждая точка соответствует строке Gram-матрицы, то есть профилю взаимодействия одного объекта со всей выборкой. Пространственное разделение точек отражает неоднородность геометрии данных в индуцированном ядром представлении.

структурной группе не является жёсткой.

Кластеризованная матрица на рисунок 24 подтверждает этот вывод: после перестановки строк и столбцов становятся заметны группы объектов, внутри которых значения ядра выше, чем между группами. Такая блочная структура показывает, что данные не образуют однородное облако точек в индуцированном функциональном пространстве. Вместо этого в них присутствуют подмножества с близкой градиентной геометрией, а ненулевые межкластерные связи указывают на существование плавных переходов между этими подмножествами.

4.8 Интерпретация результатов

Полученные результаты согласуются с общей теорией NTK. Поскольку матрица ядра определяет функциональную динамику обучения, а в режиме почти постоянного ядра приводит к представлению через kernel regression,




Рисунок 24 – Кластеризованная матрица NTK. Перестановка строк и столбцов в соответствии с иерархической кластеризацией выявляет блоки объектов с близкими профилями попарных взаимодействий.

анализ её структуры позволяет судить о том, каким образом ошибка в одной точке переносится на остальные объекты выборки. В рассматриваемом примере этот перенос носит не глобально-однородный, а локально-структурированный характер: после обучения влияние обновлений концентрируется в окрестностях геометрически близких точек, что непосредственно видно по усилению диагонали и локальных блоков на тепловых картах.

Спектральные характеристики подтверждают ту же тенденцию. После обучения ранг матрицы возрастает с 7 до 20, а effective rank — с 2.14 до 2.95, что указывает на расширение числа функциональных направлений, в которых сеть действительно адаптируется к данным. Одновременно увеличиваются ведущие собственные значения, поэтому наиболее информативные моды осваиваются быстрее. Такая перестройка спектра хорошо согласуется с PCA-проекцией строк NTK и кластеризованной матрицей: в обоих случаях наблюдается не случайный разброс, а выделение групп объектов со сходными профилями взаимодействия.

Вместе с тем более богатая структура ядра сопровождается ухудшением обусловленности. Condition number возрастает приблизительно с $2.39 \cdot 10^8$ до $7.94 \cdot 10^8$, что указывает на сильную чувствительность малых спектральных мод к численным возмущениям. С практической точки зрения это означает, что доминирующие направления обучения остаются хорошо различимыми, однако хвост спектра оказывается близким к вырожденному. В терминах ядровой регрессии это делает обращение Грам-матрицы менее устойчивым и показывает, что интерпретацию малых собственных значений следует проводить с осторожностью; небольшие отрицательные значения в численном спектре здесь естественно трактуются как артефакты конечной точности вычислений, а не как нарушение положительной полуопределённости НТК.

С точки зрения обобщающей способности важна не только величина ошибки на обучающей выборке, но и то, насколько структура НТК согласована с геометрией данных. Если полезный сигнал проектируется на ведущие собственные векторы ядра, сеть обучается быстрее и переносит информацию преимущественно между действительно близкими объектами, а не между произвольными точками. В рассматриваемом случае усиление локальных зависимостей и появление кластеров в пространстве строк НТК указывают на более содержательное согласование ядра со структурой выборки, что в целом благоприятно для обобщения, хотя высокая обусловленность ограничивает устойчивость по слабым модам.

Наконец, наблюдаемая эволюция НТК позволяет сопоставить результаты с режимами lazy training и feature learning. Если бы обучение происходило строго в режиме lazy training, матрица ядра оставалась бы почти неизменной, а различия между тепловыми картами до и после обучения были бы минимальны. В данном случае глобальная организация НТК действительно сохраняется, однако усиление диагонали, рост эффективного ранга, появление более отчётливых локальных блоков и разделение строк в РСА-пространстве свидетельствуют о нетривиальной перестройке представления. Следовательно, исследуемая сеть работает в промежуточном режиме: ядровое описание остаётся информативным, но обучение не сводится к полностью фиксированному НТК и сопровождается частичной адаптацией признаков.

4.9 Выводы по разделу

NTK даёт строгий математический язык для описания обучения нейронных сетей в терминах ядровых методов. Он определяется через градиенты выхода по параметрам, задаёт линейную динамику обучения в режиме почти постоянного ядра и связывает широкие нейронные сети с kernel regression. Анализ спектра NTK, его ранга, effective rank и condition number позволяет судить о качестве индуцированного ядра, о скорости обучения различных мод и о том, насколько архитектура сети согласована со структурой данных. В этом смысле NTK является не только теоретическим объектом, но и практическим инструментом анализа динамики и обобщающей способности нейросетевых моделей.

Список литературы

1. Fourier Features Let Networks Learn High Frequency Functions in Low Dimensional Domains / M. Tancik [и др.] // *Advances in Neural Information Processing Systems* 33. — 2020. — С. 7537—7547.
2. *Kuramoto Y.* Diffusion-Induced Chaos in Reaction Systems // *Progress of Theoretical Physics Supplement*. — 1978. — Т. 64. — С. 346—367.
3. On the Spectral Bias of Neural Networks / N. Rahaman [и др.] // *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*. Т. 97. — 2019. — С. 5301—5310. — (Proceedings of Machine Learning Research).
4. *Raissi M., Perdikaris P., Karniadakis G. E.* Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations // *Journal of Computational Physics*. — 2019. — Т. 378. — С. 686—707. — DOI: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
5. *Sivashinsky G. I.* Nonlinear Analysis of Hydrodynamic Instability in Laminar Flames—I. Derivation of Basic Equations // *Acta Astronautica*. — 1977. — Т. 4, № 11/12. — С. 1177—1206.
6. *Wang S., Teng Y., Perdikaris P.* Understanding and Mitigating Gradient Flow Pathologies in Physics-Informed Neural Networks // *SIAM Journal on Scientific Computing*. — 2021. — Т. 43, № 5. — A3055—A3081. — DOI: 10.1137/20M1318043.
7. *Wang S., Yu X., Perdikaris P.* When and Why PINNs Fail to Train: A Neural Tangent Kernel Perspective // *Journal of Computational Physics*. — 2022. — Т. 449. — С. 110768. — DOI: 10.1016/j.jcp.2021.110768.