Задание 5
OpenMP. Программа «Число π»

Необходимо изучить:
Презентация, учебное пособие по OpenMP
Библиотека <omp.h>
Директива parallel, опции, цикл for, переменные, параметр reduction
Функции: num_threads(nThreads), omp_get_wtime()

Напишите OpenMP-программу, которая вычисляет приближенное число π с точностью N, используя формулу интегрального приближения:

$$\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx,$$

$$\pi \approx \sum_{i=0}^{N-1} \frac{4}{1+x_0^2} \times \frac{1}{N} \approx \left(\frac{4}{1+x_0^2} + \frac{4}{1+x_1^2} + \ldots + \frac{4}{1+x_{N-1}^2} \right) \times \frac{1}{N},$$

где $x_i = (i+0.5) \times \frac{1}{N}$, $i \in [0, N-1]$

Распределите работу по нитям с помощью OpenMP-директивы for.
Добавьте сравнение с числом M_PI из библиотеки cmath.

Входные данные: одно целое число N (точность вычисления). Чем больше N, тем точнее приближение.
Выходные данные: одно вещественное число pi.
Пример входных и выходных данных

Входные данные	Выходные данные
1 000 000 000	3.14159265

Сравнить время выполнения одной и максимально возможным количеством нитей.

Компиляцию программы делать с ключом **-fopenmp**

Пример компиляции:
Для Си:
gcc -o 5.o 5.c -fopenmp
Для C++:
g++ -o 5.o 5.cpp -fopenmp

Пример запуска:
./5.o