

# Linux

La ligne de commande · se déplacer · fichiers · droits · enchaîner

AUTEUR : D. DAMBREVILLE · [didierdambreville.github.io](https://github.com/didierdambreville) · LICENCE CC BY 4.0

0

code de retour d'une  
commande réussie : `echo`  
`$?`

644

`rw-r--r--` : fichier  
ordinaire

755

`rxrx-rx-r-x` : programme,  
script, dossier

/

la racine unique de tout le  
système

## 01 | ANATOMIE D'UNE COMMANDE

alice@pc : ~/docs\$ ls -lh /var/log

utilisateur | machine | dossier courant | invite | commande | options | argument

- ◆ `$` : utilisateur ordinaire · `#` : administrateur (root).
- ◆ Options groupables : `-l -h` = `-lh`.
- ◆ La casse compte : `ls -r` ≠ `ls -R`.
- ◆ Aide : `man ls` (q pour quitter) · `ls --help`.

## 02 | SE DÉPLACER

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <code>pwd</code>        | où suis-je ?                  |
| <code>ls -l</code>      | lister : droits, taille, date |
| <code>ls -a</code>      | avec les fichiers cachés      |
| <code>cd dossier</code> | entrer dans un dossier        |
| <code>cd ..</code>      | remonter d'un niveau          |
| <code>cd</code>         | revenir chez soi (~)          |
| <code>cd -</code>       | revenir au dossier précédent  |

## 03 | FICHIERS

|                                                                                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>mkdir -p a/b</code>                                                                | créer des dossiers                     |
| <code>cp src dest</code>                                                                 | copier ( <code>-r</code> : un dossier) |
| <code>mv ancien nouveau</code>                                                           | renommer, déplacer                     |
| <code>rm fichier</code>                                                                  | supprimer                              |
| <code>cat f · less f</code>                                                              | afficher · lire page par page          |
| Pas de corbeille : <code>rm</code> est définitif et <code>rm -rf</code> ne demande rien. |                                        |

## 04 | LES DROITS

|                |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <code>-</code> | <code>rwX</code> | <code>r-X</code> | <code>r-X</code> |
| type           | propriétaire     | groupe           | autres           |

**r = 4 · w = 2 · x = 1**  
un chiffre par catégorie : `rwX` = 7, `r-X` = 5 → 755

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <code>chmod +x script.sh</code>                    | rendre exécutable       |
| <code>chmod 600 f</code>                           | fichier privé (clé SSH) |
| <code>chmod 777</code> : tout à tous, à proscrire. |                         |

## 05 | ENCHAÎNER

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <code>cmd &gt; f</code>         | écrire dans f (l'écrase)        |
| <code>cmd &gt;&gt; f</code>     | ajouter à la fin de f           |
| <code>a   b</code>              | tube : la sortie de a nourrit b |
| <code>a &amp;&amp; b</code>     | b seulement si a réussit        |
| <code>cmd 2&gt;/dev/null</code> | jeter les erreurs               |

## 06 | RACCOURCIS

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Tab    | compléter; deux fois : propositions |
| ↑ ↓    | parcourir l'historique              |
| Ctrl+R | rechercher dans l'historique        |
| Ctrl+C | interrompre la commande             |
| Ctrl+L | effacer l'écran                     |

## 07 | ADMINISTRER

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <code>sudo commande</code>      | exécuter en administrateur      |
| <code>sudo apt update</code>    | rafraîchir la liste des paquets |
| <code>sudo apt install p</code> | installer (Debian, Ubuntu)      |
| <code>systemctl status s</code> | état d'un service               |
| <code>ssh util@hôte</code>      | se connecter à distance         |