API de búsqueda por CURP para sistemas fuente

Reservaciones, Recursos Humanos y fuentes autorizadas

Objetivo

Definir la API que cada fuente deberá exponer para buscar una CURP exacta y devolver todos los datos personales y eventos autorizados disponibles.

Dato	Valor
Versión	1.3
Estado	Propuesta para implementación
Consumidor	Capa de integración de Viva
Clasificación	Uso interno / datos personales

1. Responsabilidad de la fuente

- Exponer una API privada de búsqueda por CURP.
- Buscar únicamente por coincidencia exacta.
- Aplicar la ventana temporal opcional recibida.
- Devolver todos los eventos autorizados y soportados dentro de la ventana.
- Asignar identificadores estables a registros y eventos.
- Documentar autenticación, límites y capacidades.

2. Endpoint y autenticación

```
POST /v1/person-records/search
```

Header	Req.	Descripción
Authorization	Sí	Credencial machine-to-machine definida por la fuente.
Content-Type	Sí	application/json.
Accept	Sí	application/json.

La fuente deberá proponer, implementar y operar un mecanismo seguro de autenticación, documentarlo y someterlo a aprobación de Viva. Ejemplos: OAuth 2.0 Client Credentials.

3. Request

```
{
  "curp": "XEXX010101HNEXXXA0",
  "fromDate": "2024-12-15",
  "toDate": "2026-09-15"
}
```

Campo	Tipo	Req.	Regla
curp	string	Sí	18 caracteres; regex ^[A-Z0-9]{18}$.
fromDate	date	No	Inicio inclusivo, YYYY-MM-DD.
toDate	date	No	Fin inclusivo, YYYY-MM-DD.

3.1 Reglas de consulta

- La búsqueda de CURP es siempre exacta.
- La fuente devuelve todos los tipos de evento autorizados.
- Si no se envían fechas, la fuente devuelve los datos actuales o más recientes y todos los eventos que su contrato defina como vigentes.
- Si se envía fromDate, también debe enviarse toDate, y viceversa.
- Con fechas, todos los eventos devueltos deben quedar dentro de la ventana inclusiva.

4. Response con coincidencia

```
{
  "sourceSystem": "RESERVATIONS",
  "processedAt": "2026-09-15T16:42:31Z",
  "results": [
    {
      "sourceRecordId": "PAX-94859103",
      "person": {
        "name": {
          "firstName": "JUAN",
          "firstSurname": "PEREZ",
          "secondSurname": "LOPEZ"
        },
        "birthDate": "1990-05-15",
```

```
        "birthPlace": { "countryCode": "MX", "stateCode": "DF" },
        "assignedSex": "H",
        "contacts": {
          "phone": "+525512345678",
          "email": "juan.perez@example.com"
        },
        "address": {
          "fullAddress": "AVENIDA REFORMA 123 INT 4B, COLONIA CENTRO",
          "street": "AVENIDA REFORMA",
          "externalNumber": "123",
          "internalNumber": "4B",
          "neighborhood": "CENTRO",
          "postalCode": "06000",
          "municipality": "CUAUHTEMOC",
          "stateCode": "DF",
          "countryCode": "MX"
        }
      },
      "events": [
        {
          "eventId": "CHECKIN-2874391",
          "eventType": "CHECK_IN",
          "eventDateTime": "2026-03-28T14:35:00Z",
          "location": {
            "locationType": "AIRPORT",
            "code": "MEX",
            "name": "Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México",
            "terminal": "T1",
            "countryCode": "MX",
            "stateCode": "DF",
            "municipality": "VENUSTIANO CARRANZA",
            "address": {
              "fullAddress": "AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON S/N, TERMINAL 1",
              "street": "AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON",
              "externalNumber": "S/N",
              "internalNumber": null,
              "neighborhood": "PENON DE LOS BANOS",
              "postalCode": "15620",
              "municipality": "VENUSTIANO CARRANZA",
              "stateCode": "DF",
              "countryCode": "MX"
            }
          },
          "createdAt": "2026-03-28T14:35:00Z",
          "updatedAt": "2026-03-28T14:36:11Z"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


4.1 Sin coincidencias


```
{
  "sourceSystem": "HUMAN_RESOURCES",
  "processedAt": "2026-09-15T16:42:31Z",
  "results": []
}
```


5. Diccionario de respuesta

Campo	Tipo	Req.	Descripción
sourceSystem	string	Sí	Código estable de la fuente.
processedAt	date-time	Sí	Fecha UTC de proceso.

results	array	Sí	Coincidencias; puede estar vacío.
sourceRecordId	string	Sí	ID estable del registro.
person	object	No	Datos personales disponibles.
events	array	Sí	Todos los eventos autorizados encontrados.

5.1 Objeto address

Campo	Tipo	Req.	Descripción
fullAddress	string	No	Dirección completa.
street	string	No	Calle o vialidad.
externalNumber	string	No	Número exterior o S/N.
internalNumber	string/null	No	Interior, departamento o local.
neighborhood	string	No	Colonia o localidad.
postalCode	string	No	Código postal.
municipality	string	No	Municipio o alcaldía.
stateCode	string	No	Código de entidad.
countryCode	string	No	ISO alpha-2.

El mismo objeto se utiliza en person.address y location.address. Si la dirección no existe, se omite el objeto completo. Los subcampos no disponibles también se omiten.

5.2 Evento

Campo	Tipo	Req.	Descripción
eventId	string	Sí	Identificador estable.
eventType	string	Sí	Tipo canónico devuelto por la fuente.
eventDateTime	date-time	Sí	Fecha efectiva UTC.
location	object	No	Ubicación del evento.
createdAt	date-time	No	Creación.
updatedAt	date-time	No	Última modificación.

6. Eventos esperados

Fuente	Tipos que la fuente puede devolver
Reservaciones	RESERVATION_CREATED, RESERVATION_UPDATED, CHECK_IN, BOARDING, TRAVEL_COMPLETED, RESERVATION_CANCELLED.
Recursos Humanos	EMPLOYMENT_STARTED, EMPLOYMENT_UPDATED, WORKSITE_ASSIGNED, EMPLOYMENT_ENDED, CONTACT_UPDATED.

7. Errores

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_SEARCH_WINDOW",
    "message": "fromDate must be less than or equal to toDate",
    "retryable": false,
    "details": [
      { "field": "fromDate", "reason": "OUT_OF_RANGE" }
    ]
  }
}
```

HTTP	Uso
200	Correcto, con o sin resultados.
400	Contrato o ventana inválida.
401	No autenticado.
403	Sin autorización.
429	Límite excedido.
500	Error interno.
503	No disponible.
504	Timeout.

8. Reglas y aceptación

- CURP exacta; sin búsqueda parcial o fuzzy.
- La fuente devuelve todos los eventos autorizados y soportados.
- Con fechas, ningún evento puede quedar fuera de la ventana.
- Sin fechas, la fuente aplica el comportamiento vigente documentado.
- No exponer CURP completa en logs.
- Entregar OpenAPI 3.x, JSON Schema, catálogo y pruebas de contrato.