

# Dall'Algoritmo al Codice



## Il Pensiero Computazionale

Percorso Formativo per i Docenti della Scuola Secondaria di II Grado

Lezione 1 - Parte 2

Stefano Forti and Davide Neri

# Algoritmi (e Python)


Risolveremo tre problemi algoritmici con Python:

1. Un Problema Finanziario
2. Multi-Key Quick Sort
3. Il Problema della Partizione

# Un Problema Finanziario

Andamento delle quotazioni di una particolare società S.

(*asse x* = giorni di un anno, *asse y* = quotazione di un'azione)



**Obiettivo:** determinare l'istante di acquisto  $a$  e quello di vendita  $v$  al fine di garantire che la differenza di quotazione tra la vendita e l'acquisto sia *massima*.

# Sotto Sequenza Massima

Data una lista  $D$  di  $n$  interi (positivi e negativi), come si può stabilire la sottolista di somma massima, ovvero come possiamo scegliere due valori,  $a$  e  $b$ , tali da ottenere il massimo  $\max_{a,b \in \mathbb{N}_n} \{\sum_{i=a}^b D[i]\}$ ?

Esistono almeno tre soluzioni rispettivamente di complessità cubica  $O(n^3)$ , quadratica  $O(n^2)$  e lineare  $O(n)$ .

🧐 Scrivere lo pseudocodice di almeno due soluzioni e implementare la più efficiente.

# Algoritmo Cubico (Pseudocodice)

**programma** CUBICO ( $D$ )

// Il vettore  $D[1 : n]$  consiste di  $n$  numeri positivi e negativi

1.  $MaxSomma \leftarrow -\infty; a \leftarrow 1; v \leftarrow 0;$
2. **for**  $i = 1$  **to**  $n$
3.     **for**  $j = i$  **to**  $n$
4.          $Tmp \leftarrow 0;$  //  $Tmp$  è un valore temporaneo
5.         **for**  $k = i$  **to**  $j$
6.              $Tmp \leftarrow Tmp + D[k];$
7.         **if**  $Tmp > MaxSomma$
8.              $MaxSomma \leftarrow Tmp; a \leftarrow i; v \leftarrow j;$
9.     **print** “Il guadagno massimo è”  $MaxSomma;$
10. **print** “Esso si realizza nell’intervallo di giorni”  $[a, v];$

# Algoritmo Cubico (Codice)

```
def cubico(d):  
    n = len(d) # n indica il numero di elementi di d  
    max_somma = -float('inf')  
    a = 1  
    v = 0  
  
    for i in range(1, n):  
        for j in range(i, n):  
            tmp = 0 # tmp e' un valore temporaneo  
            for k in range(i, j + 1): # sommiamo gli elementi in d[i,j]  
                tmp = tmp + d[k]  
            if tmp > max_somma:  
                max_somma = tmp  
                a = i  
                v = j  
  
    print ("Il guadagno massimo e' {}".format(max_somma))  
    print ("Esso si realizza nell'intervallo di giorni [{},{}]".format(a, v))  
    print ("Porzione di d avente somma massima {}".format(d[a:v+1]))
```

# Algoritmo Quadratico (Pseudocodice)

**programma** QUADRATICO ( $D$ )

// Il vettore  $D[1 : n]$  consiste di  $n$  numeri positivi e negativi

1.  $MaxSomma \leftarrow -\infty; a \leftarrow 1; v \leftarrow 0;$
2. **for**  $i = 1$  **to**  $n$
3.      $Tmp \leftarrow 0;$
4.     **for**  $j = i$  **to**  $n$
5.          $Tmp \leftarrow Tmp + D[j];$
6.         **if**  $Tmp > MaxSomma$
7.              $MaxSomma \leftarrow Tmp; a \leftarrow i - 1; v \leftarrow j;$
8. **print** “Il guadagno massimo è”  $MaxSomma;$
9. **print** “Esso si realizza nell’intervallo di giorni”  $[a, v];$

# Algoritmo quadratico (Codice)

```
def quadratico(d):  
    n = len(d) # n indica il numero di elementi di d  
    max_somma = -float('inf')  
    a = 1  
    v = 0  
  
    for i in range(1, n):  
        tmp = 0 # tmp e' un valore temporaneo  
        for j in range(i, n):  
            tmp = tmp + d[j]  
            if tmp > max_somma:  
                max_somma = tmp  
                a = i  
                v = j  
  
    print ("Il guadagno massimo e' {}".format(max_somma))  
    print ("Esso si realizza nell'intervallo di giorni [ {}, {} ]".format(a, v))  
    print ("Porzione di d avente somma massima {}".format(d[a:v+1]))
```



# Algoritmo Lineare (Pseudocodice)

**programma** LINEARE ( $D$ )


// Il vettore  $D$  consiste di  $n$  numeri positivi e negativi

1.  $MaxSomma \leftarrow -\infty; v \leftarrow 0; Tmp \leftarrow 0;$
2.  $a \leftarrow 1; atmp \leftarrow 1;$
3. **for**  $i = 1$  **to**  $n$
4.      $Tmp \leftarrow Tmp + D[i];$
5.     **if**  $Tmp > MaxSomma$
6.          $MaxSomma \leftarrow Tmp; v \leftarrow i; a \leftarrow atmp;$
7.     **if**  $Tmp < 0$
8.          $Tmp \leftarrow 0; atmp \leftarrow i + 1;$
9.     **print** “Il guadagno massimo è”  $MaxSomma;$
10. **print** “Esso si realizza nell’intervallo di giorni”  $[a, v];$

# Algoritmo lineare\* (Codice)

```
def lineare(d):  
    n = len(d)  # n indica il numero di elementi di d  
    max_somma = -float('inf')  
    a = 1  
    v = 0  
    atmp = a  # atmp e' un indice temporaneo  
    tmp = 0  # tmp e' un valore temporaneo  
  
    for i in range(1, n):  
        tmp = tmp + d[i]  
        if tmp > max_somma:  
            max_somma = tmp  
            a = atmp  
            v = i  
        if tmp < 0:  
            tmp = 0  
            atmp = i + 1  
  
    print ("Il guadagno massimo e' {}".format(max_somma))  
    print ("Esso si realizza nell'intervallo di giorni [ {}, {} ]".format(a, v))  
    print ("Porzione di d avente somma massima {}".format(d[a:v+1]))
```

# Prendere il tempo!

 In Python possiamo cronometrare la durata di esecuzione di un programma. Basta importare la libreria `time` e usare la funzione `time.time()` come nell'esempio qui sotto:

```
import time
import random

giorni = 5000
d = [random.randrange(-10,10) for num in range(giorni)]

start = time.time()
cubico(d)
stop = time.time()
print('Cubico ', stop-start, "secondi.")
```

Confrontare il tempo di esecuzione delle tre versioni dell'algoritmo.

# Risultati

Risultati dei tempi di esecuzione con `d = 5000` :

```
Cubico 16.844367742538452 secondi.  
Quadratico 0.07895207405090332 secondi.  
Lineare 0.0009975433349609375 secondi.
```

# Multi-key Quick Sort (Idea e Complessità)

Come si ordina una collezione  $S$  di  $n$  parole di lunghezza  $L$ ?


💡 *L'algoritmo è simile al Quick Sort.*

L'idea di base segue due passi:


1. Sceglie una stringa  $p$  (*pivot*) tra quelle da ordinare e divide la collezione  $S$  in tre sotto-collezioni, una  $S_{<}$  con le stringhe  $e[r] < p[r]$ , una  $S_{=}$  con le stringhe  $e[r] = p[r]$  la terza  $S_{>}$  con le stringhe  $e[r] > p[r]$ .
2. Ripete (1) su  $\langle S_{<}, r \rangle$ ,  $\langle S_{=}, r + 1 \rangle$  e  $\langle S_{>}, r \rangle$ .

La complessità è di  $O(D + n \lg n)$  dove  $D$  è la lunghezza del prefisso distintivo di  $S$  (ovvero, quello che distingue una stringa da tutte le altre).

# Multi-key Quick Sort (Demo)



# Multi-key Quick Sort (Demo)



# Multi-key Quick Sort (Codice)

```
def multikeyQS(S,k):  
    if (len(S) <= 1):  
        return S  
    pivot_pos = random.randint(0, len(S)-1)  
    pivot_char = S[pivot_pos][k]  
    S1 = []  
    S2 = []  
    S3 = []  
    for s in S:  
        if (s[k] < pivot_char):  
            S1.append(s)  
        elif (s[k] == pivot_char):  
            S2.append(s)  
        else:  
            S3.append(s)  
    L1 = multikeyQS(S1,k)  
    L2 = multikeyQS(S2,k+1)  
    L3 = multikeyQS(S3,k)  
    return L1+L2+L3
```



# Multi-key Quick Sort (Codice)

```
B = []
with open("280000_parole_italiane.txt","r") as file:
    for parola in file.readlines():
        parola = parola.replace('\n', ' ')
        B.append(parola)

start = time.time()
B_sorted = multikeyQS(B,0)
stop = time.time()

print('MQSort',stop-start)
```

## Multi-Key QuickSort In-Place (🧐 Molto Avanzato!)

```
def multkeyQS2(a, lo, hi, r):
    if hi <= lo:
        return
    lt = lo
    gt = hi
    v = a[lo][r]
    i = lo + 1

    while i <= gt:
        t = a[i][r]
        if t < v:
            swap(a, lt, i)
            lt += 1
            i += 1
        elif t > v:
            swap(a, i, gt)
            gt -= 1
        else:
            i += 1

    multkeyQS2(a, lo, lt-1, r)
    if ord(v) >= 0:
        multkeyQS2(a, lt, gt, r+1)
    multkeyQS2(a, gt+1, hi, r)
```

# Il Problema della Partizione

Se abbiamo a disposizione due dischi rigidi da  $s$  byte ciascuno e vogliamo usarli per memorizzare  $n$  file che occupano  $2s$  byte in totale, è possibile dividere i file in due **partizioni** ciascuna di  $s$  byte?

Formalmente:

Dato un insieme di interi  $A = \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$  tali che  $\sum_{i=0}^{n-1} a_i = 2s$ , vogliamo verificare se esiste  $A' \subseteq A$  tale che  $\sum_{a_i \in A'} a_i = s$ .

**Quali soluzioni esistono?**

## Il Problema della Partizione (Soluzioni)

Ce n'è una esponenziale, ovvero che impiega un tempo proporzionale a  $O(2^n)$  e consiste nel generare tutti i possibili sottoinsiemi di  $A$ .

Una soluzione più "furba" prova a risolvere una serie di sottoproblemi per arrivare alla soluzione del problema originale e sfrutta la cosiddetta **programmazione dinamica**.

Determiniamo il booleano  $T(i, j)$ , per  $0 \leq i \leq n$  e  $0 \leq j \leq s$ , che è **True** se e solo se esiste un sottoinsieme di  $A_{i-1} = \{a_0, \dots, a_{i-1}\}$  con somma pari a  $j$ .

La soluzione del problema originale si troverà in  $T(n, s)$ .

# Partizione (Idea e Complessità)

Banalmente:  $T(0,0) = \text{True}$  e  $T(0,j) = \text{False}$  per  $j \neq 0$ .

Nel caso generale:

- $T(i,j) = \text{True}$  se  $i = 0$  e  $j = 0$
- $T(i,j) = \text{True}$  se  $i > 0$  e  $T(i-1,j) = \text{True}$  (la parte di somma  $j$  non contiene  $a_{i-1}$ )
- $T(i,j) = \text{True}$  se  $i > 0$ ,  $j \geq a[i]$  e  $T(i-1, j-a[i]) = \text{True}$  (o contiene  $a_{i-1}$ )
- $T(i,j) = \text{False}$  altrimenti.

Il risultato è una tabella  $T(i, j)$  che si riempie con una complessità in tempo pari a  $O(ns)$  (dovendo infatti risolvere  $(n+1) \times (s+1)$  sotto-problemi).

# Partizione (Codice)

```
def partizione(a):  
    if (sum(a) % 2) != 0:  
        return False  
  
    n = len(a)  
    s = sum(a)/2  
    parti = []  
  
    for i in range(n+1):  
        parti.append([])  
        for j in range(s+1):  
            parti[i].append(False)  
  
    parti[0][0] = True  
    for i in range(1, n+1):  
        for j in range(s+1):  
            if parti[i-1][j]:  
                parti[i][j] = True  
            if j >= a[i-1] and parti[i-1][j-a[i-1]]:  
                parti[i][j] = True  
    return parti[n][s]
```

# Pseudopolinomialità di Partizione

# Esercizi