

Captura automática dos códigos — Cloudflare Email Routing + Email Worker

Guia do zero: criar a conta na Cloudflare, apontar o domínio, ligar o Email Routing, subir o Worker e mandar os e-mails de código da Netflix (e dos outros apps) caírem sozinhos na Central de Códigos do PLAYPLUSNOW.

Resultado final:

```
Netflix envia o código
  ↓ (para o e-mail da conta matriz)
Gmail da matriz encaminha → netflix01@mail.playplusnow.com.br
  ↓ (Cloudflare Email Routing, regra catch-all)
Email Worker (roda na Cloudflare, de graça)
  ↓ POST JSON
https://playplusnow.com.br/api/webhooks/email
  ↓
backend extrai o código, acha a conta matriz pelo endereço de captura
e entrega ao cliente que clicou em "Pedi o código agora"
```

Nada de IMAP, nada de senha de app guardada no banco.

0. O que você precisa antes de começar

Item	Por quê
Domínio <code>playplusnow.com.br</code> (registro.br)	é onde o subdomínio <code>mail.</code> vai morar
Acesso ao Gmail (ou e-mail) de cada conta matriz	para criar a regra de encaminhamento
Um e-mail pessoal seu (Gmail, Outlook...)	a Cloudflare exige um destino verificado
O site já publicado em <code>https://playplusnow.com.br</code>	o Worker precisa de uma URL pública para chamar

Custo: **R\$ 0**. Email Routing é gratuito e o plano free do Workers dá 100 mil execuções por dia — muito acima do que esse fluxo usa.

1. Criar a conta na Cloudflare

1. Acesse <https://dash.cloudflare.com/sign-up>.
 2. Informe e-mail + senha forte → **Create Account**.
 3. Confirme o e-mail que a Cloudflare envia (link "Verify email").
 4. Faça login. Se aparecer tela de escolha de plano, escolha **Free**.
 5. Recomendado: **My Profile** → **Authentication** → **Two-factor authentication**.
Essa conta passa a controlar o e-mail do domínio; proteja com 2FA.
-

2. Adicionar o domínio à Cloudflare

O Email Routing só funciona se a **zona DNS** do domínio estiver na Cloudflare.

1. Painele → **Add a domain** (ou + **Add** → Existing domain).
2. Digite `playplusnow.com.br` → **Continue**.
3. Escolha o plano **Free** → **Continue**.
4. A Cloudflare importa os registros DNS atuais. **Confira** se estão lá:
5. o registro que aponta para a hospedagem do site (A / CNAME),
6. registros de e-mail que você já use (MX, TXT/SPF, DKIM),
7. qualquer verificação (Resend, Google, Mercado Pago).
Se faltar algo, adicione manualmente antes de trocar os nameservers.
8. A Cloudflare mostra **2 nameservers**, tipo:
`xxxx.ns.cloudflare.com` `yyyy.ns.cloudflare.com`
9. Entre no **registro.br** → domínio `playplusnow.com.br` → **Alterar servidores DNS**
→ apague os atuais → cole os dois da Cloudflare → salvar.
10. Volte na Cloudflare → **Check nameservers now**. A propagação costuma levar de alguns minutos a algumas horas. Quando o status virar **Active**, siga.

*Se o domínio **já estava** na Cloudflare, pule direto para o passo 3.*

⚠ Enquanto os nameservers propagam, o site pode oscilar. Faça essa troca num horário de baixo movimento.

3. Ligar o Email Routing

1. Painele → selecione `playplusnow.com.br`.

2. Menu lateral → **Compute** → **Email Service** → **Email Routing**
(em contas mais antigas aparece como **Email** → **Email Routing**).
3. **Get started / Enable Email Routing**.
4. A Cloudflare pede para criar os registros DNS dela (**MX + TXT/SPF**) → clique em **Add records and enable**.

⚠ **Atenção ao MX.** Se o domínio raiz `playplusnow.com.br` já recebe e-mail em outro provedor (Google Workspace, Zoho, Titan...), **NÃO** deixe a Cloudflare sobrescrever o MX da raiz — você perderia esses e-mails. Nesse caso:

- habilite o Email Routing normalmente,
- depois, em **DNS** → **Records**, garanta que o MX da raiz continua o do seu provedor e que os MX da Cloudflare estão no **subdomínio** `mail` (`mail.playplusnow.com.br`).

Se a raiz não recebe nada hoje, pode aceitar como a Cloudflare sugere.

1. **Destination addresses** → **Add destination address** → coloque seu e-mail pessoal → confirme o link de verificação que chega nele. Esse destino é só para você receber avisos e testar; os códigos vão para o Worker.

3.1 Usar o subdomínio `mail.playplusnow.com.br`

Todos os endereços de captura vivem em `mail.playplusnow.com.br` — assim o e-mail "de verdade" do domínio raiz continua intacto.

1. Ainda em **Email Routing** → aba **Settings** → **Custom domains** (ou **Subdomains**) → **Add subdomain** → `mail`.
2. A Cloudflare cria os MX/TXT desse subdomínio. Aceite.
3. Confirme em **DNS** → **Records** que existem entradas `mail` do tipo MX apontando para `*.mx.cloudflare.net`.

*Se sua conta não oferecer subdomínio no Email Routing, use a raiz mesmo (`netflix01@playplusnow.com.br`) — mas só se a raiz **não** estiver em uso por outro provedor de e-mail. O sistema aceita qualquer endereço; ele só precisa bater com o campo "E-mail de captura" da conta matriz no admin.*

4. Criar o Email Worker

O Worker é o pedacinho de código que recebe o e-mail e faz o POST no site.
O arquivo pronto está em `docs/email-worker.js` deste repositório.

Caminho A — pelo painel (mais simples)

1. Painel → **Compute (Workers)** → **Workers & Pages** → **Create** → **Create Worker**.
2. Nome: `playplusnow-email` → **Deploy** (ele sobe um "Hello World").
3. **Edit code**.
4. Apague tudo e cole o conteúdo de `docs/email-worker.js`.
5. O arquivo importa `postal-mime` (parser de e-mail). No editor do painel, o import de pacote npm é resolvido automaticamente no deploy; se der erro de módulo, use o Caminho B.
6. **Deploy**.
7. Volte no Worker → **Settings** → **Variables and Secrets** → adicione:

Nome	Tipo	Valor
<code>WEBHOOK_URL</code>	Text	<code>https://playplusnow.com.br/api/webhooks/email</code>
<code>WEBHOOK_TOKEN</code>	Secret	o mesmo valor de <code>EMAIL_WEBHOOK_TOKEN</code> do <code>.env</code> do servidor

1. **Deploy** de novo para aplicar as variáveis.

Caminho B — pelo terminal (wrangler)

```
mkdir playplusnow-email && cd playplusnow-email
npm init -y
npm i postal-mime
npm i -D wrangler

# copie o worker
cp /caminho/do/repo/docs/email-worker.js src/index.js
```

`wrangler.toml`:

```
name = "playplusnow-email"
main = "src/index.js"
compatibility_date = "2026-01-01"

[vars]
WEBHOOK_URL = "https://playplusnow.com.br/api/webhooks/email"
```

```
npx wrangler login
npx wrangler secret put WEBHOOK_TOKEN # cola o valor do EMAIL_WEBHOOK_TOKEN
npx wrangler deploy
```

4.1 O token

No `.env` da raiz do projeto (mesmo arquivo do `DATABASE_URL`):

```
EMAIL_WEBHOOK_TOKEN=<uma string aleatória longa>
```

Gere com:

```
openssl rand -hex 32
```

O Worker manda esse valor no header `x-webhook-token`. Se o `.env` tiver o token e o header não bater, o webhook responde **401** e nada é gravado. Se você deixar `EMAIL_WEBHOOK_TOKEN` vazio, o webhook aceita sem token (não recomendado em produção: qualquer um poderia injetar códigos falsos).

Depois de mexer no `.env`, **reinicie o servidor** para ele carregar a variável.

5. Apontar o catch-all para o Worker

1. **Email Routing** → aba **Routing rules**.
2. Desça até **Catch-all address** → **Edit**.
3. **Action = Send to a Worker** → selecione `playplusnow-email`.
4. Deixe **Enabled** → **Save**.

Pronto: **qualquer** endereço em `mail.playplusnow.com.br` (`netflix01@...`, `disney03@...`, `hbo07@...`) passa a cair no Worker. Você não precisa cadastrar cada endereço na Cloudflare — quem define o endereço é o campo "E-mail de captura" da conta matriz no admin.

Se você tiver regras individuais ("Custom addresses") criadas antes, elas têm prioridade sobre o catch-all. Verifique se nenhuma delas captura os endereços dos streamings.

6. Configurar cada conta matriz

Para cada conta matriz (ex.: a primeira Netflix):

1. **No admin do PLAYPLUSNOW** → aba **Contas** → abra a conta matriz → campo "**E-mail de captura de códigos**" → clique em **sugerir** ou digite `netflix01@mail.playplusnow.com.br` → salvar.
O padrão sugerido é `slug + número sequencial @ mail.playplusnow.com.br`.
2. **No e-mail da conta matriz**, escolha um dos dois caminhos:

Opção 1 — encaminhamento no Gmail (não mexe na Netflix):

- Gmail da matriz → ⚙ **Ver todas as configurações** →

Encaminhamento e POP/IMAP → **Adicionar um endereço de encaminhamento**

→ `netflix01@mail.playplusnow.com.br`.

- O Gmail manda um e-mail de confirmação para esse endereço. Ele vai cair no Worker, **não** na sua caixa. Duas saídas:

- a) troque o catch-all temporariamente para **Send to an email** (seu e-mail pessoal), confirme o código do Gmail e devolva para **Send to a Worker**; ou
- b) crie uma regra "Custom address" para `netflix01@...` → **Send to an email** (seu e-mail), confirme, e depois apague a regra.

- Confirmado, ative o encaminhamento. Para não encaminhar tudo, use

Filtros → "De: `info@account.netflix.com`" → ação **Encaminhar para**.

Opção 2 — trocar o e-mail de login da matriz:

- Netflix → Conta → alterar e-mail para `netflix01@mail.playplusnow.com.br`.

- Mais limpo (só chega o que interessa), mas a Netflix envia um e-mail de confirmação para o **endereço antigo** e você perde o acesso "humano" à conta por e-mail. Só faça isso se estiver confortável com o fluxo.

👉 **Recomendação:** comece pela **Opção 1** com filtro por remetente.

1. Repita para as outras matrizes (Disney, Prime, HBO, Paramount...), cada uma com seu próprio endereço de captura.
-

7. Testar

7.1 Webhook sozinho (sem Cloudflare)

```
curl -i -X POST https://playplusnow.com.br/api/webhooks/email \
-H "content-type: application/json" \
-H "x-webhook-token: SEU_TOKEN" \
-d '{
  "remetente": "info@account.netflix.com",
  "destinatario": "netflix01@mail.playplusnow.com.br",
  "assunto": "Seu código de acesso temporário da Netflix",
  "corpo": "Use o código 1234 para continuar assistindo."
}'
```

Esperado: `200 {"ok":true,"codigo":"1234"}`. No admin, aba **Códigos**, o registro aparece com a conta matriz identificada.

7.2 Fluxo completo

1. No painel do cliente, clique em **"Pedi o código agora"**.
2. Dispare o `curl` acima (ou peça o código de verdade na Netflix).
3. O código deve aparecer na tela do cliente em poucos segundos, com contagem de **15 minutos**.
4. Sem ninguém ter pedido, o código entra como **"sem dono"** — visível só no admin.

7.3 Ver os logs do Worker

Painel → Worker `playplusnow-email` → **Logs** → **Begin log stream**. Mande um e-mail de teste para `netflix01@mail.playplusnow.com.br` e acompanhe. Ou:

```
npx wrangler tail playplusnow-email
```

8. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
E-mail volta com "550 relay not permitted"	Email Routing não habilitado ou MX faltando no subdomínio	DNS → confira os MX <code>*.mx.cloudflare.net</code> em <code>mail</code>
Worker não roda	catch-all ainda está como "Send to an email" ou desabilitado	Routing rules → Catch-all → Send to a Worker
Webhook responde 401	<code>WEBHOOK_TOKEN</code> do Worker ≠ <code>EMAIL_WEBHOOK_TOKEN</code> do servidor	igualar os dois e reiniciar o servidor
Webhook responde 422 "e-mail sem código"	remetente/formato novo que o parser não reconhece	ver o e-mail bruto nos logs e ajustar <code>extrairCodigo</code> em <code>src/api/routes/codigos.ts</code>
Código entra "sem dono"	ninguém clicou em "Pedi o código agora" nos últimos 10 min, ou o "E-mail de captura" da matriz está vazio/diferente	preencher o campo no admin exatamente igual ao endereço usado
Confirmação do Gmail nunca chega	ela foi para o Worker	usar o desvio do item 6, Opção 1
E-mail normal do domínio parou de chegar	MX da raiz sobrescrito pela Cloudflare	restaurar o MX do provedor original na raiz

9. Checklist final

- ☐ Conta Cloudflare criada, e-mail verificado, 2FA ligado
- ☐ `playplusnow.com.br` **Active** na Cloudflare, DNS do site conferido
- ☐ Email Routing habilitado + destino pessoal verificado
- ☐ Subdomínio `mail.playplusnow.com.br` com MX próprios
- ☐ Worker `playplusnow-email` publicado com `WEBHOOK_URL` e `WEBHOOK_TOKEN`
- ☐ `EMAIL_WEBHOOK_TOKEN` no `.env` do servidor (mesmo valor) e servidor reiniciado
- ☐ Catch-all → **Send to a Worker**
- ☐ "E-mail de captura" preenchido em **todas** as contas matrizes

- [] Encaminhamento (ou troca de e-mail) feito em cada matriz
- [] Teste do `curl` → 200, teste do fluxo completo com pedido do cliente → código na tela