



**UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**

Ingrid Louise Pereira Lohmann

**Relatório Trabalho 1
Calculadora Binária**

Professor: Felipe Fernandes da Silva

Maringá – PR
2022

SUMÁRIO

1. Introdução	4
2. Listas de funções, métodos e propriedades padrões da linguagem JavaScript (JS)	5
2.1. String.prototype.substring()	5
2.2. String.prototype.split()	5
2.3. Array.prototype.join()	5
2.4. String.length	5
2.5. parseInt()	6
2.6. Number.prototype.toString()	6
2.7. String.prototype.slice()	6
2.8. String.prototype.padStart()	6
2.9. String.prototype.lastIndexOf()	6
2.10. Array.prototype.includes()	7
2.11. Array.prototype.indexOf()	7
2.12. Array.prototype.map()	7
2.13. String.prototype.includes()	7
2.14. Array.prototype.some()	7
2.15. Array.prototype.forEach()	8
3. Listagem das funções e variáveis globais utilizadas	9
3.1. result	9
3.2. operator	9
3.3. splitNumbers	9
3.4. clean()	9
3.5. concatNumber()	10
3.6. backspace()	10
3.7. splitInputNumbers()	11
3.8. addZeros()	11
3.9. binarySum()	11
3.10. flipBit()	13
3.11. twosComplement()	13

3.12. isBiggerThan255()	14
3.13. binaryDivision()	14
3.14. binaryMultiplication()	15
3.15. mathOperations()	16
3.16. operationResult()	18
3.17. handleClick()	19
3.18. keys.forEach()	20
Referências bibliográficas	21

1. Introdução

A calculadora moderna, tal como a conhecemos hoje, surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, porém o conceito de máquina para calcular advém de muito tempo atrás.

Por volta do século XI antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, surgiu o avô das calculadoras atuais, o ábaco, podendo ser considerado uma extensão dos cálculos com os dedos, no qual era possível realizar as quatro operações matemáticas básicas, porém com maior ênfase na adição e na subtração.

Em 1642, surgiu a *La pascaline*, a primeira calculadora mecânica que realizava apenas a subtração e adição de até três parcelas de valores até 999.999, criada pelo famoso matemático Blaise Pascal, que na época da invenção tinha entre 19 a 21 anos.

Alguns anos depois, em 1971, Gottfried Leibniz melhorou a máquina de Pascal, fazendo com que fosse possível, além de somar e subtrair, realizar a multiplicação e a divisão.

Desde então outras calculadoras foram surgindo e, à medida que o tempo avançava, mais operações matemáticas foram sendo adicionadas, além da diminuição do tamanho da máquina, chegando ao que temos hoje em dia.

Porém, mesmo com o avanço tecnológico, a lógica por trás dos cálculos realizados por uma calculadora não é simples. Deste modo, este trabalho tem como objetivo, através da aritmética binária, simular a lógica por trás de uma calculadora moderna, seja ela de bolso, a calculadora de um celular ou um software em um computador.

Para o trabalho foram utilizadas a linguagem de programação *JavaScript (JS)* para a lógica das funções, a linguagem de marcação *HTML* e a linguagem de folha de estilo *CSS* (juntamente com a linguagem *Sass*) para construir o front-end da aplicação.

2. Listas de funções, métodos e propriedades padrões da linguagem JavaScript (JS)

Abaixo estão listadas as funções, métodos e propriedades padrões da linguagem JS utilizadas neste trabalho. Os parâmetros passados dentro de colchetes, ou seja, [parâmetro], são considerados opcionais para o uso das funções.

Todas as descrições e sintaxes foram retiradas da documentação oficial da linguagem. Além disso, a ordem listagem está de acordo com a ordem na qual essas funções, métodos ou propriedades foram utilizadas no arquivo *script.js*.

2.1. String.prototype.substring()

O método *substring()* retorna a parte da string entre os índices inicial e final, ou até o final da string.

Sintaxe

```
str.substring(indexStart[, indexEnd])
```

2.2. String.prototype.split()

O método *split()* divide a string em uma lista ordenada de substrings, colocando-as em um array e retornando esse array. A divisão é feita buscando um padrão, que deve ser fornecido como parâmetro.

Sintaxe

```
str.split([separator[, limit]])
```

2.3. Array.prototype.join()

O método *join()* junta os elementos de um array em uma string e retorna esta string.

Sintaxe

```
arr.join([separador = ', '])
```

2.4. String.length

A propriedade *length* retorna o comprimento do objeto String.

Sintaxe

```
str.Length
```

2.5. parseInt()

A função *parseInt()* analisa o argumento string e retorna um inteiro na base especificada. A base é um inteiro entre 2 e 36.

Sintaxe

```
parseInt(string, base)
```

2.6. Number.prototype.toString()

O método *toString()* retorna uma string representando o objeto Number especificado. O parâmetro *radix* é um inteiro entre 2 e 36 especificando a base que será utilizada para representar os valores.

Sintaxe

```
numObj.toString([radix])
```

2.7. String.prototype.slice()

O método *slice()* extrai uma parte de uma string e a retorna como uma nova string, sem modificar a string original.

Sintaxe

```
str.slice([inicio[, fim]])
```

2.8. String.prototype.padStart()

O método *padStart()* preenche a string original com um determinado caractere, ou conjunto de caracteres (parâmetro *padString*), até que a string resultante atinja o comprimento fornecido. A string original não é modificada.

Sintaxe

```
str.padStart(targetLength [, padString])
```

2.9. String.prototype.lastIndexOf()

O método *lastIndexOf()* retorna o índice da última ocorrência do valor especificado encontrado na String. Quando *fromIndex* é especificado, a pesquisa é realizada de trás para frente. Retorna -1 se o valor não for encontrado.

Sintaxe

```
str.lastIndexOf(searchElement[, fromIndex])
```

2.10. Array.prototype.includes()

O método *includes()* determina se um array contém um determinado elemento, retornando true ou false apropriadamente.

Sintaxe

```
array.includes(searchElement[, fromIndex])
```

2.11. Array.prototype.indexOf()

O método *indexOf()* retorna o primeiro índice em que o elemento pode ser encontrado no array, retorna -1 caso o mesmo não esteja presente.

Sintaxe

```
array.indexOf(searchElement, [pontoInicial = 0])
```

2.12. Array.prototype.map()

O método *map()* invoca a função *callback* passada por argumento para cada elemento do Array e devolve um novo Array como resultado.

Sintaxe

```
arr.map(callback[, thisArg])
```

2.13. String.prototype.includes()

O método *includes()* determina se um conjunto de caracteres pode ser encontrado dentro de outra string, retornando true ou false.

Sintaxe

```
str.includes(searchString[, position])
```

2.14. Array.prototype.some()

O método *some()* testa se ao menos um dos elementos no array passa no teste implementado pela função atribuída e retorna um valor true ou false.

Sintaxe

```
arr.some(callback[, thisArg])
```

2.15. Array.prototype.forEach()

O método `forEach()` executa uma dada função em cada elemento de um array.

Sintaxe

```
arr.forEach(callback(currentValue [, index [, array]]), thisArg);
```


3. Listagem das funções e variáveis globais utilizadas

Abaixo estão listadas e explicadas as funções e variáveis globais que foram implementadas neste trabalho. Vale ressaltar que as funções serão listadas na ordem na qual foram implementadas no arquivo *script.js* e, que as funções que têm a finalidade implementar valores no arquivo *index.html* serão apenas citadas, não serão explicadas, uma vez que este não é o foco do trabalho.

3.1. result

Variável que armazena o resultado da operação efetuada.

3.2. operator

Variável que armazena em um array os caracteres das operações (“+”, “-”, “*” e “/”) selecionados pelo usuário.

3.3. splitNumbers

Variável que armazena em um array os números (antes e depois do sinal da operação) selecionados pelo usuário.

```
let result;  
let operator;  
let splitNumbers;
```

3.4. clean()

A função *clean()* tem como objetivo limpar os valores que são mostrados ao usuário.

Sintaxe

clean()

Parâmetros

Não se aplica.

```
const clean = () => {  
  result = undefined  
  inputNumber.innerHTML = "";  
  displayBinary.innerHTML = "";  
}
```

3.5. concatNumber()

A função `concatNumber()` é utilizada para concatenar os valores inseridos pelo usuário através do teclado virtual.

Sintaxe

`concatNumber(value)`

Parâmetros

value: valor retornado pela tecla selecionada pelo usuário.

```
const concatNumber = (value) => {
  if (inputNumber.textContent == "Erro!") {
    clean();
    inputNumber.innerHTML += value;
  } else if (result != undefined) {
    clean();
    inputNumber.innerHTML += value;
  } else {
    inputNumber.innerHTML += value;
  }
}
```

3.6. backspace()

A função `backspace()` apaga um por um (do sentido da direita para a esquerda) os valores inseridos pelo usuário. Caso o valor mostrado na tela seja igual a **Erro!** a função `clean()` é chamada.

Sintaxe

`backspace()`

Parâmetros

Não se aplica.

```
const backspace = () => {
  if (inputNumber.textContent) {
    if (inputNumber.textContent == "Erro!") {
      clean();
    } else {
      let displayed =
document.getElementById("displayNumber").innerHTML;
      inputNumber.innerHTML = displayed.substring(0,
displayed.length - 1);
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

3.7. splitInputNumbers()

A função *splitInputNumbers()* tem como objetivo separar os valores numéricos inseridos pelo usuário do sinal da operação selecionada. Para isso são usadas expressões regulares (*Regex*) para atribuir os valores dos sinais encontrados e dos números inseridos nas variáveis *operator* e *splitNumbers*, respectivamente.

Sintaxe

splitInputNumbers(displayNumber)

Parâmetros

displayNumber: string inserida pelo usuário através do teclado virtual.

```
const splitInputNumbers = (displayNumber) => {  
  operator =  
  displayNumber.innerHTML.split(/[0-9]/).join("").split("");  
  
  splitNumbers = displayNumber.innerHTML.split(/[+\-\\*\]/);  
}
```

3.8. addZeros()

A função *addZeros()* adiciona os zeros necessários para que o número inserido pelo usuário (após ser convertido para binário) possua um tamanho total de 8.

Sintaxe

addZeros(binaryStr)

Parâmetros

binaryStr: string do número convertido em binário.

```
const addZeros = (binaryStr) => {  
  return "00000000".substring(binaryStr.length) + binaryStr;  
}
```

3.9. binarySum()

A função *binarySum()* é a mais importante deste trabalho, pois é através dela que as outras operações serão realizadas.

Essa função recebe dois parâmetros, os quais são transformados em binário (através do método *toString()*) e são completados com os zeros (através da função *addZeros()*). Após esse processo as variáveis serão chamadas de *firstBinary* e *secondBinary*, respectivamente.

Duas variáveis são inicializadas no começo dessa função, sendo elas a *sumResult* e a *carry*, uma para armazenar o valor do resultado final da operação e a outra que faz o trabalho do “vai um” durante a soma, respectivamente.

Então um laço *while* é chamado e será executado sempre quando um dos valores *firstBinary*, *secondBinary* ou *carry* for diferente de vazio.

Dentro desse laço de repetição a variável *sum* é criada, recebendo os último valor das string *firstBinary* e *secondBinary* (isso é possível pois é passado um valor negativo para o método *slice()*) e mais o valor da variável *carry*.

Obs: Vale ressaltar que o sinal de + logo a frente das variáveis *firstBinary* e *secondBinary*, nada mais é do que um recurso para transformar esses valores em um tipo *Number*.

Ainda dentro do *while* é verificado se o valor da variável *sum* é maior que 1, caso isso seja verdade a variável *sumResult* recebe o valor do resto da divisão da variável *sum* por 2 e soma com si própria e a variável *carry* recebe o valor 1. Caso contrário o *sumResult* receberá o valor da soma entre ela e a variável *sum* e o *carry* receberá o valor 0.

Após essa verificação as variáveis *firstBinary* e *secondBinary* receberão o último valor delas mesmas, respectivamente.

Por fim, quando o laço de repetição for finalizado a função irá retornar o valor da variável **SunResult** subtraindo o caractere mais à esquerda.

Sintaxe

binarySum(firstValue, secondValue)

Parâmetros

firstValue: primeiro valor (numérico) encontrado no array *splitNumbers*.

secondValue: segundo valor (numérico) encontrado no array *splitNumbers*.

```
const binarySum = (firstValue, secondValue) => {
  let sumResult = "";
  let carry = 0;

  let firstBinary = firstValue;
  let secondBinary = secondValue;

  if (typeof firstValue === "number") {
    firstBinary = addZeros(parseInt(firstValue).toString(2));
```

```

    }

    if (typeof secondValue === "number") {
        secondBinary = addZeros(parseInt(secondValue).toString(2));
    }

    while (firstBinary || secondBinary || carry) {

        let sum = +firstBinary.slice(-1) + +secondBinary.slice(-1) +
carry;

        if (sum > 1) {
            sumResult = sum % 2 + sumResult;
            carry = 1;
        }
        else {
            sumResult = sum + sumResult;
            carry = 0;
        }

        firstBinary = firstBinary.slice(0, -1);
        secondBinary = secondBinary.slice(0, -1);
    }

    return sumResult.substring(sumResult.length - 8);
}

```

3.10. flipBit()

A função *flipBit()* inverte os valores de 1 para 0 e de 0 para 1.

Sintaxe

flipBit(bit)

Parâmetros

bit: string com o valor do “bit” em questão.

```
const flipBit = (bit) => bit === '1' ? '0' : '1';
```

3.11. twosComplement()

A função *twosComplements()*, realiza a conversão do binário em seu complemento de dois. Para tal é usado a técnica de encontrar o primeiro número 1 (da

direita para a esquerda) e inverter (utilizando a função *flipBit()*) os números a partir desse ponto.

Sintaxe

twosComplements(value)

Parâmetros

value: string do binário que se quer obter o complemento de dois.

```
const twosComplement = (value) => {  
  
  let twosComplementValue = '';  
  let binaryValue = addZeros(value.toString(2));  
  const lastOne = binaryValue.lastIndexOf('1');  
  
  if (lastOne === -1) {  
    return '1' + binaryValue;  
  } else {  
    for (let i = 0; i < lastOne; i++) {  
      twosComplementValue += flipBit(binaryValue[i]);  
    }  
  }  
  twosComplementValue += binaryValue.substring(lastOne);  
  return twosComplementValue;  
}
```

3.12. isBiggerThan255()

A função *isBiggerThan255()*, realiza a verificação se algum dos números inseridos pelo usuário ou o resultado da operação é maior que 255.

Sintaxe

isBiggerThan255(value)

Parâmetros

value: valor a ser verificado.

```
const isBiggerThan255 = (value) => value > 255;
```

3.13. binaryDivision()

A função *binaryDivision()* é responsável pela divisão binária de dois números. Partindo do pressuposto que a divisão nada mais é do que uma sucessão de subtrações até

que o numerador seja maior ou igual ao denominador (em casos de divisões exatas), tem-se que esse raciocínio foi aplicado nessa função.

Para tal é usado um laço de repetição *while* que sempre será executado quando o primeiro valor for maior que zero e quando o primeiro valor for maior ou igual ao segundo valor. Dentro desse laço o parâmetro *firstValue* recebe o resultado obtido com a função *binarySum*, na qual é passado o segundo parâmetro como complemento de dois, para que a subtração possa ser realizada. Além disso, cada vez que o laço for executado a variável *i* é incrementada e no final, quando a condição de execução do *while* for falsa, o valor *i* recebe um tratamento para ser convertido para binário e por fim o valor é retornado.

Sintaxe

binaryDivision(firstValue, secondValue)

Parâmetros

firstValue: primeiro valor (numérico) encontrado no array *splitNumbers*.

secondValue: segundo valor (numérico) encontrado no array *splitNumbers*.

```
const binaryDivision = (firstValue, secondValue) => {
  let i = 0;
  while (firstValue > 0 && firstValue >= secondValue) {
    firstValue = binarySum(firstValue,
twosComplement(secondValue));
    i++;
  }
  const quotient = i.toString(2)
  return addZeros(quotient);
}
```

3.14. binaryMultiplication()

A função *binaryMultiplication()* é responsável pela multiplicação binária de dois números. Seguindo o mesmo raciocínio apresentado na explicação da função *binaryDivision()* tem-se a multiplicação nada mais é do que uma sucessão de soma até que determinada condição seja atingida.

Deste modo foi usado um laço de repetição *while* cuja condição de execução se baseia na verificação de que o valor da variável *i* tem que ser menor que o valor do parâmetro *secondValue*. No laço de repetição, toda vez que for executado a variável *multiplicationResult* receberá o valor retornado por *binarySum* e a variável *i* será incrementada.

Por fim a variável *multiplicationResult* é retornada.

Sintaxe

binaryMultiplication(firstValue, secondValue)

Parâmetros

firstValue: primeiro valor (numérico) encontrado no array `splitNumbers`.

secondValue: segundo valor (numérico) encontrado no array `splitNumbers`.

```
const binaryMultiplication = (firstValue, secondValue) => {
  let i = 0;
  let multiplicationResult = firstValue;

  while (i < secondValue) {
    multiplicationResult = binarySum(multiplicationResult,
firstValue)
    i++;
  }
  return multiplicationResult;
}
```

3.15. mathOperations()

A função *mathOperations()* é responsável pela verificação de qual operação matemática será realizada. Para tal foram criadas quatro grandes condicionais que abrangem as quatro operações matemáticas e dentro de cada uma delas são verificados outras condições para checar se a operação será realizada com ambos os números sendo positivos, ambos negativos ou se apenas um deles será negativo.

Por fim a variável *multiplicationResult* é retornada.

Sintaxe

mathOperations(arrayOfNumbers)

Parâmetros

arrayOfNumbers: array gerado na função *splitInputNumbers* e convertido para números.

```
const mathOperations = (arrayOfNumbers) => {

  if (
    operator.includes("+")
    && operator.indexOf("-") === -1
    && operator.indexOf("*") === -1
    && operator.indexOf("/") === -1
  ) {
    result = binarySum(arrayOfNumbers[0], arrayOfNumbers[1]);
  }
}
```



```

    } else if (
        operator.includes("-")
        && operator.indexOf("*") === -1
        && operator.indexOf("/") === -1
    ) {
        if (operator.length === 1 && operator.indexOf("-") === 0) {
            result = binarySum(arrayOfNumbers[0],
twosComplement(arrayOfNumbers[1]));
        } else if (operator.length >= 2 && operator.indexOf("-") ===
0 && operator.indexOf("-", 1) === 1) {
            result = binarySum(twosComplement(arrayOfNumbers[1]),
twosComplement(arrayOfNumbers[2]))
        } else if (operator.length >= 2 && operator.indexOf("-") ===
0) {
            result = binarySum(twosComplement(arrayOfNumbers[1]),
arrayOfNumbers[2])
        }
    } else if (operator.includes("*")) {
        if (operator.includes("-")) {
            if (operator.indexOf("-") === 1) {
                result =
twosComplement(binaryMultiplication(arrayOfNumbers[0],
arrayOfNumbers[2]));
            } else if (operator.length === 2 && operator.indexOf("-")
=== 0) {
                result =
twosComplement(binaryMultiplication(arrayOfNumbers[1],
arrayOfNumbers[2]));
            } else if (operator.length === 3 && operator.indexOf("*")
=== 1) {
                result = binaryMultiplication(arrayOfNumbers[1],
arrayOfNumbers[3]);
            }
        } else {
            result = binaryMultiplication(arrayOfNumbers[0],
arrayOfNumbers[1]);
        }
    } else if (operator.includes("/")) {
        if (operator.includes("-")) {
            if (operator.indexOf("-") === 1) {
                result =

```

```

twosComplement(binaryDivision(arrayOfNumbers[0], arrayOfNumbers[2]));
    } else if (operator.length === 2 && operator.indexOf("-")
=== 0) {
        result =
twosComplement(binaryDivision(arrayOfNumbers[1], arrayOfNumbers[2]));
    } else if (operator.length === 3 && operator.indexOf("/")
=== 1) {
        result = binaryDivision(arrayOfNumbers[1],
arrayOfNumbers[3]);
    }
    } else {
        result = binaryDivision(arrayOfNumbers[0],
arrayOfNumbers[1]);
    }
}
}
}

```

3.16. operationResult()

A função *operationResult()* é responsável por tratar os possíveis erros cometidos pelo usuário e principalmente por mostrar os resultados (binário e decimal) na tela.

Sintaxe

operationResult(arrayOfNumbers)

Parâmetros

Não se aplica.

```

const operationResult = () => {
    let decimalResult;

    splitInputNumbers(inputNumber);

    const arrayOfNumbers = splitNumbers.map(Number);

    if (
        inputNumber.textContent.includes("/0")
        || inputNumber.textContent.includes("/-0")
        || inputNumber.textContent.includes("/+0")
        || inputNumber.textContent === ""
    ) {
        decimalResult = result = "Erro!";
    }
}

```

```

    } else if (arrayOfNumbers.some(isBiggerThan255)) {
        decimalResult = result = "Erro!";
    }
    else {
        mathOperations(arrayOfNumbers);
    }

    if (result !== "Erro!") {
        decimalResult = convertBinaryToDecimal(result);
    }

    document.getElementById("displayBinary").innerHTML = result;
    document.getElementById("displayNumber").innerHTML =
decimalResult;
}

```

3.17. handleClick()

A função *handleClick()* retorna qual tecla do teclado virtual foi selecionada pelo usuário.

Sintaxe

handleClick(key)

Parâmetros

key: id da tecla selecionada.

```

const handleClick = (key) => {
    switch (key) {
        case "C":
            clean();
            break;
        case "«":
            backspace();
            break;
        case "=":
            operationResult();
            break;
        default:
            concatNumber(key);
            break;
    }
}

```

```
}
```

3.18. keys.forEach()

Utiliza o array keys para gerar dinamicamente o teclado virtual na tela.

Sintaxe

Não se aplica.

Parâmetros

Não se aplica.

```
keys.forEach(key => {  
  const keyboardButton = document.createElement("button");  
  keyboardButton.textContent = key;  
  keyboardButton.setAttribute("key", key);  
  keyboardButton.addEventListener("click", () => handleClick(key));  
  keyboard.append(keyboardButton);  
});
```

Referências bibliográficas

1. “Array.prototype.forEach() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/forEach.
2. “Array.prototype.includes() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/includes.
3. “Array.prototype.indexOf() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/indexOf.
4. “Array.prototype.join() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/join.
5. “Array.prototype.map() - JavaScript | MDN.” 2020. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/map.
6. “Array.prototype.some() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/some.
7. “Number.prototype.toString() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toString.

8. “parseInt() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/parseInt.
9. “String.length - JavaScript | MDN.” 2020. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/length.
10. “String.prototype.includes() - JavaScript | MDN.” 2020. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/includes.
11. “String.prototype.lastIndexOf() - JavaScript | MDN.” 2020. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/lastIndexOf.
12. “String.prototype.padStart() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/padStart.
13. “String.prototype.slice() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/slice.
14. “String.prototype.split() - JavaScript | MDN.” 2021. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/split.
15. “String.prototype.substring() - JavaScript | MDN.” 2020. MDN Web Docs.
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/substring.