

RA5,6- JSON TO CSV, SQLITE

Práctica JSON, CSV y SQLite · diap. 367 ↗

Instrucciones

Conversión a CSV y almacenamiento en SQLite

Amplía la práctica de JSON con las **partes 4 y 5**. Utiliza el mismo `data.json` y continúa trabajando en `script.js`.

Consulta el [documento original de la práctica](#), enlazado en la diapositiva 367.

EJERCICIO 4

Convertir JSON a CSV · RA5

Continúa sobre el proyecto anterior. En `script.js`, crea una función llamada `convertirStopWordsACsv(data)` que reciba los datos de `data.json` y convierta el array de palabras en una cadena CSV.

Para esta entrada:

```
{"stop": ["a", "de", "la", "y", "que", "el", "en"]}
```

El resultado debe ser una sola fila, sin cabecera:

```
a,de,la,y,que,el,en
```

Completa esta función:

```
function convertirStopWordsACsv(data) {  
  // Completa la conversión.  
}
```

Documentación de apoyo: [Array.prototype.join\(\)](#).

EJERCICIO 5

SQLite y generación de JSON · RA6

Utiliza SQLite para guardar las palabras vacías y recuperarlas en un nuevo documento JSON.

El esqueleto crea la tabla `stop_words`, con un identificador autoincremental y una columna palabra de texto, obligatoria y única.

Debes completar únicamente estas dos consultas SQL:

1. La inserción de las palabras en la tabla.
2. La selección de las palabras almacenadas.

La selección debe producir objetos con una propiedad `palabra`. La función facilitada `crearJsonDesdeBaseDeDatos()` los transforma en un objeto con la propiedad `stop`.

Código de partida

```
function crearJsonDesdeBaseDeDatos(resultadoConsulta) {
  let palabras = resultadoConsulta.map((fila) => fila.palabra);
  return { stop: palabras };
}

async function crearBaseDeDatosYGenerarJson(data) {
  let SQL = await initSqlJs({
    locateFile: (file) =>
      `https://cdn.jsdelivr.net/ajax/libs/sql.js/1.10.3/${file}`,
  });
  let db = new SQL.Database();
  db.run(`
    CREATE TABLE stop_words (
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
      palabra TEXT NOT NULL UNIQUE
    );
  `);

  // Completa la consulta de inserción, conservando el parámetro.
  let insert = db.prepare(" VALUES (?)");
  data.stop.forEach((palabra) => insert.run([palabra]));
  insert.free();

  let resultadoConsulta = [];
  // Completa la consulta de selección.
  let select = db.prepare("");
  while (select.step()) {
    resultadoConsulta.push(select.getAsObject());
  }
  select.free();

  let json = crearJsonDesdeBaseDeDatos(resultadoConsulta);
  console.log(JSON.stringify(json));
}
```

Documentación de apoyo: [Array.prototype.map\(\)](#).

Entrega

Adjunta un ZIP con la práctica ampliada, incluyendo los archivos de las partes 4 y 5 y los necesarios para ejecutar el proyecto.

Materiales de la tarea

No hay archivos adjuntos en esta tarea.