

Ejercicio 1: Clash Royale Fantasy (5pts)

Define una estructura XML para representar la información de una app educativa tipo “Clash Royale Fantasy” (inspirada en el juego de Supercell). La aplicación permite a los usuarios organizar clanes, jugadores y mazos y competir en un modo “fantasy”, donde gana quien acumule más coronas y victorias en un periodo concreto.

La estructura de la app debe incluir:

- **Metadatos de la aplicación:**
Al inicio del documento debe aparecer un bloque con los datos generales de la app:
el nombre del creador de la app (uso educativo), la entidad responsable, el nombre de la aplicación (*Clash Royale Fantasy*) y las reglas básicas del juego.
Reglas principales:
 1. Cada jugador registra un mazo principal para el periodo de juego.
 2. La clasificación se calcula por coronas totales y victorias (puedes combinar métricas, p. ej., 3 puntos por victoria + coronas a favor – coronas en contra).
 3. En caso de empate, gana el jugador con menor coste medio de elixir en su mazo.
- **Clanes:**
Representan los grupos competitivos.
Cada clan incluye su nombre, etiqueta (tag) y región.
- **Jugadores:**
Pertenecen a un clan.
De cada jugador debes registrar nick, nivel de rey, trofeos actuales y rol en el clan (líder, colíder, veterano, miembro).
- **Cartas (catálogo):**
Define un listado de cartas disponible para todos los mazos, con nombre, rareza (común, especial, épica, legendaria, campeona), nivel, coste de elixir y tipo (tropa, hechizo, estructura).
- **Mazos:**
Cada jugador declara un mazo de 8 cartas (sin duplicados) asociado a su nick.

Debes incluir el coste medio de elixir y una validación de que contiene exactamente ocho cartas válidas del catálogo.

- **Partidas:**
Registra las partidas disputadas por los jugadores durante el periodo: fecha, modo (1c1, 2c2, torneo), coronas a favor, coronas en contra, resultado (victoria/derrota/empate) y duración (mm:ss).
- **Estadísticas por jugador:**
Para cada jugador, agrega un bloque con su resumen de periodo: victorias, derrotas, empates, coronas a favor, coronas en contra, trofeos ganados/perdidos y la puntuación final usada para la clasificación.
- **Clasificación final:**
Crea un bloque para la clasificación de clanes.
De cada clan se mostrará posición, nombre y puntuación.

EJERCICIO 2 – ESPACIO DE NOMBRES (4PTS)

Diseña un sistema que gestione tanto la información de las **formaciones festeras** (tropas/legiones del evento) como la información de los **equipos de usuario** dentro de la app oficial de fiestas creada por **Juan Tomás** (empresa **Tomas Fiestas S.L.**). Ambos (formaciones y equipos) comparten atributos como **id**, **nombre** y **estado**.

Diseña un **XML** que contenga **tres formaciones** (pueden ser mezcla de tropas y legiones) y **tres equipos de usuario**. Cada uno debe tener los atributos **id**, **nombre** y **estado**.

Dado que **id**, **nombre** y **estado** son comunes a formaciones y equipos, esto crea una **colisión de nombres**. Usa **espacios de nombres (namespaces)** para resolver estas colisiones, definiendo **un espacio de nombres para las formaciones** (p. ej., fiesta) y **otro para los equipos/usuarios** (p. ej., app).

Asegúrate de que tu XML esté **bien formado**.

Tipo test (1pto)

- **1-1. ¿Qué elemento define el prólogo de un documento XML?**
a) `<!DOCTYPE>`
b) `<?xml?>`

- c) <prologue>
- d) <!DOCTYPE xml>
- **1-2. HTML es respecto a SGML un:**
 - a) Subconjunto
 - b) Derivado
 - c) Cesur
- **1-3. XML es respecto a SGML un:**
 - a) Derivado
 - b) Subconjunto
 - c) Polimorfismo

Subir un txt con las respuestas.

Ejemplo:

1ª 2b 3c